



# PRODUKTKATALOG

**PROGRAMM 2020**

**100 Jahre Tradition**

ENGINEERED  
AND DESIGNED  
IN ITALY



## Ob Profi oder Hobbygärtner

EMAK ist die Benchmark für den Profi und den Hobbygärtner. Mit 20 Produktfamilien und über 200 Modellen zur Grünflächenpflege bleiben keine Wünsche offen.

## NACHHALTIG

Nachhaltigkeit heißt für EMAK wirtschaftlich, sozial und umweltverträglich. Für eine generationengerechte und lebenswerte Zukunft. Dafür sorgen wir bereits heute.

## ERGONOMIE UND KOMFORT

Wir legen größten Wert auf Funktionalität und Bedienkomfort unserer Produkte. Für ein bequemes und ermüdungsarmes Arbeiten – auch in schwierigen Positionen.

## ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

EMAK steht für maximale Qualität: Wir sind das weltweit erste Unternehmen, das gleichzeitig die Zertifizierungen ISO 9001 Quality, SA 8000 Ethical (für ethische Grundsätze) und ISO 14001 Environmental (für Umweltschutz) besitzt.

# FÜR NATURFREU(N)DE

## INHALT


Das Unternehmen	4
Übersicht Geräte	6
Übersicht Anbaugeräte	8
 Einachsschlepper	10
 Balkenmäher	36
 Transporter	52
 Schlegelmäher	54
 Umkehrfräse	56

# LEIDENSCHAFT UND ENTHUSIASMUS SIND UNSER ANTRIEB FÜR NEUE HERAUSFORDERUNGEN

„Der Kunde im Mittelpunkt“ ist für unser tägliches Handeln eine zentrale Prämisse um den Anforderungen und Wünschen gerecht zu werden. Durch unsere langjährige Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Garten- und Forstprodukten sowie unserem Produktions-Knowhow sind unsere Produkte darauf ausgerichtet, die Kundenwünsche in Bedienkomfort und Funktionalität in höchstem Maß zu erfüllen. Alles, um Ihnen viel Freude und Spaß bei der Gestaltung Ihres Gartens zu bereiten. Wir wollen Sie begeistern – mit Produktions- und Qualitätsansprüchen die für Sie den entscheidenden Mehrwert liefern!

Ihr EMAK Team

## Direkte Präsenz in 13 Ländern, Vertriebsnetz auf 5 Kontinenten



■ Garten ▲ Pumpen und Hochdruckreiniger ● Komponenten und Zubehör

(1) SABART (2) COMET (3) TECOMECC (4) EMAK



## UNSER UNTERNEHMEN

Mit unseren technologischen Lösungen und umfassenden Dienstleistungen sind wir ein Top Player in der Welt. Die Emak Group konzentriert ihre Anstrengungen darauf, durch ihr breites Angebot höchste Kundenzufriedenheit zu erzeugen. Unsere Dienstleistungen zeichnen sich durch makellose Standards an Zuverlässigkeit und Innovation sowie die Schaffung von Wert aus.

Auf diese spezifischen Erfolgsfaktoren gründet unsere Gruppe ihr Geschäft:

- › Produktqualität und Innovation
- › Dienstleistungsniveau
- › Wettbewerbsfähigkeit
- › Stärkung des Verteilernetzwerks
- › Entwicklung des Personals und der Kundenbeziehungen

Unser Unternehmen geht sorgfältig mit seiner sozialen und wirtschaftlichen Rolle um. Es strebt nach Wachstum bei gleichzeitiger Schaffung von Wert, der allen beteiligten Parteien zugute kommt.

- › Wirtschaftliche Nachhaltigkeit: Engagement für Investitionen in das Wachstum der Gesellschaft und der Gruppe. Damit gewährleisten wir Kontinuität durch die Umsetzung einer Strategie auf der Grundlage fundamentaler Erfolgsfaktoren.

- › Soziale Nachhaltigkeit: Bereitschaft, Verantwortung für die legitimen Erwartungen unserer Interessenspartner zu übernehmen und sicherzustellen, dass die Wertschöpfung im Dienste und nach Prinzipien des Allgemeinwohls umverteilt wird.
- › Umweltnachhaltigkeit: Anerkennung, Regulierung, Kontrolle und allmähliche Verminderung der Umweltauswirkungen als direkte oder indirekte Folge unserer betrieblichen Prozesse.
- › Verpflichtung zur Exzellenz: Emak ist das erste Unternehmen der Welt, das gleichzeitig die Zertifizierungen ISO 9001 Quality, SA 8000 Ethical für ethische Grundsätze und ISO 14001 Environmental für Umweltschutz besitzt. Sie sind die Grundlage, auf der sich das Unternehmen weiterentwickelt, um so sensibler gegenüber unserer Umwelt zu sein. Für eine gleichgewichtige Welt auf der Grundlage wechselseitigen Respekts.

# ÜBERSICHT ÜBER UNSERE EINACHSER

## Haus & Hof

Ideal für Privatanwender mit kleinen Gärten



400

- › Optimales Einstiegsmodell
- › Eine Vielzahl an Zubehör individuell wählbar
- › 5,4 PS Leistung
- › 2 Gänge (1 V + 1 R)
- › Große Stollenräder für einfaches Manövrieren

Dieses Modell finden Sie ab Seite 12

## Intensiv

Der Allrounder für den häufigen Einsatz



405 S

- › Das EHS-System reduziert die Zugkraft am Kupplungshebel
- › Eine Vielzahl an Zubehör individuell wählbar
- › Leichtes und ausgewogenes Gerät
- › 5,8 PS Leistung
- › 4 Gänge (2 V + 2 R)
- › Mit Wendegetriebe

Dieses Modell finden Sie ab Seite 18

## Professionell

Der Profi für den tägliche Einsatz



413 S

- › Dank Differentialsperre für jeden Untergrund geeignet
- › Robust und handlich zugleich
- › Eine Vielzahl an Zubehör individuell wählbar
- › bis 10,7 PS Leistung
- › 6 Gänge (3 V + 3 R)

Dieses Modell finden Sie ab Seite 24

# ÜBERSICHT ÜBER UNSERE BALKENMÄHER

## Haus & Hof

Ideal für Privatanwender mit kleinen Gärten



110

- › Fertig ausgestattet mit 92 cm Mähbalken
- › 5,4 PS Leistung
- › 1 Gang (1 V)
- › Schwingungsgedämpfter und höhenverstellbarer Lenkholm für bequemes Arbeiten

Dieses Modell finden Sie ab Seite 38

## Intensiv

Der Allrounder für den häufigen Einsatz



130 S

- › EHS-System reduziert die Zugkraft am Kupplungshebel
- › 5,7 PS Leistung
- › 4 Gänge (2 V + 2 R)
- › höhenverstellbarer Lenkholm mit sechs Arbeitseinstellungen
- › Wendegetriebe
- › entspricht Sicherheitsnorm EN709

Dieses Modell finden Sie ab Seite 40

## Professionell

Der Profi für den täglichen Einsatz



141

- › Mähbalken individuell wählbar
- › 9,5 PS Leistung
- › 7 Gänge (4 V + 3 R)
- › Wendegetriebe und Feststellbremse lassen sich bequem durch einen Hebel am Lenkholm betätigen
- › Differentialsperre
- › Lenkbremse

Dieses Modell finden Sie ab Seite 44



401 S

- › Für anspruchsvolle Arbeiten auf kleinen und mittelgroße Flächen
- › Eine Vielzahl an Zubehör individuell wählbar
- › 4,8 PS Leistung
- › 2 Gänge (1 V + 1 R)
- › Flexibel durch Quickfit

Dieses Modell finden Sie ab Seite 14



407 S

- › Die serienmäßige Lenkbremse erleichtert die Steuerung
- › Eine Vielzahl an Zubehör individuell wählbar
- › 5,8 PS Leistung
- › 4 Gänge (2 V + 2 R)
- › Flexibel durch Quickfit
- › Differentialsperre
- › Wendegetriebe

Dieses Modell finden Sie ab Seite 22



417 S

- › Profimaschine für Fräs- und Pflugarbeiten auf jedem Boden
- › Vielfältig einsetzbar durch individuelles Zubehör
- › bis 10,9 PS Leistung
- › Serienmäßige Anhängerkupplung
- › 5 Gänge (4 V + 1 R)
- › Differentialsperre

Dieses Modell finden Sie ab Seite 28



140

- › Hochwertiger Industriemotor mit Reversierstarter für hohe Laufleistung
- › 7,0 PS Leistung
- › 7 Gänge (4 V + 3 R)
- › Wendegetriebe
- › Systemhebel für die Sicherheit des Anwenders

Dieses Modell finden Sie ab Seite 42



141 M

- › Vielfältig einsetzbar durch individuelles Zubehör
- › 9,5 PS Leistung
- › 7 Gänge (4 V + 3 R)
- › Wendegetriebe
- › 360° Drehung auf kleinstem Wendekreis möglich durch Lenkbremskupplung

Dieses Modell finden Sie ab Seite 46

Die leistungsstarken, zuverlässigen, zugleich aber handlichen und vielseitigen Einachserschlepper sind die idealen Arbeitspartner für jeden Einsatz und jede Jahreszeit.



Balkenmäher sind durch ihre Wendigkeit und Handlichkeit die Meister der Mähetechnik. Entwickelt für höchste Ansprüche unter sämtlichen Einsatzbedingungen im gewerblichen wie auch im privaten Bereich.

# ÜBERSICHT UNSERER ANBAUGERÄTE

## 4-SEASONS-KONZEPT

Die Vielseitigkeit der Anbaugeräte für Emak Einachsschlepper und Balkenmäher ermöglicht es Ihnen, in jeder Saison des Jahres alle anfallenden Arbeiten mit Leichtigkeit zu bewältigen.



### BODENBEARBEITUNG

#### Bodenfräse



- › Spezialwerkzeug zur Bearbeitung des Bodens in Vorbereitung zur Aussaat oder zum Jäten. Robust, zuverlässig und wartungsfrei.

#### Kehrmaschine



- › Ideales Werkzeug um Bürgersteige, Parkplätze oder Ställe von Schmutz zu befreien.

#### Winkeldrehpflug



- › Spezialwerkzeug zum Erstellen von Saatlinien im Boden.

#### Kombikrümler



- › Um den Boden aufzulockern und ihn dadurch mit Sauerstoff zu versorgen.

#### Häufler



- › Für das Lockern und Wenden der Ackerkrume.

#### EGge



- › Für einen feinen Bodenzustand

#### Kartoffelrodepflug



- › Der Kartoffelrodepflug wird zum Roden von Kartoffeln verwendet. Er unterfährt den zu rodenden Kartoffeldamm und lockert ihn so auf, dass die Kartoffeln zum einfacheren Aufsammeln von Hand möglichst nahe an der Oberfläche zu liegen kommen.

#### Kreiselegge



- › Wird eingesetzt, um die obere Bodenschicht zu lockern, Erdschollen zu zerkleinern, eine gute Krümelung für die Saattbettbereitung herzustellen und um Unkraut zu bekämpfen.

#### Umkehrfräse



- › Die von den Fräsmessern herausgeschnittene Erde wird gegen ein Sieb geworfen, wodurch Steine oder grobe Pflanzenreste von der Feinerde getrennt werden. So erhalten Sie ein von Steinen und sonstigem störendem Material freies, feingekrümeltes Saatbeet.

### PFLEGE VON GRÜNFLÄCHEN

#### Mähbalken



- › Zum Mähen von hohem Gras oder für den Einsatz zur sauberen Futtergewinnung in der Landwirtschaft.

#### Schlegelmäher



- › Gleichzeitiges Mähen und Zerkleinern des Mähgutes, welches als Dünger liegen bleibt.

#### Sichelmäher



- › Das ideale Anbaugerät für die Rasen- und Landschaftspflege. Sichelmäher können im Vergleich zu Schlegelmähern eine viel sauberere Schnittkante erzeugen und eignen sich deshalb besonders für Grünflächen die besonders gepflegt aussehen müssen z.B. Sport- und Parkanlagen.

#### Gestrüppmäher



- › Mit diesem Anbaugerät kann selbst dichtes und widerstandsfähiges Gestrüpp gemäht werden. Selbst Brombeeren und kleine Sträucher sind dank der 4 belüfteten Messer keine große Herausforderung.

### SCHNEERÄUMUNG

#### Schneeräumschild



- › Perfekt zum Schneeräumen auf jeder Oberfläche. Durch die gebogene Form wird das Rollen erleichtert.

#### Kehrmaschine



- › Ideales Werkzeug um Bürgersteige, Parkplätze oder Ställe von Schnee zu befreien.

#### Schneefräse



- › Ideal zum Entfernen jeglicher Art von Schnee, egal ob trocken, nass oder vereist.

# EINACHSSCHLEPPER



Abb. 413 S

Serienmäßig mit Anhängerkupplung

Leistungsstarker GX Honda Motor

Die leistungsstarken, zuverlässigen, zugleich aber handlichen und vielseitigen Einachserschlepper sind die idealen Arbeitspartner für jeden Einsatz und jede Jahreszeit.

Differentialgetriebe mit Sperrhebel am Lenkhalm

6-Gang-Getriebe

Wendegeräte für schnelle Fahrtrichtungswechsel mit Schalthebel am Lenkhalm

Lenkbremsen serienmäßig

Lenkhalm höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar, mit Schwingungsdämpfung für optimalen Bedienkomfort

QuickFit-Schnellanschluss für den Gerätewechsel ohne Werkzeug

Kehrmaschine  
Art.-Nr. L0094200




weiteres Zubehör  
auf **S. 33**

## BRINGT LUFT AUCH IN HARTE BÖDEN



### Details, die überzeugen



#### Lenkhalm

Der höhenverstellbare Lenkhalm sorgt für eine ergonomische Handhabung der Maschine.



#### Motor

Hochwertige und leistungsstarke Industriemotoren sorgen für effizientes Arbeiten bei schwierigem Boden.



#### Systemhebel

Der Systemhebel dient der Sicherheit. Sobald der Anwender den Griff los lässt, schaltet sich der Antrieb von selbst ab.



#### Räder

Große, grobstollige Bereifung sorgt für optimalen Grip und erleichtert das Vorwärtskommen auf jedem Terrain.



#### Fräsmesser

Robuste, verschraubte Fräsmesser und mit einem Industrielager versehenes Fräsantriebs-Getriebe garantieren Langlebigkeit auch bei hartem Einsatz.

# EINACHSSCHLEPPER

400

Ideal für Privatanwender mit kleinen Gärten und Grundstücken. Der Rotor dreht sich in die entgegengesetzte Richtung zu den Rädern, wodurch dem Bediener die maximale Kontrolle über die Fräse und eine signifikante Reduzierung des Vibrationsgrades gewährleistet wird.

## Details, die überzeugen



**Fräse**  
50 cm breiter, gegenläufiger Rotor, um das Arbeiten in schwierigem Gelände zu erleichtern.



**Bereifung**  
Große Stollenräder für einfaches Manövrieren.



**Frästiefe**  
Die einstellbare Frästiefe ermöglicht den Einsatz in jedem Terrain.




## Einachsschlepper

**KOMPLETT-KIT**  
Der Lieferumfang des Modells 400 beinhaltet das Grundgerät inkl. Bereifung 4.00-8" und einer 50 cm Fräse.

### MODELL

400

Art.-Nr.	68369001
Motor	EMAK K700 H OHV, 182 cm <sup>3</sup>
Leistung	5,4 PS – 3.450 U/min
Start	Reversierstarter
Antrieb	Ölbadgetriebe
Schaltgetriebe	2 Gänge (1 V + 1 R)
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,45 / 1.R: 2,64
Wendegetriebe	nein
Lenkholm	höhenverstellbar
Räder	4.00-8"
Fräse	50 cm, gegenläufig
Gewicht (komplette Maschine)	75 kg
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>1.949,00 €</b> Bitte Lieferumfang beachten.



### MIT BODENFRÄSE

L1	1650 mm
L2	540 mm
L3	1110 mm
H1	960 mm
B1	430 mm
B2	500 mm

### GESCHWINDIGKEITEN

2,64 <1R> <1V> 1,45

# EINACHSSCHLEPPER

401 S

Zuschaltung der Zapfwelle am Lenkholm

Lenkholm höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar, mit Schwingungsdämpfung für optimalen Bedienkomfort



## INFO:

Beim 401 S können Sie eine Vielzahl an Zubehör und die Bereifung individuell wählen.

Schnellanschluss für den Anbau von Zusatzgeräten


Leistungsstarker GX Honda Motor

## Details, die überzeugen



### Zapfwellenzuschaltung

Die Zuschaltung der Zapfwelle erfolgt bequem vom Lenkholm aus.



### Lenkholm

Der höhen- und seitenverstellbare sowie um 180° schwenkbare Lenkholm, sorgt mit seiner Schwingungsdämpfung für einen optimalen Bedienkomfort.



### QuickFit

Durch den integrierten Schnellanschluss lässt sich sämtliches Zubehör werkzeuglos und im Handumdrehen anbringen.

## Einachsschlepper




Der Lieferumfang des 401 S beinhaltet das Grundgerät, **exkl.** Bereifung und Anbaugerät.



### MODELL

401 S

Art.-Nr.	68319100
Motor	Honda GX 160 OHV, 163 cm <sup>3</sup>
Leistung	4,8 PS / 3,5 kW – 3.550 U/min
Start	Reversierstarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	2 Gänge (1 V + 1 R)
Geschwindigkeit (km/h)	mit Fräse: 1,18; mit Mähbalken: 3,07
Kupplung	Mehrscheibenkupplung
Wendegetriebe	nein
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle	unabhängig, 1.004 U/min
Schnellkupplung	serienmäßig
Gewicht	51 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Kupplungssicherheitsystem und Rückfahrsperrung bei zugeschalteter Zapfwelle
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>1.599,00 €</b> Bitte Lieferumfang beachten.



### MIT BODENFRÄSE

L1	1440 mm
L2	470 mm
L3	970 mm
H1	230-1050 mm
B1	380 mm
B2	350-600 mm

### MIT MÄHBALKEN

L1	1465 mm
L2	600 mm
L3	865 mm
H1	345-1150 mm
B1	380 mm
B2	900-1117 mm

### GESCHWINDIGKEITEN

3,07 <1R> <1V> 1,18

1,18 <1R> <1V> 3,07

## BELIEBTESTES ZUBEHÖR



### Bereifung

4.00-8"  
Art.-Nr. 69209020  
UVP inkl. MwSt.  
nur **189,- €**



### Kehrmaschine

80 x 35 cm  
Art.-Nr. 66300  
UVP inkl. MwSt.  
nur **1.979,- €**



### Exzenterantrieb

Art.-Nr. L0099600  
UVP inkl. MwSt.  
nur **389,- €**



### + Mähbalken

97 cm  
Art.-Nr. 67320203  
UVP inkl. MwSt.  
nur **399,- €**



### Schneeräumschild

100 x 40 cm  
Art.-Nr. 083133  
UVP inkl. MwSt.  
nur **385,- €**

weiteres umfangreiches  
Zubehör

auf Seite **33**

# EINACHSSCHLEPPER



## FUNKTIONELLE FRÄSEN AUCH FÜR PRIVATANWENDER

Diese für anspruchsvolle Arbeiten in Hobbygärten ausgelegten Einachser zeichnen sich durch große Funktionalität und eine perfekte Kombination von Praktikabilität und Sicherheitspaketen aus.

### VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Benzinmotor mit Reversierstarter
- › Ölbadgetriebe
- › Verstellbarer Lenkholm

### Einachsschlepper



#### KOMPLETT-KIT

Der Lieferumfang des KIT 401 S EasyCult 50 beinhaltet das Grundgerät, die Bereifung 4.00-8" und eine 50 cm Fräse.




### UNSER TIPP:

Fräsen werden eingesetzt, um den Boden aufzulockern, wasser- und luftdurchlässiger zu machen und dadurch für die nächste Saat vorzubereiten.

#### MODELL

#### KIT 401 S EASYCULT 50

Art.-Nr.	68319100S1
Motor	Honda GX 160 OHV, 163 cm <sup>3</sup>
Leistung	4,8 PS / 3,5 kW – 3.550 U/min
Start	Reversierstarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	2 Gänge (1 V + 1 R)
Geschwindigkeit (km/h)	mit Fräse: 1,18; mit Mähbalken: 3,07
Kupplung	Mehrscheibenkupplung
Wendegetriebe	nein
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsämpfung
Zapfwelle	unabhängig, 1.004 U/min
Schnellkupplung	serienmäßig
Räder	4.00-8"
Fräse	50 cm
Gewicht (komplette Maschine)	75 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Kupplungssicherheitssystem und Rückfahrsperrung bei zugeschalteter Zapfwelle
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>2.369,00 €</b> Bitte Lieferumfang beachten.



# EINACHSSCHLEPPER

405 S



## INFO:

Beim 405 S können Sie eine Vielzahl an Zubehör individuell wählen.



Schalthebel  
Fahrgeschwindigkeit

Zuschaltung der  
Zapfwelle


Umlenkehebel  
Wendegetriebe

Lenkholm höhen- und  
seitenverstellbar sowie um  
180° schwenkbar, mit  
Schwingungsdämpfung für  
optimalen Bedienkomfort

QuickFit-Schnellanschluss  
für den Anbau  
von Zusatzgeräten

Leistungsstarker  
GX Honda Motor

## Details, die überzeugen



### Lenkholm

Der höhen- und seitenverstellbare sowie um 180° schwenkbare Lenkholm, sorgt mit seiner Schwingungsdämpfung für einen optimalen Bedienkomfort.



### EHS System

Reduziert die Zugkraft am Kupplungshebel.



### Wendegetriebe

Mit dem Umlenkehebel lässt sich das Getriebe mit einem Handgriff aus jeder Geschwindigkeit heraus wenden.


## Einachsschlepper

Der Lieferumfang des 405 S beinhaltet das Grundgerät, **exkl.** Bereifung und Anbaugerät.



### MODELL 405 S

Art.-Nr.	68359007E5
Motor	Honda GX 200 OHV, 196 cm <sup>3</sup>
Leistung	5,8 PS / 4,3 kW – 3.550 U/min
Start	Reversierstarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	4 Gänge (2 V + 2 R)
Geschwindigkeit (km/h)	mit Fräse: 1.V: 1,05 2.V: 1,11; mit Mähbalken: 1.V: 1,11 2.V: 2,32
Kupplung	Mehrscheibenkupplung
Wendegetriebe	ja
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar, mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle	unabhängig, 973 U/min
Anschluss	Quickfit optional
Gewicht	62 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Kupplungssicherheitsystem und Rückfahrsperrung bei zugeschalteter Zapfwelle
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>2.199,00 €</b> Bitte Lieferumfang beachten.



### MIT BODENFRÄSE

L1	1740 mm
L2	550 mm
L3	1190 mm
H1	300-1250 mm
B1	370 mm
B2	400-600 mm

### MIT MÄHBALKEN

L1	1670 mm
L2	900 mm
L3	770 mm
H1	300-1250 mm
B1	370 mm
B2	950-1270 mm

### GESCHWINDIGKEITEN

1,11	1R	1V	1,05	1,05	1R	1V	1,11
2,32	2R	2V	2,20	2,20	2R	2V	2,32

## BELIEBTESTES ZUBEHÖR



### Öbadantrieb

Art.-Nr. 69229096  
UVP inkl. MwSt.  
nur **705,- €**  
(Quickfit erforderlich,  
Art.-Nr. 69212006)

### + Kommunalmähbalken

102 cm  
Art.-Nr. 32490119  
UVP inkl. MwSt.  
nur **709,- €**

### Bereifung

4.00-8  
Art.-Nr. 69209025  
UVP inkl. MwSt.  
nur **189,- €**

### Kehrmaschine

100 x 35 cm  
Art.-Nr. L0094200  
UVP inkl. MwSt.  
nur **2.205,- €**  
(Quickfit erforderlich,  
Art.-Nr. 69212006)

### Schneeräumschild

100 x 40 cm  
Art.-Nr. 1977125  
UVP inkl. MwSt.  
nur **590,- €**  
(Quickfit erforderlich,  
Art.-Nr. 69212006)

weiteres umfangreiches  
Zubehör

auf Seite **33**

# EINACHSSCHLEPPER



**UNSER TIPP:**  
Eine feinere Krume erreicht man, wenn man mehrere Male mit der Fräse längs und quer über das Beet geht.

## DER MISCHT IHREN BODEN SO RICHTIG AUF

Diese leichten und ausgewogenen Maschinen garantieren optimale Sicherheitsbedingungen bei perfekter Arbeitsleistung.

### VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Ölbadgetriebe
- › Verstellbarer Lenkholm
- › Zapfwelle
- › Benzinmotor mit Reversierstarter

### Einachsschlepper



**KOMPLETT-KIT**  
Der Lieferumfang des KIT 405 S EasyCult 60 beinhaltet das Grundgerät, die Bereifung 4.00-8" und eine 60 cm Fräse.



### MODELL

### KIT 405 S EASYCULT 60

Art.-Nr.	68359007E5S2
Motor	Honda GX 200 OHV, 196 cm <sup>3</sup>
Leistung	5,8 PS / 4,3 kW – 3.550 U/min
Start	Reversierstarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	4 Gänge (2 V + 2 R)
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,05 2.V: 2,20 / 1.R: 1,11 2.R: 2,32
Kupplung	Mehrscheibenkupplung
Wendegetriebe	ja
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar, mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle	unabhängig, 973 U/min
Anschluss	Schnellkupplung serienmäßig
Räder	4.00-8"
Fräse	60 cm, reduzierbar auf 50 cm
Arbeitstiefenverstellung	ja
Gewicht (komplette Maschine)	90 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Kupplungssicherheitssystem und Rückfahrsperrung bei zugeschalteter Zapfwelle
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>2.849,00 €</b> Bitte Lieferumfang beachten.

# EINACHSSCHLEPPER

407 S



**INFO:**  
Beim 407 S können Sie eine Vielzahl an Zubehör und die Bereifung individuell wählen.



## Details, die überzeugen



**Differentialsperre / Wendegetriebe**  
Beides lässt sich bequem durch Hebel am Lenkholm betätigen.



**Lenkbremser**  
Die serienmäßigen Lenkbremser erleichtern die Steuerung der Maschine selbst in unwegsamem Gelände.





**QuickFit**  
Durch den optionalen Schnellanschluss lässt sich sämtliches Zubehör werkzeuglos und im Handumdrehen anbringen.

## Einachsschlepper

Der Lieferumfang des 407 S beinhaltet das Grundgerät, **exkl.** Bereifung und Anbaugerät.




MODELL	407 S
Art.-Nr.	68359100
Motor	Honda GX 200, 196 cm <sup>3</sup>
Leistung	5,8 PS / 4,3 kW – 3.550 U/min
Start	Reversierstarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	4 Gänge (2 V + 2 R) im Fräsbetrieb und Frontanbaugeräten
Geschwindigkeit (km/h) (mit Bereifung 4.00-10)	mit Fräse: 1.V: 1,20 2.V: 2,52, mit Mähbalken: 1.V: 1,27 2.V: 2,66
Kupplung	Mehrscheibenkupplung
Wendegetriebe	Wendegetriebe mit Schalthebel am Lenkholm
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle	unabhängig, 973 U/min
Schnellkupplung	optional
Differentialgetriebe	ja
Lenkbremse	ja
Anhängerkupplung	ja
Gewicht	80 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Kupplungssicherheitssystem sowie Rückfahrsperrre bei zugeschalteter Zapfwelle
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>2.849,00 €</b> Bitte Lieferumfang beachten.



MIT BODENFRÄSE	
L1	1780 mm
L2	570 mm
L3	1210 mm
H1	1340-470 mm
B1	370 mm
B2	700-400 mm

MIT MÄHBALKEN	
L1	1690 mm
L2	900 mm
L3	790 mm
H1	1440-620 mm
B1	370 mm
B2	1420-950 mm



# BELIEBTESTES ZUBEHÖR



**Fräse**  
60 cm  
Art.-Nr. 69219089  
UVP inkl. MwSt. nur **850,- €**



**Bereifung**  
4.00-10"  
Art.-Nr. 69209004A  
UVP inkl. MwSt. nur **290,- €**



**Winkeldrehpflug**  
Art.-Nr. 1976540  
UVP inkl. MwSt. nur **399,- €** (weiteres Zubehör erforderlich, siehe Seite 34)



**Kehrmachine**  
100 x 35 cm  
Art.-Nr. L0094200  
UVP inkl. MwSt. nur **2.205,- €** (Quickfit erforderlich, Art.-Nr. 69212006)



**Schneeräumschild**  
100 x 40 cm  
Art.-Nr. 1977125  
UVP inkl. MwSt. nur **590,- €** (Quickfit erforderlich, Art.-Nr. 69212006)

weiteres umfangreiches Zubehör **auf Seite 34**

# EINACHSSCHLEPPER

413 S



## INFO:

Beim 413 S können Sie eine Vielzahl an Zubehör und die Bereifung individuell wählen.

### Details, die überzeugen



**Differentialsperre / Wendegetriebe**  
Beides lässt sich bequem durch Hebel am Lenkholm betätigen.



**EHS System**  
Reduziert die Zugkraft am Kupplungshebel.



**QuickFit**  
Durch den optionalen Schnellanschluss lässt sich sämtliches Zubehör werkzeuglos und im Handumdrehen anbringen.




### Einachsschlepper

Der Lieferumfang des 413 S GX 270 beinhaltet das Grundgerät **exkl.** Bereifung und Anbaugerät.



MODELL	413 S GX 270
Art.-Nr.	68329201
Motor	Honda GX 270 OHV, 270 cm <sup>3</sup>
Leistung	8,4 PS / 5,9 kW – 3.550 U/min
Start	Benzinmotor mit Reversierstarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	6 Gänge (3 V + 3 R) im Fräsbetrieb und mit Frontanbaugeräten
Geschwindigkeit (km/h)	mit Fräse: 1.V: 1,26 2.V: 2,64 3.V: 4,37; mit Mähbalken: 1.V: 1,33 2.V: 2,79 3.V: 4,62
Kupplung	Mehrscheibenkupplung
Wendegetriebe	Wendegetriebe mit Schalthebel am Lenkholm
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle	unabhängig, 973 U/min
Differentialgetriebe	serienmäßig
Anhängerkupplung	serienmäßig
Lenkbremse / QuickFit	serienmäßig / optional
Gewicht	88 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Kupplungssicherheitssystem sowie Parkbremse und Rückfahrsperrung bei zugeschalteter Zapfwelle
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>3.349,00 €</b> Bitte Lieferumfang beachten.



#### MIT BODENFRÄSE

L1	1800 mm
L2	690 mm
L3	1110 mm
H1	630-1470 mm
B1	370 mm
B2	400-800 mm

#### MIT MÄHBALKEN

L1	1770 mm
L2	900 mm
L3	870 mm
H1	570-1440 mm
B1	370 mm
B2	950-1420 mm

#### GESCHWINDIGKEITEN

1,33	1R	1V	1,26	1,26	1R	1V	1,33
2,79	2R	2V	2,64	2,64	2R	2V	2,79
4,62	3R	3V	4,37	4,37	3R	3V	4,62

# BELIEBTESTES ZUBEHÖR



**Bereifung**  
5.00-10"  
Art.-Nr. 69209003A  
UVP inkl. MwSt.  
nur **345,- €**



**Schlegelmäher**  
65 cm  
Art.-Nr. 32409036  
UVP inkl. MwSt.  
nur **2.700,- €**  
(Quickfit erforderlich, Art.-Nr. 69212006)



**Kommunalmähbalken**  
122 cm  
Art.-Nr. 32490120  
UVP inkl. MwSt.  
nur **759,- €**  
(weiteres Zubehör erforderlich)



**Kehmaschine**  
100 x 35 cm  
Art.-Nr. L0094200  
UVP inkl. MwSt.  
nur **2.205,- €**  
(Quickfit erforderlich, Art.-Nr. 69212006)



**Schneeräumschild**  
100 x 40 cm  
Art.-Nr. 1977125  
UVP inkl. MwSt.  
nur **590,- €**  
(Quickfit erforderlich, Art.-Nr. 69212006)

weiteres umfangreiches  
Zubehör

auf Seite **34**

# EINACHSSCHLEPPER

## BIETET ALLES, WAS IHR GARTEN BRAUCHT

Dank der Differentialsperre kommt diese für professionelle Anwendungen entwickelte Maschine mit jedem Untergrund – auch bei nassen Bodenverhältnissen – zurecht. Sie ist vielseitig, sicher und darüber hinaus äußerst robust und handlich.

### VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

> Benzinmotor mit Reversierstarter > Ölbadgetriebe > Wendegetriebe

**KOMPLETT-KIT**  
**Einachsschlepper** Der Lieferumfang des KIT 413 S GX 270 EasyCult 70 beinhaltet das Grundgerät, die Bereifung 4.00-10" und eine 70 cm Fräse (reduzierbar auf 60cm).



**MODELL** KIT 413 S GX 270 EASYCULT 70

Art.-Nr.	68329201S1
Motor	Honda GX 270 OHV, 270 cm <sup>3</sup>
Leistung	8,0 PS / 5,9 kW – 3.550 U/min
Start	Benzinmotor mit Reversierstarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	6 Gänge (3 V + 3 R) im Fräsbetrieb und mit Frontanbaugeräten
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,26 2.V: 2,64 3.V: 4,37 / 1.R: 1,33 2.R: 2,79 3.R: 4,62
Kupplung	Mehrscheibenkupplung
Wendegetriebe	Wendegetriebe mit Schalthebel am Lenkholm
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle	unabhängig, 973 U/min
Räder	4.00-10"
Fräse	70 cm, reduzierbar auf 60 cm
Arbeitstiefenverstellung	ja
Differentialgetriebe	serienmäßig
Anhängerkupplung	serienmäßig
Lenkbremsen / QuickFit	beides serienmäßig
Gewicht (komplette Maschine)	130 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Kupplungssicherheitsystem sowie Parkbremse und Rückfahrsperrre bei zugeschalteter Zapfwelle
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>4.099,00 €</b> Bitte Lieferumfang beachten.



**UNSER TIPP:**  
 Machen Sie Ihren Einachsschlepper durch unser vielfältiges Zubehör-Angebot zu einem Allrounder.

**KOMPLETT-KIT**  
 Der Lieferumfang des KIT 413 S GX 340 EasyCult 70 beinhaltet das Grundgerät, die Bereifung 5.00-10" und eine 70 cm Fräse (reduzierbar auf 60cm).



**MODELL** 413 S GX 340

Art.-Nr.	68329200
Motor	Honda GX 340 OHV, 389 cm <sup>3</sup>
Leistung	10,7 PS / 7,9 kW – 3.550 U/min
Start	Benzinmotor mit Reversierstarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	6 Gänge (3 V + 3 R) im Fräsbetrieb und mit Frontanbaugeräten
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,26 2.V: 2,64 3.V: 4,37 / 1.R: 1,33 2.R: 2,79 3.R: 4,62
Kupplung	Mehrscheibenkupplung
Wendegetriebe	Wendegetriebe mit Schalthebel am Lenkholm
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle	unabhängig, 973 U/min
Räder	–
Fräse	–
Arbeitstiefenverstellung	–
Differentialgetriebe	serienmäßig
Anhängerkupplung	serienmäßig
Lenkbremsen / QuickFit	serienmäßig / optional
Gewicht (komplette Maschine)	88 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Kupplungssicherheitsystem sowie Parkbremse und Rückfahrsperrre bei zugeschalteter Zapfwelle
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>3.599,00 €</b> Bitte Lieferumfang beachten.



**MODELL** KIT 413 S GX 340 EASYCULT 70

Art.-Nr.	68329200S1
Motor	Honda GX 340 OHV, 389 cm <sup>3</sup>
Leistung	10,7 PS / 7,9 kW – 3.550 U/min
Start	Benzinmotor mit Reversierstarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	6 Gänge (3 V + 3 R) im Fräsbetrieb und mit Frontanbaugeräten
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,26 2.V: 2,64 3.V: 4,37 / 1.R: 1,33 2.R: 2,79 3.R: 4,62
Kupplung	Mehrscheibenkupplung
Wendegetriebe	Wendegetriebe mit Schalthebel am Lenkholm
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle	unabhängig, 973 U/min
Räder	5.00-10"
Fräse	70 cm
Arbeitstiefenverstellung	ja
Differentialgetriebe	serienmäßig
Anhängerkupplung	serienmäßig
Lenkbremsen / QuickFit	beides serienmäßig
Gewicht (komplette Maschine)	130 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Kupplungssicherheitsystem sowie Parkbremse und Rückfahrsperrre bei zugeschalteter Zapfwelle
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>4.249,00 €</b> Bitte Lieferumfang beachten.

# EINACHSSCHLEPPER

417 S GX 340

## INFO:

Beim 417 S können Sie eine Vielzahl an Zubehör und die Bereifung individuell wählen.

Professionelle H-Schaltung / 5-Gang-Getriebe

Lenkholm höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar, mit Schwingungsdämpfung für optimalen Bedienkomfort

Lenkbremsen serienmäßig

Differentialgetriebe mit Sperrhebel am Lenkholm

Serienmäßig mit Anhängerkupplung

Leistungsstarker GX Honda Motor

## Details, die überzeugen



**EHS System**  
Reduziert die Zugkraft am Kupplungshebel.



**Differentialsperrhebel**  
Ergonomischer Differentialsperrhebel zählt als Standard und erleichtert den Umgang in jedem Terrain.




**Zapfwelle**  
2 Zapfwellen – 1x getriebeunabhängig mit 2 Drehzahlstufen (600 bzw. 900 U/min) und 1x Wegezapfwelle für Trieb- radanhänger.

## Einachsschlepper

Der Lieferumfang des 417 S GX 340 beinhaltet das Grundgerät **exkl.** Bereifung und Anbaugerät.

MODELL	417 S GX 340
Art.-Nr.	68339100
Motor	Honda GX 340 OHV, 389 cm <sup>3</sup>
Leistung	10,7 PS / 7,0 kW – 3.550 U/min
Start	Benzinmotor mit Reversierstarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	5 Gänge (4 V + 1 R) in beide Fahrrichtungen
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,08 2.V: 2,02 3.V: 3,61 4.V: 7,91; 1.V: 2,82
Kupplung	Mehrscheibenkupplung
Wendegeräte	Verstellhebel am Schaltgetriebe
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle	2 Zapfwellen - Getriebeunabhängige mit 2 Drehzahlen (540 U/min - 900 U/min) und Wegezapfwelle synchronisiert
Differentialgetriebe	serienmäßig
Anhängerkupplung	serienmäßig
Lenkbremsen	serienmäßig
Gewicht	180 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Ausschaltautomatik der Fräse im Rückwärtsgang
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>4.449,00 €</b> Bitte Lieferumfang beachten.



MIT BODENFRÄSE		MIT MÄHBALKEN	
L1	2180 mm	L1	2185 mm
L2	730 mm	L2	1125 mm
L3	1450 mm	L3	1060 mm
H1	600-1300 mm	H1	700-1300 mm
B1	420-510 mm	B1	430-490 mm
B2	600-900 mm	B2	1150-1600 mm

GESCHWINDIGKEITEN	
2,82	1R 1V 1,08
	2V 2,02
	3V 3,61
	4V 7,91
2,82	1R 1V 1,08
	2V 2,02
	3V 3,61
	4V 7,91

## BELIEBTESTES ZUBEHÖR



**Winkeldrehpflug**  
Art.-Nr. 1976580  
UVP inkl. MwSt.  
nur **599,- €**  
(weiteres Zubehör erforderlich)



**Schlegelmäher**  
65 cm  
Art.-Nr. 32409038  
UVP inkl. MwSt.  
nur **2.755,- €**  
(Quickfit erforderlich, Art.-Nr. 69212025)



**Kehrmaschine**  
100 x 48 cm  
Art.-Nr. L0061600  
UVP inkl. MwSt.  
nur **2.285,- €**



**Sichelmäher**  
72 cm  
Art.-Nr. 1926432  
UVP inkl. MwSt.  
nur **2.019,- €**  
(Quickfit erforderlich, Art.-Nr. 69212025)



**Schneeräumschild**  
100 x 40 cm  
Art.-Nr. 1977125  
UVP inkl. MwSt.  
nur **590,- €**  
(Quickfit erforderlich, Art.-Nr. 69212006)

weiteres umfangreiches Zubehör

auf Seite **35**

# EINACHSSCHLEPPER

## MEHRWERT GARANTIERT DURCH VIELSEITIGKEIT

Durch ihre Leistung und Eigenschaften ist diese Profimaschine für Fräs- und Pflugarbeiten auf jedem Boden bestens gerüstet und durch individuelle Anbaugeräte vielfältig einsetzbar.

### VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

> Benzin- oder Dieselmotor mit Reversierstarter > Zahnradgetriebe im Ölbad > Wendegetriebe

### Einachsschlepper



#### KOMPLETT-KIT

Der Lieferumfang des KIT 417 S GX 340 EasyCult 70 beinhaltet das Grundgerät, die Bereifung 5.00-10" und eine geflanschte 70 cm Fräse (reduzierbar auf 60 cm).



#### MODELL

#### KIT 417 S GX 340 EASYCULT 70

Art.-Nr.	68339100S1
Motor	Honda GX 340 OHV, 389 cm <sup>3</sup>
Leistung	10,7 PS / 7,0 kW – 3.550 U/min
Start	Benzinmotor mit Reversierstarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	5 Gänge (4 V + 1 R) in beide Fahrrichtungen
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,08 2.V: 2,02 3.V: 3,61 4.V: 7,91; 1.R: 2,82
Kupplung	Mehrscheibenkupplung
Wendegetriebe	Verstellhebel am Schaltgetriebe
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle	2 Zapfwellen - Getriebeunabhängige mit 2 Drehzahlen (540 U/min - 900 U/min) und Wegezapfwelle synchronisiert
Räder	5.00-10"
Fräse	70 cm, reduzierbar auf 60 cm
Arbeitstiefenverstellung	ja
Differentialgetriebe	serienmäßig
Anhängerkupplung	serienmäßig
Lenkbremsen	serienmäßig
Gewicht (komplette Maschine)	220 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Ausschaltautomatik der Fräse im Rückwärtsgang
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>5.149,00 €</b> Bitte Lieferumfang beachten.



Der Lieferumfang des 417 S 15 LD440 beinhaltet das Grundgerät **exkl.** Bereifung und Anbaugerät (Abbildung mit Fräse).



#### MODELL

#### 417 S 15 LD440 DIESEL

Art.-Nr.	68339101	68339101S1
Motor	Lombardini 15 LD 440, 441 cm <sup>3</sup>	Lombardini 15 LD 440, 441 cm <sup>3</sup>
Leistung	10,9 PS / 8,0 kW – 3.600 U/min	10,9 PS / 8,0 kW – 3.600 U/min
Start	Dieselmotor mit Elektrostarter	Dieselmotor mit Elektrostarter
Antrieb	Zahnradgetriebe im Ölbad	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	5 Gänge (4 V + 1 R) in beide Fahrrichtungen	5 Gänge (4 V + 1 R) in beide Fahrrichtungen
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,08 2.V: 2,02 3.V: 3,61 4.V: 7,91; 1.V: 2,82	1.V: 1,08 2.V: 2,02 3.V: 3,61 4.V: 7,91; 1.R: 2,82
Kupplung	Mehrscheibenkupplung	Mehrscheibenkupplung
Wendegetriebe	Verstellhebel am Schaltgetriebe	Verstellhebel am Schaltgetriebe
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung	höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung
Zapfwelle	2 Zapfwellen - Getriebeunabhängige mit 2 Drehzahlen (540 U/min - 900 U/min) und Wegezapfwelle synchronisiert	2 Zapfwellen - Getriebeunabhängige mit 2 Drehzahlen (540 U/min - 900 U/min) und Wegezapfwelle synchronisiert
Räder	–	6.50/80-12"
Fräse	–	80 cm, reduzierbar auf 65 cm
Arbeitstiefenverstellung	–	ja
Differentialgetriebe	serienmäßig	serienmäßig
Anhängerkupplung	serienmäßig	serienmäßig
Lenkbremsen	serienmäßig	serienmäßig
Gewicht	203 kg	245 kg
Sicherheitsvorrichtungen	Ausschaltautomatik der Fräse im Rückwärtsgang	Ausschaltautomatik der Fräse im Rückwärtsgang
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>6.499,00 €</b> Bitte Lieferumfang beachten.	<b>7.749,00 €</b> Bitte Lieferumfang beachten.



#### KOMPLETT-KIT

Der Lieferumfang des KIT 417 S 15 LD440 EasyCult 80 beinhaltet das Grundgerät, die Bereifung 6.50/80-12" und eine geflanschte 80 cm Fräse (reduzierbar auf 65 cm).



#### KIT 417 S 15 LD440 EASYCULT 80 DIESEL



UNSER

**TIPP:**

Die Maschinengröße und -leistung sollten passend zum vorgesehenen Einsatzzweck gewählt werden. Ihr Bertolini-Fachhändler berät Sie gerne.



# ZUBEHÖR

## Einachsschlepper



1 Bereifung



2 Bereifung



2.1 Spurverbreiterung



3 Bodenfräse



4 Stützrad



5 Exzenter-Mähantrieb mit Haube



6 Universalmähbalken



7 Kehrmaschinen



8 Schneeräumschilder



9.1 Schneeräumschilder



9.2 Schneeräumschilder



10 Schneeketten



11 Ölbadmähantrieb mit Haube



12 Kommunalmähbalken

## ZUBEHÖR 401 S

Art.-Nr.

UVP inkl. MwSt.

Bereifung		
1 4.00 x 8", 1-Loch, Splint	69209020	189,00 €
1 Paar Zwischenringe, notwendig für Zwillingbereifung 4.00 x 8"	69202004	35,00 €
3 Bodenfräse		
50 cm – mit Schnellkupplung	69219110	610,00 €
60 cm – reduzierbar auf 50 cm, mit Schnellkupplung	69219107	650,00 €
4 Stützrad für Bodenfräse	1977100	49,00 €
Mähwerk		
5 Exzenter-Mähantrieb mit Haube, für ESM – Mähbalken 87 oder 97 cm	L0099600	389,00 €
6 ESM-Universalmähbalken 87 cm, nur mit Exzenter-Mähantrieb	67320205	365,00 €
6 ESM-Universalmähbalken 97 cm, nur mit Exzenter-Mähantrieb	67320203	399,00 €
Kehrmaschinen		
7 Kehrmaschine 80 cm, freikehrend, Walze Ø 33 cm	66300	1.979,00 €
Kehrgutbehälter	66232	365,00 €
Stahlrohrrahmen mit zwei großen stabilen Schwenkrollen		
Schneeräumschilder		
9.1 80er Schneeschild nur in Verbindung mit Kehrmaschine 80 cm (Art.-Nr.: 66300)	66233	260,00 €
9.2 Schneeräumschild 100 x 40 cm, mit 46 mm QuickFit-Anschluss, 5-fach seiteneinstellbar, inkl. Stahl- u. Gummischürfleiste	083133	385,00 €
Frontgewicht 12 kg (für Schneeräumschild 083133)	32409069	90,00 €
10 Schneeketten (für Winterdienst empfohlen)		
für Bereifung 4.00 – 8", Kreuzspur, Paar	251326B	169,00 €

## ZUBEHÖR 405 S

Bereifung		
1 Bereifung 4.00 x 8", 4-Loch – ab Modell 2019	69209025	189,00 €
2 Bereifung 4.00 x 10" – Verstellfelge	69209004	290,00 €
2.1 Spurverbreiterung 50 mm (Paar) für 4.00 x 8" und 4.00 x 10"	69209094	55,00 €
3 Bodenfräsen		
60 cm – reduzierbar auf 50 cm, mit QuickFit	69219089	850,00 €
70 cm – reduzierbar auf 60 / 50 cm, mit QuickFit	69219060	935,00 €
4 Stützrad für Bodenfräse	1977100	49,00 €
Frontgewicht für Bodenfräse	69209118	39,00 €
Mähwerk		
11 Ölbadmähantrieb mit Haube, QuickFit (69212006) erforderlich	69229096	705,00 €
6 ESM Universalmähbalken 102 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490117	449,00 €
6 ESM Universalmähbalken 122 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490118	509,00 €
12 ESM Kommunalmähbalken 102 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490119	709,00 €
12 ESM Kommunalmähbalken 122 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490120	759,00 €
12 ESM Kommunalmähbalken 142 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähantrieben	32490121	849,00 €
Kit-Messerkopf, für ESM Universal & Kommunal erforderlich	L0058900	90,00 €
<b>Schnellkupplung QuickFit</b> (entfällt wenn bereits Bodenfräse mit QuickFit vorhanden)		
nötig bei Frontanbaugeräten	69212006	119,00 €
Kehrmaschinen		
7 Kehrmaschine 100 cm, freikehrend, Walze Ø 35 cm, QuickFit (69212006) erforderlich	L0094200	2.205,00 €
Kehrgutbehälter 100 cm	L0104600	519,00 €
8 <b>Schneeräumschild</b> (für die Montage wird zusätzlich ein QuickFit (69212006) benötigt)		
Schneeräumschild 100 x 40 cm, nach beiden Seiten verstellbar, mit Stahl- und Gummischürfleiste, inkl. Zusatzgewicht 40 kg	1977125	590,00 €
Anhängerkupplung		
Anhängerkupplung	69209072	45,00 €
10 <b>Schneeketten</b> (für Winterdienst empfohlen)		
für Bereifung 4.00-8, Kreuzspur, Paar	251326B	169,00 €



1 Bereifung



2 Metallsternräder



3 Verstellachsen



4 Spurverbreiterung



5 Zwischennabe



6 Bodenfräse



7 Stützrad



8 Ölbadmähtrieb mit Haube



9 Universalmähbalken



10 Kommunalmähbalken



11 Schlegelmäher



12 Sichelmäher



13 Gestrüppmäher



14 Kehrmaschinen

## ZUBEHÖR 407 S & 413 S

Art.-Nr. UVP inkl. MwSt.

1 Bereifung		
Bereifung 4.00 x 10" – Verstellfelge	69209004A	290,00 €
Bereifung 5.00 x 10" – Verstellfelge	69209003	345,00 €
2 Paar Metallsternräder für 4.00-10" 69209004	L0033800	260,00 €
3 Paar Verstellachsen mit Naben, für 4.00 x 10" und 5.00 x 10"	L0059500	239,00 €
4 Spurverbreiterung 50 mm (Paar) für 4.00 x 10" und 5.00 x 10"	69209094	55,00 €
5 Zwischennabe 130 mm (Paar), notwendig für Zwillingsbereifung 4.00 x 10"	69209097	100,00 €
5 Zwischennabe 150 mm (Paar), notwendig für Zwillingsbereifung 5.00 x 10"	69209098	110,00 €
Radgewichte		
Paar Radgewichte für Bereifung 5.00 x 10" und 4.00 x 10", je 15 kg	69209075	239,00 €
6 Bodenfräsen		
60 cm – reduzierbar auf 50 cm, mit Quickfit	69219089	850,00 €
70 cm – reduzierbar auf 60 cm (auf 50 cm nur mit Reduzierkit 69210229), mit Quickfit	69219060	935,00 €
7 Stützrad für Bodenfräse	1977100	49,00 €
Mähwerk		
8 Ölbadmähtrieb mit Haube, QuickFit (69212006) erforderlich	69229096	705,00 €
9 ESM Universalmähbalken 102 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähtrieben	32490117	449,00 €
9 ESM Universalmähbalken 122 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähtrieben	32490118	509,00 €
10 ESM Kommunalmähbalken 102 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähtrieben	32490119	709,00 €
10 ESM Kommunalmähbalken 122 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähtrieben	32490120	759,00 €
10 ESM Kommunalmähbalken 142 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähtrieben	32490121	849,00 €
Kit-Messerkopf, für ESM Universal & Kommunal erforderlich	L0058900	90,00 €
Gewicht für Ölbadmähtriebe (bei Dieselmotor empfohlen), je nach Motor können auch 2 Gewichte nötig sein	L0105700	119,00 €
<b>Schnellkupplung QuickFit</b> (entfällt wenn bereits Bodenfräse mit QuickFit vorhanden) nötig bei Frontanbaugeräten	69212006	119,00 €
11 Schlegelmäher (nur für 413 S geeignet)		
Schlegelmäher 65 cm, Y-Messer, Messerbremse, QuickFit erforderlich	32409036	2.700,00 €
12 Sichelmäher (nur für 413 S geeignet)		
62 cm, 2 bewegliche Messer, Messerbremse, QuickFit erforderlich	32409016	1.899,00 €
72 cm, 2 bewegliche Messer, Messerbremse, QuickFit erforderlich	1926415	2.019,00 €
13 Gestrüppmäher (nur für 413S geeignet)		
Gestrüppmäher MDS 600, 60 cm, 4 pendelnd aufgehängte Messer	1979335	2.199,00 €
Kehrmaschinen		
14 Kehrmaschine 100 cm, freikehend, Walze Ø 35 cm, QuickFit (69212006) erforderlich.	L0094200	2.205,00 €
15 Kehrgutbehälter 100 cm	L0104600	519,00 €
16 Schneefräse (nur für 413 S)		
zweistufige Schneefräse, Fräsbreite 60 cm, QuickFit (69212006) erforderlich	1977135	2.700,00 €
17 Schneeräumschild (für die Montage wird zusätzlich ein Quickfit (69212006) benötigt)		
Schneeräumschild 100 x 40 cm, nach beiden Seiten verstellbar, mit Stahl- und Gummischürfleiste inkl. Zusatzgewicht 40 kg	1977125	590,00 €
18 Schneeketten (für Winterdienst empfohlen)		
für Bereifung 4.00 – 10", Kreuzspur, Paar	251388B	179,00 €
für Bereifung 5.00 – 10", Kreuzspur, Paar	32409028	199,00 €
Pflugausrüstung		
<b>Grundvoraussetzungen für das Pflügen:</b>		
1) Richtige Spurbreite der Räder		
– empfohlene Bereifung: 5.00-10 für besseren Grip und höhere Bodentfreiheit	69209003	345,00 €
– Paar Verstellachse mit 5-facher Spurbreiteneinstellung, ca. 55–80 cm	L0059500	239,00 €
– Paar Radgewichte 30 kg für bessere Traktion	69209075	239,00 €
2) Anschluss für Montage		
19 – Anschluss für 407S/413S	1977330	159,00 €
<b>Wählen Sie nun noch Ihr Bodenbearbeitungswerkzeug aus:</b>		
3) Pflugwahl		
20 – Winkeldrehpflug mit Vorschäler	1976540	399,00 €
21 – Häufel 2-reihig	1976578	499,00 €
22 – Kombikrümler mit 5 Federzinken	1976562	689,00 €
23 – Kartoffelrodepflug	1976565	270,00 €
24 – Grubber mit 5 flexiblen Federzinken	1976550	429,00 €
– Grubber mit 5 starren Federzinken	1976560	549,00 €
25 – Egge mit 15 Zähnen und Transportrad	1977540	469,00 €

16 Schneefräse  
zweistufig

17 Schneeräumschild



18 Schneeketten



19 Anschluss



20 Winkeldrehpflug



21 Häufel



22 Kombikrümler



23 Kartoffelrodepflug



24 Grubber



25 Egge



26 Umkehrfräse



27 Kreiselegge



28 Kehrmaschine



## ZUBEHÖR 417 S

Art.-Nr. UVP inkl. MwSt.

1 Bereifung		
Bereifung 5.00 x 10" – Verstellfelge	69209003	345,00 €
Bereifung 6.50/80 x 12" – Verstellfelge	69200038	419,00 €
4 Spurverbreiterung 95 mm (Paar) für 5.00 x 10" und 6.50/80 x 12"	69209095	149,00 €
Radgewichte		
Paar Radgewichte für Bereifung 5.00 x 10", je 15 kg	69209075	239,00 €
Paar Radgewichte für Bereifung 6.50/80 x 12", je 25 kg	69209077	379,00 €
Schnellkupplung QuickFit		
für Frontanbaugeräte	69212025	209,00 €
6 Bodenfräsen		
70 cm – reduzierbar auf 60 cm – bei Benzinmotor empfohlen, Anschluss geflanscht, inkl. Stützrad	69219070	889,00 €
80 cm – reduzierbar auf 65 cm – 16 Messer – bei Dieselmotor empfohlen, Anschluss geflanscht, inkl. Stützrad	69219077	1.100,00 €
7 Stützrad für Bodenfräse	1977100	49,00 €
Mähwerk		
8 Ölbadmähtrieb mit Haube, mit QuickFit, linksdrehend	L0101500	855,00 €
9 ESM Universalmähbalken 122 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähtrieben	32490118	509,00 €
10 ESM Kommunalmähbalken 122 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähtrieben	32490120	759,00 €
10 ESM Kommunalmähbalken 142 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähtrieben	32490121	849,00 €
Kit-Messerkopf, für ESM Universal & Kommunal erforderlich	L0058900	90,00 €
Gewicht für Ölbadmähtriebe (bei Dieselmotor empfohlen), je nach Motor können auch 2 Gewichte nötig sein	L0105700	119,00 €
26 Umkehrfräse		
64 cm mit Motorfrontgewichten, Gitterwalze und spezifischem Maschinenanschluss	31409001	5.930,00 €
27 Kreiselegge		
75 cm, 10 Schneidzinken, mit höhenverstellbarer Gitterwalze, geflanschter Anschluss	75-316	4.160,00 €
11 Schlegelmäher		
65 cm, Y-Messer, Messerbremse, QuickFit (69212025) erforderlich	32409038	2.755,00 €
12 Sichelmäher		
72 cm, 2 bewegliche Messer, Messerbremse, QuickFit (69212025) erforderlich	1926432	2.019,00 €
13 Gestrüppmäher (Lieferung nur auf Anfrage)		
Gestrüppmäher MDS 700, 70 cm, 4 pendelnd aufgehängte Messer.	1979339	2.399,00 €
Pflugausrüstung		
<b>Grundvoraussetzungen für das Pflügen:</b>		
1) Richtige Spurbreite der Räder		
– empfohlene Bereifung: 6.50/80 x 12"	69200038	419,00 €
– für besseren Grip und höhere Bodentfreiheit	69209077	379,00 €
– Radgewichte 50 kg für bessere Traktion	69209095	149,00 €
– Paar Zwischennaben 95 mm als Spurverbreiterung f. 6.50/80-12"		
2) Anschluss für Montage		
19 – Anschluss 417S	1977332	199,00 €
<b>Wählen Sie nun noch Ihr Bodenbearbeitungswerkzeug aus:</b>		
3) Pflugwahl		
20 – Winkeldrehpflug mit Vorschäler	1976580	599,00 €
21 – Häufel 2-reihig	1976578	499,00 €
22 – Kombikrümler mit 5 Federzinken	1976562	689,00 €
23 – Kartoffelrodepflug	1976565	270,00 €
24 – Grubber mit 5 flexiblen Federzinken	1976550	429,00 €
– Grubber mit 5 starren Federzinken	1976560	549,00 €
25 – Egge mit 15 Zähnen und Transportrad	1977540	469,00 €
28 Kehrmaschinen		
100 cm, freikehend, Walze Ø 48 cm	L0061600	2.285,00 €
16 Schneefräse		
zweistufige Schneefräse, Fräsbreite 60 cm, QuickFit (69212025) erforderlich	TDA6DA QFSX	2.569,00 €
17 Schneeräumschild (für die Montage wird zusätzlich ein Quickfit (69212006) benötigt)		
Schneeräumschild 100 x 40 cm, nach beiden Seiten verstellbar, mit Stahl- und Gummischürfleiste inkl. Zusatzgewicht 40 kg	1977125	590,00 €
18 Schneeketten (für Winterdienst empfohlen)		
für Bereifung 5.00 – 10", Kreuzspur, Paar	32409028	199,00 €
für Bereifung 6.50/80 – 12", Kreuzspur, Paar	251237B	209,00 €

# BALKENMÄHER

Balkenmäher sind durch ihre Wendigkeit und Handlichkeit die Meister der Mähtechnik. Entwickelt für höchste Ansprüche unter sämtlichen Einsatzbedingungen im gewerblichen wie auch im privaten Bereich.



Wendegetriebe,  
Fahrtrichtungswechsel mit  
Schalthebel am Lenkholm

Schwingungsgedämpfter,  
höhen- und seitenverstell-  
barer Führungsholm

Sechsganggetriebe

Schnellkupplung  
für Anbaugeräte

Messerantrieb im Ölbad mit  
Schwinghebelmähbalken

In Deutschland und Österreich  
mit Kohler CH 270 Motor ausgestattet

Abb. 140



Doppelmesserbalken  
Art.-Nr. 67320180



weiteres Zubehör  
auf **S. 48**

## DER IDEALE PARTNER FÜR JEDES GELÄNDE

### Details, die überzeugen



#### Lenkholm

Der höhenverstellbare Lenkholm sorgt für eine ergonomische Handhabung der Maschine.



#### Schnellanschluss

Der Schnellanschluss QuickFit für den Anbau der Zusatzgeräte gehört zur Serienausstattung.



#### Mähantrieb

Der Mähantrieb im Ölbad garantiert einen vibrationsarmen und zuverlässigen Betrieb.



#### Schnellwendegetriebe

Das Schnellwendegetriebe mit Schalthebel am Lenkholm ermöglicht einen einfachen Fahrtrichtungswechsel.



#### Räder

Große, grobstollige Bereifung sorgt für optimalen Grip und erleichtert das Vorwärtskommen auf jedem Terrain.

# BALKENMÄHER

110



Schwingungsgedämpfter und höhenverstellbarer Lenkholm



**Lenkholm**  
Der höhenverstellbare Lenkholm lässt sich an jede Körpergröße anpassen.



**Lenksäule**  
Die Lenksäule ist auf Antivibrations-elemente montiert und sorgt somit für eine komfortable Bedienung.



**Schnellkupplung**  
Integrierte Schnellkupplung für werkzeuglosen Geräterwechsel.

Stabiler Exzenter – Mähantrieb mit 92 cm Mittelschnittbalken

Moderner, kraftvoller 4-Takt OHV Emak-Motor


## Details, die überzeugen

## Balkenmäher

**KOMPLETT-KIT**  
Lieferung: Grundgerät inkl. Bereifung 3.50-6, Exzenterantrieb und 92 cm Mähbalken.

### MODELL 110

Art.-Nr.	68939001
Motor	EMAK K700 H OHV, 182 cm <sup>3</sup>
Leistung	5,4 PS – 3.450 U/min
Start	Reversierstarter
Getriebe	Ölbadgetriebe
Schaltgetriebe	1 Gang (1 V)
Geschwindigkeit (km/h)	in Mährichtung 2,95
Lenkholm	höhenverstellbar
Räder	3.50-6"
Mähbalken	mit 92 cm Spezialmessern
Mähbalkenantrieb	Exzenterantrieb
Gewicht	70 kg mit Rädern, Antrieb und Mähbalken
Sicherheitsvorrichtung	Motorstopp
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>1.949,00 €</b> Bitte Lieferumfang beachten.




### MIT MÄHBALKEN

L1	1540 mm
L2	740 mm
L3	800 mm
H1	990 mm
B1	920 mm
B2	400 mm

### GESCHWINDIGKEITEN

1V 2,30



## UNSER TIPP:

Durch seine Kraft ist der Balkenmäher speziell für bergige Regionen sowie steile Hänge geeignet.

# BALKENMÄHER

130 S

## INFO:

Beim 130 S können Sie den Mähbalken individuell wählen.

Schwingungsgedämpfter, höhenverstellbarer Führungsholm

### Details, die überzeugen



**Vorwärts-/Rückwärtsbetätigung**  
Erleichtert das Manövrieren und das Positionieren der Maschine aus jeder Geschwindigkeit heraus.



**Höhenverstellbarer Lenkholm**  
Sechs Stellungen sorgen auch mit Frontanbaugeräten für besseren Arbeitskomfort und ermöglichen eine platzsparende Lagerung.



**EHS-System**  
Reduziert die Zugkraft am Kupplungshebel.

Auslieferung in Deutschland und Österreich mit Ölbadantrieb und Kommunalbalken

Schnellkupplung für Anbaugeräte

Abbildung ähnlich

### Balkenmäher

Lieferung: Grundgerät inkl. Bereifung und Ölbadmähantrieb mit Messerkopf, **exkl.** Mähbalken.

MODELL **130 S**

Art.-Nr.	68949001ENS3
Motor	K800H OHV, 182 cm³
Leistung	5,7 PS / 4,2 kW – 3.600 U/min
Start	Reversierstarter
Wendegetriebe	ja
Schaltgetriebe	4 Gänge (2 V + 2 R)
Geschwindigkeit (km/h)	1. V: 1,11; 2. V: 2,32 1. R: 1,05; 2. R: 2,20
Kupplung	Konuskupplung
Lenkholm	gummigelagert, höhenverstellbar
Räder	4.00-8" AS feste Felge
Schnellkupplung Quickfit	ja
Mähbalkenantrieb	im Ölbad
Zapfwelle	unabhängig, 973 U/min
Gewicht	90 kg
Sicherheitsvorrichtung	Motorstopp
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>2.569,00 €</b> (Grundgerät mit Bereifung, Mähantrieb und Messerkopf)

**+** MÄHBALKEN KANN INDIVIDUELL ERGÄNZT WERDEN. EMPFOHLENE AUSFÜHRUNGEN:

ESM Kommunalmähbalken 102 cm	32490119	<b>709,00 €</b>
ESM Kommunalmähbalken 122 cm	32490120	<b>759,00 €</b>
ESM Kommunalmähbalken 142 cm	32490121	<b>849,00 €</b>

### MIT MÄHBALKEN

L1	1670 mm
L2	900 mm
L3	770 mm
H1	300-1250 mm
B1	950-1270 mm
B2	450 mm

### GESCHWINDIGKEITEN

1,05	1R	1V	1,11
2,20	2R	2V	2,32

## BELIEBTESTES ZUBEHÖR



**Schneeketten**  
Art.-Nr. 251326B  
UVP inkl. MwSt.  
nur **169,- €**




**Kehrmaschine**  
100 x 35 cm  
Art.-Nr. L0094200  
UVP inkl. MwSt.  
nur **2.205,- €**



**Schneeräumschild**  
100 x 40 cm  
Art.-Nr. 1977125  
UVP inkl. MwSt.  
nur **590,- €**

weiteres umfangreiches Zubehör **ab Seite 48**



# BALKENMÄHER

140

## INFO:

Beim 140 können Sie den Mähbalken individuell wählen.



Wendegetriebe, Fahrtrichtungswechsel mit Schalthebel am Lenkholm

Schwingungsgedämpfter, höhenverstellbarer Führungsholm

Siebenganggetriebe

Schnellkupplung für Anbaugeräte

In Deutschland und Österreich mit Kohler CH 270 Motor ausgestattet

### Details, die überzeugen



**Motor**  
Hochwertiger Industriemotor mit Reversierstart für hohe Laufleistung.



**Lenkholm**  
Höhenverstellbarer Lenkholm verfügt über Schwingungsdämpfer und lässt sich für jeden Anwender ergonomisch anpassen.



**Systemhebel**  
Systemhebel für die Sicherheit des Anwenders. Lässt man den Griff los, schaltet sich der Antrieb automatisch ab.

Auslieferung in Deutschland und Österreich mit Ölbadantrieb und Kommunalbalken

### Balkenmäher


Lieferung: Grundgerät inkl. Bereifung und Ölbadmähantrieb mit Messerkopf, **exkl.** Mähbalken.



MODELL	140
Art.-Nr.	68919058BS1
Motor	Kohler 4-Takt CH 270, 208 cm³
Leistung	7,0 PS / 5,1 kW – 3.600 U/min
Start	Reversierstarter
Getriebe	mechanisches Schaltgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	7 Gänge (4 V + 3 R)
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,05 2.V: 2,20 3.V: 3,63 4.V: 11,38 1.R: 1,11 2.R: 2,32 3.R: 3,63
Wendegetriebe	Wendegetriebe mit Schalthebel am Lenkholm
Kupplung	Mehrscheibenkupplung
Lenkholm	gummigelagert, höhenverstellbar
Räder	4.00-8" AS luftbereit
Schnellkupplung Quickfit	ja
Mähbalkenantrieb	im Ölbad
Zapfwelle	unabhängig, 973 U/min
Gewicht	100 kg
Sicherheitsvorrichtung	Motorstopp
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>2.859,00 €</b> (Grundgerät mit Bereifung, Mähantrieb und Messerkopf)

**+** MÄHBALKEN KANN INDIVIDUELL ERGÄNZT WERDEN. EMPFOHLENE AUSFÜHRUNGEN:

ESM Kommunalmähbalken 102 cm	32490119	<b>709,00 €</b>
ESM Kommunalmähbalken 122 cm	32490120	<b>759,00 €</b>
ESM Kommunalmähbalken 142 cm	32490121	<b>849,00 €</b>



### MIT MÄHBALKEN

L1	1660 (1665) mm
L2	900 (950) mm
L3	760 mm
H1	1250-400 mm
B1	950-1450 mm
B2	ca. 437 mm

### GESCHWINDIGKEITEN

1,11	1R	1V	1,05
2,32	2R	2V	2,20
3,63	3R	3V	3,63
		4V	11,38

## BELIEBTESTES ZUBEHÖR



**Sichelmäher**  
62 cm  
Art.-Nr. 32409016  
UVP inkl. MwSt.  
nur **1.899,- €**



**Schlegelmäher**  
65 cm  
Art.-Nr. 32409036  
UVP inkl. MwSt.  
nur **2.700,- €**  
(Quickfit erforderlich, Art.-Nr. 69212006)



**Kehrmaschine**  
100 x 35 cm  
Art.-Nr. L0094200  
UVP inkl. MwSt.  
nur **2.205,- €**



**Schneeräumschild**  
100 x 40 cm  
Art.-Nr. 1977125  
UVP inkl. MwSt.  
nur **590,- €**

weiteres umfangreiches Zubehör

auf Seite **49**

# BALKENMÄHER

141

## INFO:

Beim 141 können Sie den Mähbalken individuell wählen.



Wendegetriebe, Fahrtrichtungswechsel mit Schalthebel am Lenkholm

Serienmäßig mit Lenkbremsen

Differentialsperre

Höhenverstellbarer Lenkholm mit Schwingungsdämpfung

Unabhängige Zapfwelle, serienmäßig mit QuickFit-Schnellanschluss

Auslieferung in Deutschland und Österreich mit Ölbadantrieb

In Deutschland und Österreich mit Kohler CH 395 Motor ausgestattet

7-Gang-Getriebe mit ölbadgeschmierten Zahnrädern für maximale Zuverlässigkeit

### Details, die überzeugen



#### Lenkbremsen

Die serienmäßigen Lenkbremsen erleichtern die Steuerung der Maschine selbst in unwegsamem Gelände.



#### Wendegetriebe / Feststellbremse

Beides lässt sich bequem durch Hebel am Lenkholm betätigen.



#### Differentialsperre

Der Differentialsperrehebel zählt als Standard und erleichtert den Umgang in jedem Terrain.

### Balkenmäher



Lieferumfang: Grundgerät inkl. Ölbadmähantrieb mit Messerkopf, Bereifung 18 / 9.50-8\* exkl. Mähbalken.



#### MODELL

141

Art.-Nr.	68919114AS1 (Grundgerät mit Bereifung, Mähantrieb und Messerkopf)
Motor	Kohler 4-Takt CH 395, 277 cm <sup>3</sup>
Leistung	9,5 PS / 7,0 kW – 3.600 U/min
Start	Reversierstarter
Getriebe	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	7 Gänge (4 V + 3 R)
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,20 2.V: 2,57 3.V: 4,17 4.V: 13,05; 1.R: 1,27 2.R: 2,66 3.R: 4,41
Wendegetriebe	Wendegetriebe mit Schalthebel am Lenkholm
Kupplung	Mehrscheibenkupplung
Lenkholm	höhenverstellbar mit Schwingungsdämpfung
Räder	18 / 9.50-8", mit Spurverbreiterung
Mähbalkenantrieb	im Ölbad
Zapfwelle	unabhängig, 973 U/min
Gewicht	135 kg mit Rädern, Antrieb und Mähbalken
Bremsen	Lenk- und Feststellbremse serienmäßig
Sicherheitsvorrichtung	Motorstopp
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>4.479,00 €</b> (Grundgerät mit Bereifung, Mähantrieb und Messerkopf)


#### MÄHBALKEN KANN INDIVIDUELL ERGÄNZT WERDEN. EMPFOHLENE AUSFÜHRUNGEN:

ESM Kommunalmähbalken 102 cm	32490119	<b>709,00 €</b>
ESM Kommunalmähbalken 122 cm	32490120	<b>759,00 €</b>
ESM Kommunalmähbalken 142 cm	32490121	<b>849,00 €</b>

#### MIT MÄHBALKEN

L1	1660 (1665) mm
L2	900 (950) mm
L3	760 mm
H1	1255-405 mm
B1	900-1600 mm
B2	ca. 700 mm

#### GESCHWINDIGKEITEN



## BELIEBTESTES ZUBEHÖR



**Sichelmäher**  
72 cm  
Art.-Nr. 1926415  
UVP inkl. MwSt.  
nur **2.019,- €**




**Schlegelmäher**  
65 cm  
Art.-Nr. 32409036  
UVP inkl. MwSt.  
nur **2.700,- €**  
(Quickfit erforderlich,  
Art.-Nr. 69212006)



**Kehrmaschine**  
100 x 35 cm  
Art.-Nr. L0094200  
UVP inkl. MwSt.  
nur **2.205,- €**

weiteres umfangreiches Zubehör **auf Seite 49**



# BALKENMÄHER

141 M

## INFO:

Der 141 M ist serienmäßig mit einer Lenkbremskupplung ausgestattet, was die Bedienung erheblich vereinfacht. Die Ausstattung kann individuell gewählt werden.

Lenkbremskupplungen sorgen für komfortables Wenden und für minimalen Wenderadius

Wendegetriebe, Fahrtrichtungswechsel mit Schalthebel am Lenkholm

7-Gang-Getriebe mit ölbadgeschmierten Zahnradern für maximale Zuverlässigkeit

Differentialsperre

Höhenverstellbarer Lenkholm mit Schwingungsdämpfung

Abbildung mit Ölbadantrieb und Fingerbalken

Unabhängige Zapfwelle, serienmäßig mit QuickFit-Schnellanschluss

In Deutschland und Österreich mit Kohler CH 395 Motor ausgestattet

## Details, die überzeugen



**Systemhebel**  
Systemhebel für die Sicherheit des Anwenders. Lässt man den Griff los, schaltet sich der Antrieb automatisch ab.



**Lenkbremskupplung**  
Die Lenkbremskupplung ermöglicht eine 360° Drehung auf kleinstem Wendekreis.



**Lenkholm**  
Der Lenkholm ist höhenverstellbar und mit Schwingungsdämpfung ausgestattet. Somit ist er für jeden Anwender ergonomisch perfekt einstellbar.


## Balkenmäher

Lieferung: Grundgerät mit Bereifung 5.00-10", exkl. Mähantrieb und Mähbalken.



MODELL 141 M

Art.-Nr.	68919083A
Motor	Kohler CH 395 OHV, 277 cm <sup>3</sup>
Leistung	9,5 PS / 7,0 kW – 3.600 U/min
Start	Reversierstarter
Getriebe	Zahnradgetriebe im Ölbad
Schaltgetriebe	7 Gänge (4 V + 3 R)
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,20 2.V: 2,57 3.V: 4,17 4.V: 13,05; 1.R: 1,27 2.R: 2,66 3.R: 4,41
Wendegetriebe	mit Schnellumsteuerung am Lenkholm
Kupplung	Mehrscheibenkupplung
Lenkholm	höhenverstellbar mit Schwingungsdämpfung
Räder	5.00 - 10"
Zapfwelle	unabhängig, 973 U/min
Gewicht	175 kg mit Rädern, Antrieb und Mähbalken
Bremsen	Lenkbremskupplungen und Feststellbremse
Sicherheitsvorrichtung	Motorstopp
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>3.759,00 €</b> (Grundgerät mit Bereifung)



## MIT MÄHBALKEN

L1	1765 mm
L2	950 mm
L3	760 mm
H1	410-1260 mm
B1	1270-1620 mm
B2	715-800 mm

## GESCHWINDIGKEITEN

1,27	1R	1V	1,20
2,66	2R	2V	2,57
4,41	3R	3V	4,17
		4V	13,05

## BELIEBTESTES ZUBEHÖR



**Doppelmesserbalken**  
137 cm  
Art.-Nr. 67320178  
UVP inkl. MwSt. nur **1.145,- €** (weiteres Zubehör erforderlich)



**Schneeräumschild**  
100 x 40 cm  
Art.-Nr. 1977125  
UVP inkl. MwSt. nur **590,- €**



**Schlegelmäher**  
65 cm  
Art.-Nr. 32409036  
UVP inkl. MwSt. nur **2.700,- €** (Quickfit erforderlich, Art.-Nr. 69212006)




**Kehrmaschine**  
100 x 35 cm  
Art.-Nr. L0094200  
UVP inkl. MwSt. nur **2.205,- €**

weiteres umfangreiches Zubehör

auf Seite 51

# ZUBEHÖR

## Balkenmäher



1 Bereifung



2 Universalmähbalken



3 Kommunalmähbalken



4 Kehrmaschine



5 Schneeräumschild



6 Schneeketten

## ZUBEHÖR 130

Art.-Nr. UVP inkl. MwSt.

1 Bereifung		
4.00 x 8", feste Felge 1-Loch, Splint	69209110	189,00 €
Mähwerk		
Ölbadmähtrieb mit Haube	69229096	705,00 €
2 ESM Universalmähbalken 102 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähtrieben	32490117	449,00 €
2 ESM Universalmähbalken 122 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähtrieben	32490118	509,00 €
3 ESM Kommunalmähbalken 102 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähtrieben	32490119	709,00 €
3 ESM Kommunalmähbalken 122 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähtrieben	32490120	759,00 €
3 ESM Kommunalmähbalken 142 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähtrieben	32490121	849,00 €
Kit-Messerkopf, für ESM Universal & Kommunal erforderlich	L0058900	90,00 €
Kehrmaschinen		
4 Kehrmaschine 100 cm, freikehrend, Walzendurchmesser 35 cm	L0094200	2.205,00 €
Kehrgutbehälter	L0104600	519,00 €
5 Schneeräumschild		
Schneeräumschild 100 x 40 cm, nach beiden Seiten verstellbar, mit Stahl- und Gummischürfleiste inkl. Zusatzgewicht 40 kg	1977125	590,00 €
6 Schneeketten (für Winterdienst empfohlen)		
für Bereifung 4.00 – 8", Kreuzspur, Paar	251326B	169,00 €



1 Bereifung  
2 Ballonbereifung



3 Metallsternräder



4 Zwischennabe



4.1 Spurverbreiterung



5 Doppelmesserbalken



6 Universalmähbalken



7 Kommunalmähbalken



8 Schlegelmäher



9 Sichelmäher



10 Gestrüppmäher



11 Kehrmaschine



12 Schneeräumschilder



13 Schneefräse, zweistufig



14 Schneeketten

## ZUBEHÖR 140 & 141

Art.-Nr. UVP inkl. MwSt.

Bereifung		
1 4.00 x 8", 4-Loch – feste Felge (nur für 140)	69209025	189,00 €
1 4.00 x 10" – Verstellfelge	69209004	290,00 €
1 5.00 x 10" – Verstellfelge	69209003	345,00 €
3 Paar Metallsternräder für 4.00-10" (69209004)	L0033800	260,00 €
4 Zwischennabe 130 mm (1 Paar), notwendig für Zwillingsbereifung 4.00 x 8" und 4.00 x 10"	69209097	100,00 €
4 Zwischennabe 150 mm (1 Paar), notwendig für Zwillingsbereifung 5.00 x 10"	69209098	110,00 €
4.1 Spurverbreiterung 50mm (1 Paar) 4.00 x 8", 4.00 x 10" und 5.00 x 10"	69209094	55,00 €
Ballonbereifung		
2 18/9.50 x 8" – feste Felge (für die Montage zusätzliche Zwischennaben 69209103 notwendig)	69209104	419,00 €
Zwischennabe 100mm (1 Paar), notwendig für die Montage der Bereifung 18/9.50 x 8"	69209103	119,00 €
2 21/11.00 x 8", inkl. Zwischennaben 50 mm (für den BT 140 zusätzliche Zwischennaben 69209097 notwendig)	69200021	689,00 €
Mähwerk		
Doppelmesserantrieb ESM (nur für 141 geeignet)	67320172	1.320,00 €
5 ESM Doppelmesserbalken mit Schwinghebelführung 117 cm – NUR passend zu Antrieb 67320172	67320180	1.039,00 €
5 ESM Doppelmesserbalken mit Schwinghebelführung 137 cm – NUR passend zu Antrieb 67320172	67320178	1.145,00 €
Ölbadmähtrieb mit Haube	69229023	690,00 €
6 ESM Universalmähbalken 102 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähtrieben	32490117	449,00 €
6 ESM Universalmähbalken 122 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähtrieben	32490118	509,00 €
7 ESM Kommunalmähbalken 102 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähtrieben	32490119	709,00 €
7 ESM Kommunalmähbalken 122 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähtrieben	32490120	759,00 €
7 ESM Kommunalmähbalken 142 cm (Kit-Messerkopf erforderlich) nur mit Ölbadmähtrieben	32490121	849,00 €
Kit-Messerkopf, für ESM Universal & Kommunal erforderlich	L0058900	90,00 €
Gewicht für Ölbadmähtriebe (bei Dieselmotor empfohlen), je nach Motor können auch 2 Gewichte nötig sein	L0105700	119,00 €
8 Schlegelmäher		
Schlegelmäher 65 cm, Y-Messer, Messerbremse, QuickFit (69212006) erforderlich (nur für 141)	32490936	2.700,00 €
9 Sichelmäher		
62 cm Schnittbreite, Messerbremse, QuickFit (69212006) erforderlich (nur für 141)	32490916	1.899,00 €
72 cm Schnittbreite, Messerbremse, QuickFit (69212006) erforderlich (nur für 141)	1926415	2.019,00 €
10 Gestrüppmäher		
Gestrüppmäher MDS 600, 60 cm, 4 pendelnd aufgehängte Messer	1979335	2.199,00 €
Kehrmaschinen		
11 Kehrmaschine 100 cm, freikehrend, Walzendurchmesser 35 cm	L0094200	2.205,00 €
Kehrgutbehälter	L0104600	519,00 €
12 Schneeräumschild		
Schneeräumschild 100 x 40 cm, nach beiden Seiten verstellbar, mit Stahl- und Gummischürfleiste inkl. Zusatzgewicht 40 kg	1977125	590,00 €
13 Schneefräse (nur für 141)		
zweistufige Schneefräse, Fräsbreite 60 cm, QuickFit (69212006) erforderlich	1977135	2.700,00 €
14 Schneeketten (für Winterdienst empfohlen)		
für Bereifung 4.00 – 8", Kreuzspur, Paar	251326B	169,00 €
für Bereifung 4.00 – 10", Kreuzspur, Paar	251388B	179,00 €
für Bereifung 5.00 – 10", Kreuzspur, Paar	32409028	199,00 €
für Bereifung 18/9.50-8", Kreuzspur, Paar	251315B	209,00 €



1 Bereifung

2 Ballonbereifung



1.1 Zwischennabe



1.2 Spurverbreiterung



3 Ölbadmähtrieb mit Haube



4 Kommunalmähbalken



5 Fingerbalken



6 Doppelmesserbalken



7 Kehrmaschine



8 Schneeräumschilder



9 Schneeketten



10 Schlegelmäher

## ZUBEHÖR 141 M

Art.-Nr. UVP inkl. MwSt.

Bereifung		
1	5.00 x 10" – Verstellfelge	69209003 <b>345,00 €</b>
1.1	Zwischennabe 150 mm (1 Paar), notwendig für Zwillingsbereifung 5.00 x 10"	69209098 <b>110,00 €</b>
1.2	Spurverbreiterung 50mm (1 Paar) 4.00 x 10" und 5.00 x 10"	69209094 <b>55,00 €</b>
2	21/11.00 x 8", inkl. Zwischennaben 50 mm	69200021 <b>689,00 €</b>
<b>Quickfit</b>		69212006 <b>119,00 €</b>
Mähwerk		
3	Ölbadmähtrieb mit Haube, QuickFit (69212006) erforderlich	69229023 <b>690,00 €</b>
4	ESM Kommunalmähbalken 122 cm (Kit-Messerkopf L0058900 erforderlich) nur mit Ölbadmähtrieben	32490120 <b>759,00 €</b>
4	ESM Kommunalmähbalken 142 cm (Kit-Messerkopf L0058900 erforderlich) nur in Verbindung mit Ölbadmähtrieb	32490121 <b>849,00 €</b>
5	ESM Fingerbalken mit Außenschuh 132 cm (Kit-Messerkopf L0058900 erforderlich)	111.1782 <b>1.255,00 €</b>
5	ESM Fingerbalken mit Außenschuh 147 cm (Kit-Messerkopf L0058900 erforderlich)	67320182 <b>1.295,00 €</b>
Kit-Messerkopf, für ESM Universal-, Kommunal- und Fingerbalken erforderlich		L0058900 <b>90,00 €</b>
Gewicht für Ölbadmähtriebe (bei Dieselmotor empfohlen), je nach Motor können auch 2 Gewichte nötig sein		L0105700 <b>119,00 €</b>
Doppelmesserantrieb ESM		67320172 <b>1.320,00 €</b>
6	ESM Doppelmesserbalken mit Schwinghebelführung 117 cm – NUR passend zu Antrieb 137.1550	67320180 <b>1.039,00 €</b>
6	ESM Doppelmesserbalken mit Schwinghebelführung 137 cm – NUR passend zu Antrieb 137.1550	67320178 <b>1.145,00 €</b>
Kehrmaschinen		
7	Kehrmaschine 100 cm, freikehrend, Walze Ø 35 cm, QuickFit 69212006 erforderlich	L0094200 <b>2.205,00 €</b>
Kehrgutbehälter 100 cm		L0104600 <b>519,00 €</b>
Schneeräumschilder		
Schneeräumschild 100 x 40 cm, nach beiden Seiten verstellbar, mit Stahl- und Gummischürfleiste inkl. Zusatzgewicht 40 kg		1977125 <b>590,00 €</b>
Schneeketten		
9 Schneeketten (für Winterdienst empfohlen)		
für Bereifung 21/11.00-8", Kreuzspur, Paar		251651B <b>389,00 €</b>
für Bereifung 5.00-10", Kreuzspur, Paar		32409028 <b>199,00 €</b>
Schlegelmäher		
Schlegelmäher 65 cm, Y-Messer, Messerbremse, QuickFit (69212006) erforderlich		32409036 <b>2.700,00 €</b>

# TRANSPORTER

Die robusten und kompakten Transporter von Bertolini bewegen sperrige und schwere Lasten mühelos durch alle Arten von Gelände.

## SCHWERE LASTEN LEICHT GEMACHT

### Details, die überzeugen



**Sicherheitsfunktion**  
Beim Loslassen des Steuerhebels wird der Transporter automatisch gestoppt.



**Raupen**  
Die grobstolligen und breiten Raupen gewährleisten beste Traktion und höchste Stabilität auch auf schwierigstem Terrain.



**Keilriemen**  
Der Keilriemen mit automatischer Feststellbremse dient beim Loslassen des Steuerhebels der Sicherheit des Anwenders.




Abb. BTR 340 K

### VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- > Robuste Industriemotoren
- > Raupenantrieb
- > Großzügige Ladekapazität
- > Ergonomisch angeordnete Bedienelemente

### UNSER TIPP:

Gebaut unter strengen Qualitätsstandards bieten diese Maschinen Spitzenleistungen in Bezug auf Ladekapazität.



### Transporter



MODELL	BTR 340 K	BTR 450	BTR 1750 D
Art.-Nr.	68719030	68729114	68729122
Motor	Emak K 650 OHV, 159 cm <sup>3</sup>	Honda 4-Takt GX 160 OHV, 163 cm <sup>3</sup>	Honda 4-Takt GX 160 OHV, 163 cm <sup>3</sup>
Leistung	3,7 PS / 2,7 kW – 2.800 U/min	4,8 PS / 3,5 kW – 3.550 U/min	4,8 PS / 3,5 kW – 3.550 U/min
Start	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter
Antrieb	Ölbad-Zahnradmechanik	Ölbad-Zahnradmechanik	Ölbad-Zahnradmechanik
Getriebe	4 Geschwindigkeiten (2 V + 2 R)	4 Geschwindigkeiten (3 V + 1 R)	6 Geschwindigkeiten (4 V + 2 R)
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,6 2.V: 3,6; 1.R: 1,4 2.R: 3,4	1.V: 1,88 2.V: 4,13 3.V: 7,00; 1.R: 1,86	1.V: 1,88 2.V: 3,16 3.V: 4,13 4.V: 7,00; 1.R: 1,86 2.R: 3,13
Kupplung	Keilriemen mit automatischer Feststellbremse beim Loslassen des Steuerhebels	Keilriemen mit automatischer Feststellbremse beim Loslassen des Steuerhebels	Keilriemen mit automatischer Feststellbremse beim Loslassen des Steuerhebels
Zapfwelle	–	–	unabhängig – 2.100 U/min
Lenkung	Lenkkupplungen und -bremsen, Lenkradius 700 mm	Lenkkupplungen und -bremsen, Lenkradius 700 mm	Lenkkupplungen und -bremsen, Lenkradius 700 mm
Bremsen	mit Expansions- und Abschaltautomatik, wenn die Kupplung losgelassen wird	mit Expansions- und Abschaltautomatik, wenn die Kupplung losgelassen wird	mit Expansions- und Abschaltautomatik, wenn die Kupplung losgelassen wird
Bodenfreiheit	65 mm	70 mm	70 mm
Raupenaufgabe	580 / 170 mm	600 / 180 mm	600 / 180 mm
Spurbreite	590 mm	620 mm	620 mm
Ladefläche	Bordwände einzeln ausziehbar / Zuladung 350 kg	Bordwände einzeln ausziehbar / Zuladung 450 kg	Dumper / Zuladung 550 kg / 175 l
Kippwinkel	45° manuell	50° manuell	60° hydraulisch
Gewicht	140 kg	180 kg	215 kg
max. Neigung	20° / 40° (mit/ohne Last)	20° / 40° (mit/ohne Last)	20° / 40° (mit/ohne Last)
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>3.369,00 €</b>	<b>4.499,00 €</b>	<b>6.149,00 €</b>

### ZUBEHÖR

Ladebordwandrehöhung	68722010	<b>75,00 €</b>	68722003	<b>75,00 €</b>	
Mechanisches Schneeräumschild	69209071	<b>915,00 €</b>	69209071	<b>915,00 €</b>	69209071
					<b>915,00 €</b>

# SCHLEGELMÄHER

## WILDWUCHS IM ZAUM HALTEN

Professionelle Schlegelmäher für dichtes Gestrüpp und starken Wildwuchs zeichnen sich durch ihre robuste, kompakte Bauweise aus und sind dabei sehr wendig.

### Details, die überzeugen



#### Mähwerk

Das professionelle Mähwerk mit y-förmigen Schlegeln garantiert eine erstaunliche Mulchqualität selbst unter härtesten Einsatzbedingungen.



#### Schnitthöheeneinstellung

Die Schnitthöhen sind mit der praktischen Kurbel stufenlos einstellbar (20 – 80 mm).



#### Feststellbremse

Die Betriebs- und Feststellbremse rastet automatisch ein, sobald die Kupplung gelöst wird.



Lenkbremsekupplung

Motor mit Reversierstarter

Lenkholm höhen- und seitenverstellbar

Komfortable Schwenkräder

Grobstellige Geländerräder

Abb. BTS 80

## MÄHEN UND DÜNGEN IN EINEM

Schlegelmäher haben keine Probleme mit dichten Aufwüchsen. Das Pflanzenmaterial wird von den Schlegeln zerschlagen und breit verteilt, sodass das Mähgut liegen bleiben kann.

### VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Robustes Mähwerk
- › Komfortable Schwenkräder
- › Schnittbreite bis 80 cm
- › Einstellbare Schnitthöhen

UNSER  
**TIPP:**

Durch die Zerkleinerung und Zerkleinerung kann das geschnittene Gras als Mulch liegenbleiben.

### Schlegelmäher



BTS 65 GX 340



BTS 80 GX 340

#### MODELL

Art.-Nr.	68249007	68249018
Motor	Honda GX 340 OHV, 389 cm <sup>3</sup>	Honda GX 340 OHV, 389 cm <sup>3</sup>
Leistung	10,7 PS / 7,0 kW – 3.200 U/min	10,7 PS / 7,0 kW – 3.200 U/min
Start	Reversierstarter	Reversierstarter
Antrieb	Ölbad-Zahnradmechanik	Ölbad-Zahnradmechanik
Getriebe	4 Geschwindigkeiten (3 V + 1 R)	4 Geschwindigkeiten (3 V + 1 R)
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,20 2.V: 2,20 3.V: 3,40; 1.R: 1,40	1.V: 1,20 2.V: 2,20 3.V: 3,40; 1.R: 1,40
Kupplung	Keilriemen mit automatischer Feststellbremse beim Loslassen des Steuerhebels	Keilriemen mit automatischer Feststellbremse beim Loslassen des Steuerhebels
Lenkung	unabhängige Lenkkupplung	unabhängige Lenkkupplung
Holm	höhen- und seitenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar
Schneidwerk	mit 38 Schlegeln	mit 46 Schlegeln
Schnittbreite	65 cm	80 cm
Schnitthöhe	20 – 80 mm, einstellbar	20 – 80 mm, einstellbar
Bremsen	mit Abschalt-Automatik	mit Abschalt-Automatik
Räder	16/6.50-8" Traktor	16/6.50-8" Traktor
Gewicht	160 kg	175 kg
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>4.849,00 €</b>	<b>5.349,00 €</b>

# UMKEHRFRÄSE

Die STR 56 ist eine kompakte Fräse für den professionellen Einsatz, die sich durch enorme Wendigkeit und Kraft auszeichnet. Durch den besonders niedrigen Schwerpunkt und die durchdachte Gewichtsverteilung ist sie auch schwierigsten Aufgaben gewachsen.

## MIT BODENHAFTUNG DURCHS GELÄNDE




Antivibrationsgummi

Gitter schützt vor Verbrennungen

Speziell geformte Fräsmesser

Abb. STR 56

Serienmäßiges Frontgewicht



### UNSER TIPP:

Zusätzliche Pluspunkte sind die zwei Vorwärtsgänge und die Möglichkeit, vorwärts und rückwärts zu fräsen.

#### Details, die überzeugen



**Fräse**  
Der Metallschutz am Fräsegehäuse dient dem Schutz und gleichzeitig der Spur.



**Frontgewicht**  
Das Frontgewicht balanciert die Maschine ideal aus und ermöglicht dadurch optimales Handling für den Anwender.



**Bedienelemente**  
Alle Bedienelemente sind problemlos vom Lenkholm aus zu bedienen.

#### VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- > Differentialsperre
- > 50 cm Arbeitsbreite
- > 10 Messer
- > Frontgewicht

#### Umkehrfräse



#### MODELL

#### STR 56

Art.-Nr.	1926110
Motor	Subaru EP 17 OHV, 169 cm <sup>3</sup>
Start	Reversierstarter
Antrieb	über Keilriemen
Schaltgetriebe	3 Gänge (2 V + 1 R)
Arbeitsbreite	50 cm
Fräsrichtung	mit oder gegen die Fahrtrichtung
Frontgewicht	ja
Gewicht	86 kg
<b>UVP inkl. MwSt.</b>	<b>2.999,00 €</b>



## Technische Erklärungen



### HomePlus

Baureihe mit Maschinen für den Privatgebrauch. Ideal für Privatanwender mit kleineren Gärten und Grundstücken.



### SharpPro

Diese Maschinen sind für den professionellen Einsatz und zeichnen sich durch eine robuste Bauweise der Teile aus. Dank bester Materialien garantieren sie auch bei intensivsten und andauernden Einsätzen stets höchste Qualität.



### ToughTech

Diese robusten und zuverlässigen Maschinen sind für einen intensiven und häufigen Einsatz im landwirtschaftlichen Bereich ausgelegt.

## Bildnachweis

EMAK Bildarchiv, © AdobeStock.com: hammann1982 (6, 10, 14, 18), Dörte Stiller (7, 42), O2irina (8, 9), KB3 (11), Swapan (12, 56), ANDREASSCHULZE (13), J.M. Soedher (16), Andrey Kiselev (17), Parsey Galyna (17), Kalim (20), dule964 (22), saylakham (24), 2016 Igor Stevanovic (26, 27), domnitsky (28), Maria Sbytova (30, 31), www.countrypixel.de (32), krsprs (36), TTstudio (37), ireneuszB (38), stefano (39), Thaut Images (40), Ewais (44), Kanea (46), cmfotoworks (48), by paul (50), DimKra (52), LIGHTFIELD STUDIOS (53), evakad17 (54), stockme (55), progarten (57), DoraZett (58)



Die in diesem Katalog verzeichneten Preise sind unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise des Herstellers in Euro, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Emak behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Form, Farbe, Ausstattung und Preis sind vorbehalten. Für Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen wird keine Haftung übernommen.

  
our **power**, your **passion**

**EMAK Deutschland GmbH**  
Max-Eyth-Str. 5  
70736 Fellbach-Oeffingen  
Tel.+49 (0)7 11 510 983 - 0  
Fax +49 (0)7 11 510 983 - 60

[www.bertolini-motorgeraete.de](http://www.bertolini-motorgeraete.de)

Ihr Händler