
PRODUKTKATALOG 2022


efco®


our **power**, your **passion**













ERGONOMIE UND KOMFORT

Wir legen größten Wert auf Funktionalität und Bedienkomfort unserer Produkte. Für ein bequemes und ermüdungsarmes Arbeiten – auch in schwierigen Positionen.

Ob Profi oder Hobbygärtner

EMAK ist die Benchmark für den Profi und den Hobbygärtner. Mit 20 Produktfamilien und über 200 Modellen zur Grünflächenpflege bleiben keine Wünsche offen.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

EMAK steht für maximale Qualität: Wir sind das weltweit erste Unternehmen, das gleichzeitig die Zertifizierungen ISO 9001 Quality, SA 8000 Ethical (für ethische Grundsätze) und ISO 14001 Environmental (für Umweltschutz) besitzt.

FÜR GARTENFREU(N)DE



NACHHALTIG

Nachhaltigkeit heißt für EMAK wirtschaftlich, sozial und umweltverträglich. Für eine generationengerechte und lebenswerte Zukunft. Dafür sorgen wir bereits heute.

INHALT


Akku-Geräte 4


Kettensägen 14

Hochentaster 21


Multifunktionsgeräte 22


Freischneider 24


Rasenmäher 34


Hochgrasmäher 44


Aufsitzmäher 50


Heckenscheren 68


Blasgeräte 74


Hochdruckreiniger 78


Erdbohrgerät 84


Motorhacken 86


Gestrüppmäher 91


Hochgras-/Kreiselmäher 92


Vertikutierer 96

AKKU-GERÄTE

Die neuen Geräte der Efco Akku-Linie stellen die nächste Stufe im Bereich der elektrischen Gartenwerkzeuge dar. Sie kombinieren Effizienz mit Leistung und müssen sich diesbezüglich keinesfalls hinter ihren Pendants aus dem Benzin-Bereich verstecken.

Die zugehörigen Efco Akkus überstehen eine enorme Anzahl Ladevorgänge über Jahre hinweg – egal ob sie nur teilweise oder komplett aufgeladen werden. Zudem sind sie für alle Geräte der Akku-Reihe passend und können so ohne Probleme ausgetauscht werden. Entwickelt, um konstante Leistung zu gewährleisten, sorgen die Efco Akkus immer für maximale Leistung der Maschine während der gesamten Laufzeit.

Keine Lärmbelästigung und kein Emissionsausstoß – mit der Nutzung von Efco Akku-Geräten leisten Sie zudem einen wichtigen Beitrag für die Umwelt.



DIE VOLLE LADUNG POWER

Das Efco Akku-Sortiment umfasst zwei Leistungsstufen: 2,5 und 5,0 Ah, die beide die gleichen Abmessungen haben und somit in allen Akku-Geräten perfekt austauschbar sind.

Das Ladegerät enthält fortschrittliche elektronische Schaltungen, um eine lange Lebensdauer der Akkus zu gewährleisten und minimiert außerdem den Stromverbrauch. Zudem ist es so konzipiert, dass es auch platzsparend an einer Wand aufgehängt werden kann.





Schnellladegerät
Art.-Nr. 54030018
UVP inkl. MwSt.
nur **79,– €**

Akku-Ladegerät
Art.-Nr. 54030007
UVP inkl. MwSt.
nur **49,– €**

Akkus



Ladezustand jederzeit sichtbar während des Arbeitsvorgangs





MODELL	2,5 Ah *	5,0 Ah
Art.-Nr.	54030003	54030004
Ladezeit Standardladegerät	110 min	220 min
Ladezeit Schnellladegerät	50 min	70 min
Spannung	40 V	40 V
Kapazität	2,5 Ah	5,0 Ah
Akkuzellentechnologie	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Anzeige Ladezustand	4 LED	4 LED
Gewicht	0,7 kg	1,3 kg
UVP inkl. MwSt.	**99,00 €**	**159,00 €**

* nicht geeignet für Rasenmäher LRi 48 P, LRi 48 T und Akkusäge MTi 30

AKKU-GERÄTE

AKKU-POWER FÜR GRENZENLOSES MÄHVERGNÜGEN

Die Akku-Rasenmäher von efco sind das ideale Arbeitsmittel für den einfachen, sauberen und geräuscharmen Einsatz in modernen Gärten. Optimal für die Arbeit an Orten, an denen Sie keine Verbrennungsmotoren benutzen können oder wollen.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

› Einfache Handhabung
› Kompakte Bauweise
› Großes Fangkorbvolumen
› Geräuscharm
› Geringes Gewicht

Akku-Mäher

Der LRi 44 P kann auch mit zwei Akkus gleichzeitig bestückt werden, um die Betriebszeit zu verlängern.



	Akkuzahl	Flächenleistung in m²
	1x Bi 2,5 EF	140
	2x Bi 2,5 EF	280
	1x Bi 5,0 EF	280
	2x Bi 5,0 EF	560

MODELL | **LRi 44 P*** | **LRi 44 P** inkl. Akku 5,0 Ah und Ladegerät

Art.-Nr.	54099002	54099002S1
Gehäuse	Stahl	Stahl
Motor	Akku, 40 V	Akku, 40 V
Ladezeit (Standardladegerät)	220 Min. (5,0 Ah)	220 Min. (5,0 Ah)
Max. Akkuanzahl	bis zu zwei	bis zu zwei
Einsetzbare Akkus	2,5 Ah / 5,0 Ah	2,5 Ah / 5,0 Ah
Max. Leistung	750 W	750 W
Schalldruck-/Schallleistungspegel	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)
Radantrieb	nein	nein
Gewicht (ohne Akku)	23 kg	23 kg
Schnittbreite	41 cm	41 cm
Geeignet für Flächen	bis 140 m² (1 x 2,5 Ah) / bis 280 m² (2 x 2,5 Ah) bis 280 m² (1 x 5,0 Ah) / bis 560 m² (2 x 5,0 Ah)	bis 140 m² (1 x 2,5 Ah) / bis 280 m² (2 x 2,5 Ah) bis 280 m² (1 x 5,0 Ah) / bis 560 m² (2 x 5,0 Ah)
Schnitthöhenverstellung	zentral	zentral
Schnitthöhen	28 – 75 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	70 l	70 l
Seitenauswurf	nein	nein
Raddurchmesser	vorne Ø 180 mm, hinten Ø 200 mm	vorne Ø 180 mm, hinten Ø 200 mm
Mulchstopfen	nein	nein
UVP inkl. MwSt.	**439,00 €**	**599,00 €**

* Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

Details, die überzeugen



Beste Traktion durch große Hinterräder



Dual-Akkubetrieb



Modernes Design



Großes Fangkorbvolumen



Akku-Mäher

Der LRi 48 P kann auch mit zwei Akkus gleichzeitig bestückt werden, um die Betriebszeit zu verlängern.



	Akkuzahl	Flächenleistung in m²
	**1x Bi 5,0 EF**	**300**
	2x Bi 5,0 EF	**600**

MODELL **LRi 48 P*** **LRi 48 P** inkl. Akku 5,0 Ah und Ladegerät

Art.-Nr.	54109002	54109002S1
Gehäuse	Stahl	Stahl
Motor	Akku, 40 V	Akku, 40 V
Ladezeit (Standardladegerät)	220 Min. (5,0 Ah)	220 Min. (5,0 Ah)
Max. Akkuanzahl	bis zu zwei	bis zu zwei
Einsetzbare Akkus	5,0 Ah	5,0 Ah
Max. Leistung	1.250 W	1.250 W
Schalldruck-/Schallleistungspegel	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)
Radantrieb	nein	nein
Gewicht (ohne Akku)	27 kg	27 kg
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Geeignet für Flächen	bis 300 m² (1 x 5,0 Ah) / bis 600 m² (2 x 5,0 Ah)	bis 300 m² (1 x 5,0 Ah) / bis 600 m² (2 x 5,0 Ah)
Schnitthöhenverstellung	zentral	zentral
Schnitthöhen	28 – 75 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	70 l	70 l
Seitenauswurf	ja	ja
Raddurchmesser	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm
Mulchstopfen	serienmäßig	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	**459,00 €**	**619,00 €**

* Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

AKKU-GERÄTE



UNSER

TIPP:

Die Akku-Handgeräte sind die ideale Ergänzung zu den Akkumähern. Für den Betrieb kann derselbe Akku verwendet werden.

KABELLOSE GARTENFREUDE

Die Akku-Rasenmäher lassen keine Wünsche offen. Bedienerfreundlichkeit, reduzierter Geräuschpegel, kein Emissionsausstoß – die Vorteile liegen klar auf der Hand. Der LRi 48 T verfügt sogar über einen Radantrieb und ist dadurch besonders komfortabel.



Akku-Mäher

Der LRi 48 T kann auch mit zwei Akkus gleichzeitig bestückt werden, um die Betriebszeit zu verlängern.



	Akkuzahl	Flächenleistung in m²
	1x Bi 5,0 EF	250
	2x Bi 5,0 EF	500

MODELL	LRi 48 T*	LRi 48 T inkl. Akku 5,0 Ah und Ladegerät
Art.-Nr.	54119002	54119002S1
Gehäuse	Stahl	Stahl
Motor	Akku, 40 V	Akku, 40 V
Max. Akkuanzahl	bis zu zwei	bis zu zwei
Einsetzbare Akkus	5,0 Ah	5,0 Ah
Max. Leistung	1.250 W	1.250 W
Schalldruck-/Schallleistungspegel	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)
Radantrieb	ja	ja
Gewicht (ohne Akku)	29 kg	29 kg
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Geeignet für Flächen	bis 250 m² (1 x 5,0 Ah) / bis 500 m² (2 x 5,0 Ah)	bis 250 m² (1 x 5,0 Ah) / bis 500 m² (2 x 5,0 Ah)
Schnitthöhenverstellung	zentral	zentral
Schnitthöhen	28 – 75 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	70 l	70 l
Seitenauswurf	ja	ja
Raddurchmesser	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm
Mulchstopfen	serienmäßig	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	**519,00 €**	**679,00 €**

* Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

AKKU-GERÄTE




UMWELTFREUNDLICH UND EFFIZIENT

Der Akku-Freischneider DSi 30 ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Gartenbesitzer. Er kombiniert das geringe Gewicht und die Benutzerfreundlichkeit von Akkugeräten mit der praktischen Anwendbarkeit eines Load & Go Fadenkopfes.

Details, die überzeugen



Einstellbarer und ergonomischer Griff



30 cm Schnittbreite



LOAD&GO Fadenkopf

Akku-Trimmer





	Betriebszeit mit einer Akkuladung	leicht	intensiv
	Arbeitsweise		
Bi 2,5 EF	Nutzungsdauer in Minuten	**30**	**20**
Bi 5,0 EF	Nutzungsdauer in Minuten	**60**	**40**

■ Optimaler Akku nach Arbeitweise

Angegebene Zeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.

MODELL	**DSi 30***	**DSi 30** inkl. Akku 2,5 Ah und Ladegerät
Art.-Nr.	54049002	54049002S1
Motor	Akku, 40 V	Akku, 40 V
Akku (Laufzeit)	2,5 Ah (bis zu 30 Min.) / 5,0 Ah (bis zu 60 Min.)	2,5 Ah (bis zu 30 Min.)
Einsetzbare Akkus	2,5 Ah / 5,0 Ah	2,5 Ah
Max. Leistung	340 W	340 W
Schalldruck-/Schallleistungspegel	81/94,1 dB(A)	81/94,1 dB(A)
Gewicht (ohne Akku)	2,9 kg	2,9 kg
Griffart	Rundgriff	Rundgriff
Schnittbreite	30 cm	30 cm
Schneidwerkzeug	neuer Fadenkopf Load & GO, 103 mm, Faden Ø 2,0 mm	neuer Fadenkopf Load & GO, 103 mm, Faden Ø 2,0 mm
UVP inkl. MwSt.	**189,00 €**	**279,00 €**

* Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden



GERÄUSCHARM ABER LEISTUNGSSTARK

Steigen Sie um auf die umweltfreundliche Art, Ihr Grundstück von Laub und Abfall zu befreien. Mit dem SAi 60 erhalten Sie einen zuverlässigen Partner für die Grundstückspflege, der zudem auch noch überaus handlich und leicht ist.

Details, die überzeugen



Regulierbare Luftgeschwindigkeit



Praktisch und robust



Einfache Entnahme des Akku

Akku-Laubbläser



	Betriebszeit mit einer Akkuladung		
	Arbeitsweise	leicht	intensiv
Bi 2,5 EF	Nutzungsdauer in Minuten	**40**	**15**
Bi 5,0 EF	Nutzungsdauer in Minuten	**90**	**30**

■ Optimaler Akku nach Arbeitweise

Angegebene Zeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.

MODELL	SAi 60*	**SAi 60** inkl. Akku 2,5 Ah und Ladegerät
Art.-Nr.	54069002	54069002S1
Motor	Akku, 40 V	Akku, 40 V
Akku (Laufzeit)	2,5 Ah (bis zu 40 Min.) / 5,0 Ah (bis zu 90 Min.)	2,5 Ah (bis zu 40 Min.)
Einsetzbare Akkus	2,5 Ah / 5,0 Ah	2,5 Ah
Max. Leistung	620 W	620 W
Schalldruck-/Schallleistungspegel	81/94,1 dB(A)	81/94,1 dB(A)
Schalldruck	94,1 dbA	94,1 dbA
Luftgeschwindigkeit	40 m/s	40 m/s
Gewicht (ohne Akku)	3,3 kg	3,3 kg
UVP inkl. MwSt.	**159,00 €**	**269,00 €**

* Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

AKKU-GERÄTE




LEICHT, HANDLICH UND ABGASFREI

Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege. Ideal geeignet für das Beschneiden und Entasten von Sträuchern und Bäumen sowie für die Aufarbeitung von kleinem bis mittelgroßem Brennholz. Sie zeichnet sich durch ihr kompaktes und ergonomisches Design für noch komfortablere Handhabung des Werkzeugs aus. Ausgestattet mit Oregon Schneidgarnitur mit hochfester, dünner Kette ideal geeignet für Heimwerkerarbeiten rund um Hof und Haus.
Die passende Lösung für Sie, wenn Sie mobil, geräuscharm und emissionsfrei sägen wollen.

Details, die überzeugen



Geringes Gewicht und kompakte Größe



Oregon 12"-Führungsschiene und Kette



Werkzeuglose Einstellung der Kette

Akku-Kettensäge

Holzschnitt bis 10 cm Durchmesser. Die Arbeitszeit kann je nach Arbeitsbedingungen und zu schneidender Holzart variieren.



	Betriebszeit mit einer Akkuladung	Schnittanzahl
Bi 5,0 EF	Nutzungsdauer in Minuten	**160**

Laufzeit bis zu 160 Schnitte bei Holz bis 10 cm Durchmesser.

Angebene Laufzeit kann unter Berücksichtigung der jeweiligen Arbeitsbedingungen variieren.

MODELL	**MTi 30***	**MTi 30** inkl. Akku 5,0 Ah und Ladegerät
Art.-Nr.	54059002	54059002S1
Motor	bürstenlos, 40 V	bürstenlos, 40 V
Akku (Laufzeit)	5,0 Ah (bis zu 160 Schnitte*)	5,0 Ah (bis zu 160 Schnitte*)
Schwert Typ	Oregon	Oregon
Schwertlänge	30 cm / 12"	30 cm / 12"
Kettenteilung	3/8" x 1,1 mm	3/8" x 1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	16 m/s	16 m/s
Kettenschmierung	automatisch / kein Ölfluss bei stehendem Motor	automatisch / kein Ölfluss bei stehendem Motor
Tankinhalt Öl	0,2 l	0,2 l
Kettenspanner	werkzeuglos, Knopfsystem	werkzeuglos, Knopfsystem
Gewicht (ohne Akku)	2,8 kg	2,8 kg
UVP inkl. MwSt.	**229,00 €**	**379,00 €**

* Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

ERGONOMISCH, LEICHT UND PERFEKT IM SCHNITT



Schneiden Sie einfach drauf los und bringen Sie Sträucher und Hecken in Form. Die hochwertigen, lasergeschliffenen Klingen und das geringe Gewicht der Heckenschere machen das Arbeiten zum Vergnügen.


Details, die überzeugen



Doppelseitige Klingen



Lange Betriebszeit mit einer Akkuladung



Lasergeschliffene Klingen

Akku-Heckenschere





Betriebszeit mit einer Akkuladung	Arbeitsweise	leicht	intensiv
Bi 2,5 EF	Nutzungsdauer in Minuten	**60**	**45**
Bi 5,0 EF	Nutzungsdauer in Minuten	**120**	**90**

■ Optimaler Akku nach Arbeitweise

Angegebene Zeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.

MODELL	**TGi 45***	**TGi 45** inkl. Akku 2,5 Ah und Ladegerät
Art.-Nr.	54079002	54079002S1
Motor	Akku, 40 V	Akku, 40 V
Akku (Laufzeit)	2,5 Ah (bis zu 60 Min.) / 5,0 Ah (bis zu 120 Min.)	2,5 Ah (bis zu 60 Min.)
Einsetzbare Akkus	2,5 Ah / 5,0 Ah	2,5 Ah
Max. Leistung	340 W	340 W
Schalldruck-/Schallleistungspegel	82,7/92,2 dB(A)	82,7/92,2 dB(A)
Schnittlänge	45 cm	45 cm
Messerteilung	20 mm	20 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg	3,0 kg
UVP inkl. MwSt.	**189,00 €**	**279,00 €**

* Akku und Akkuladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat mitbestellt werden

KETTENSÄGEN

Bedienerfreundlich, leicht und universell einsetzbar. Die Kettensägen von efco überzeugen durch innovative Technik, hervorragende Qualität und sind so die idealen Helfer bei der Grundstückspflege für alle Anwender.



Abb. MT 4510



UNSERE SÄGEN KRIEGEN ALLES KLEIN



Hochwertige Führungsschiene

Hochwertige Sägekette für präzise Schnitte

Details, die überzeugen



Kolben
Die doppelten Kolbenringe, die geschmiedete Kurbelwelle, Nadellager und der nickelbeschichtete Zylinder garantieren konstante Leistung auch im Falle von starker Beanspruchung.



Kettenspannung
Die seitliche Kettenspannung erleichtert das Nachstellen der Kette ohne Verletzungsgefahr. Die fest mit dem Kettenschutz verbundenen Befestigungsmuttern ermöglichen eine leichtere Befestigung, da sie nicht verloren gehen können.



Leichtstartsystem
Das "EasyOn"-System reduziert Rückstöße während des Startvorgangs.



Kraftstofftank
Der Tank mit Füllstandanzeige ermöglicht leichteres Managen der Tankstopps.



Nylonfilter
Dank der großen Filteroberfläche werden die Filter Service Intervalle größer.

Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Merkmale nicht für alle Produkte dieser Kategorie zutreffend sind.

KETTENSÄGEN



VOLLE LEISTUNG BEI JEDER ANWENDUNG

Die leichten Modelle der efco-Kettensägen sind zuverlässige Helfer bei der Grundstückspflege. Sie sind universell einsetzbar und überzeugen durch Bedienerfreundlichkeit und hervorragende Qualität.

Die MT 2000 E ist serienmäßig mit Wärmeschutzschalter, Sicherheitsbremse und Zugentlastung ausgestattet.

Efco Kompaktsägen bieten optimale Handlichkeit durch ihr geringes Gewicht und sind serienmäßig mit Metallanschlagkralle und seitlicher Kettenspannung ausgestattet.

Elektrosäge

Kompaktsägen





MODELL	MT 2000 E	MT 3500 S
Art.-Nr.	51039012	50249112
Motor	elektrisch, 230 V / 50 Hz	2-Takt-Benzinmotor, 38,9 cm³
Leistung	1900 W	1,5 kW / 2,0 PS
max. Drehmoment	–	2.15 Nm – 6.500 U/min
Gewicht o. Schiene u. Kette	4,4 kg	4,6 kg
Leistungsgewicht	2,32 kg/kW	2,95 kg/kW
Kettenteilung	3/8" spezial x 1,3 mm	3/8" spezial x 1,3 mm
Schnittlänge	41 cm	35 cm
Tankinhalt Kraftstoff	–	0,35 l
Tankinhalt Öl	0,35 l	0,26 l
Kettenschmierung	automatisch	Alupumpe, automatisch
Anschlagkralle	ja	ja
Primer	nein	ja
UVP inkl. MwSt.	**139,00 €**	**249,00 €**

ZUBEHÖR (serienmäßig)

Schiene 30 cm	–	–
Schiene 35 cm	–	50030212
Schiene 41 cm	093500536	–
Kette	37513057HGLP	37513053HLP



UNSER

TIPP:

Um die Langlebigkeit Ihrer Kettensäge zu erhöhen, empfehlen wir, nur qualitativ hochwertige Schmieröle zu verwenden.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Marken-Schneidgarnitur
- Griffergonomie
- Anschlagkralle
- Hohe Leistung
- Vibrationsarm
- Langlebigkeit







MODELL	MT 3710	MT 4110 SP	MT 4510
Art.-Nr.	50189153E2	50179232E2	50239154E2
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 35,2 cm³	2-Takt-Benzinmotor, 39,0 cm³	2-Takt-Benzinmotor, 42,9 cm³
Leistung	1,8 kW / 2,4 PS	1,9 kW / 2,6 PS	2,1 kW / 2,9 PS
max. Drehmoment	2.25 Nm – 6.000 U/min	2.35 Nm – 6.500 U/min	2.50 Nm – 6.500 U/min
Gewicht o. Schiene u. Kette	4,3 kg	4,4 kg	4,5 kg
Leistungsgewicht	2,4 kg/kW	2,3 kg/kW	2,1 kg/kW
Kettenteilung	3/8" spezial x 1,3 mm	3/8" spezial x 1,3 mm	Profikette .325" x 1,3 mm
Schnittlänge	35 cm	41 cm	41 cm
Tankinhalt Kraftstoff	0,32 l	0,32 l	0,32 l
Tankinhalt Öl	0,22 l	0,22 l	0,26 l
Kettenschmierung	Alupumpe	Alupumpe, einstellbar	Alupumpe, einstellbar
Anschlagkralle	ja	ja	ja
Primer	ja	ja	ja
UVP inkl. MwSt.	**329,00 €**	**399,00 €**	**459,00 €**

ZUBEHÖR (serienmäßig)

Schiene 35 cm	50030212	–	–
Schiene 41 cm	–	50052019	50062014
Kette	37513052HLP	37513057HLP	32513066H

KETTENSÄGEN



DIE LIEBLINGE IN DER FORST- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Durch die hohe Schnittgeschwindigkeit und das große Drehmoment sind diese Kettensägen die idealen Partner für Profis.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Robuste Bauweise
- Dekompressionsventil
- Aluminiumölpumpe
- Griffergonomie
- Hochwertige Schneidgarnituren
- Hohe Leistung
- Vibrationsarm
- Langlebigkeit

Baumpflege

Die Spezialsäge MTT 2500 ist optimal für alle Baumpflegearbeiten. Das geringe Gewicht erlaubt perfektes Handling mit wenig Kraftaufwand.





MODELL	MTT 2500	MTT 3600
Art.-Nr.	50299011	50279011
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 25,4 cm³	2-Takt-Benzinmotor, 35,1 cm³
Leistung	1,0 kW / 1,3 PS	1,5 kW / 2,0 PS
max. Drehmoment	1.1 Nm – 6.500 U/min	1.62 Nm – 6.500 U/min
Gewicht o. Schiene u. Kette	2,7 kg	3,8 kg
Leistungsgewicht	2,85 kg/kW	2,53 kg/kW
Kettenteilung	1/4" spezial x 1,3 mm	3/8" spezial x 1,3 mm
Schnittlänge	25 cm	30 cm
Tankinhalt Kraftstoff	0,23 l	0,28 l
Tankinhalt Öl	0,16 l	0,24 l
Kettenschmierung	Alupumpe, automatisch	Alupumpe, einstellbar
Anschlagkralle	nein	ja
Primer	ja	ja
UVP inkl. MwSt.	**549,00 €**	**689,00 €**

ZUBEHÖR (serienmäßig)

Schiene 25 cm	50290132R	–
Schiene 30 cm	–	50030233R
Kette	25013058H	37513045HLP



UNSER

TIPP:

Weitere Informationen über optionale Schienen und Ketten erhalten Sie bei Ihrem geschulten efco-Fachhändler.

Semiprofessionelle Kettensäge

Professionelle Kettensäge







MODELL	**MT 5200**	**MT 6510**	**MT 6300**
Art.-Nr.	50089025	50259101E2	50029130
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 51,7 cm³	2-Takt-Benzinmotor, 63,4 cm³	2-Takt-Benzinmotor, 63,2 cm³
Leistung	2,5 kW / 3,4 PS	3,5 kW / 4,7 PS	3,5 kW / 4,7 PS
max. Drehmoment	2.98 Nm – 6.500 U/min	4.10 Nm – 6.000 U/min	4.10 Nm – 6.000 U/min
Gewicht o. Schiene u. Kette	5,0 kg	6,3 kg	5,8 kg
Leistungsgewicht	2,0 kg/kW	1,82 kg/kW	1,82 kg/kW
Kettenteilung	Profikette .325" x 1,5 mm	Profikette 3/8" x 1,5 mm	Profikette 3/8" x 1,5 mm
Schnittlänge	41 cm	46 cm	46 cm
Tankinhalt Kraftstoff	0,5 l	0,8 l	0,7 l
Tankinhalt Öl	0,27 l	0,45 l	0,35 l
Kettenschmierung	Alupumpe, einstellbar	Alupumpe, einstellbar	Alupumpe, einstellbar
Anschlagkralle	ja	ja	ja
Primer	ja	nein	ja
UVP inkl. MwSt.	**559,00 €**	**699,00 €**	**869,00 €**

ZUBEHÖR (serienmäßig)

Schiene 41 cm	094600332R	–	–
Schiene 46 cm	–	50250114	50250114
Kette	32515066H	37515068H	37515068H

KETTENKUNDE



UNSER
TIPP:
Unsere Sägeketten sind universell für alle handelsüblichen Motorsägen einsetzbar.

KETTEN FÜR JEDE ANWENDUNG

Kettendefinition leicht gemacht
Wählen Sie den für Sie passenden Kettentyp aus und setzen Sie einfach die benötigte Treibgliederanzahl ein, um die richtige Artikelnummer zu bestellen.



Beispiel für eine Profikette Halbmeissel, 3/8" Teilung, 1,5 mm Treibgliedstärke und 64 Treibgliedern (TG):


375 15 064 H

Teilung	TG Stärke	TG Anzahl	Halb- / Vollmeissel

Setzten Sie hier die benötigte Treibgliederanzahl ein.

GELEGENHEITSANWENDER – HALBMEISSEL
(Hobbykette mit Sicherheitstreibglied)

3/8" – 1,1 mm	Art.-Nr.	**375 11 000 HGLP**
3/8" – 1,3 mm	Art.-Nr.	**375 13 000 HGLP**




Halbmeissel
3/8" – .325"
1,1 mm – 1,6 mm

FÜR DEN GELEGENHEITSANWENDER
› höhere Standzeit
› rückschlagsarm

PROFIKETTE – HALBMEISSEL

.325" – 1,3 mm	Art.-Nr.	**325 13 000 H**
.325" – 1,5 mm	Art.-Nr.	**325 15 000 H**
.325" – 1,6 mm	Art.-Nr.	**325 16 000 H**
3/8" – 1,5 mm	Art.-Nr.	**375 15 000 H**
3/8" – 1,6 mm	Art.-Nr.	**375 16 000 H**



Vollmeissel
3/8" – .325"
1,3 mm – 1,6 mm

FÜR DEN PROFIANWENDER
› höhere Schnittleistung

PROFIKETTE – VOLLMEISSEL

.325" – 1,3 mm	Art.-Nr.	**325 13 000 V**
.325" – 1,5 mm	Art.-Nr.	**325 15 000 V**
.325" – 1,6 mm	Art.-Nr.	**325 16 000 V**
3/8" – 1,5 mm	Art.-Nr.	**375 15 000 V**
3/8" – 1,6 mm	Art.-Nr.	**375 16 000 V**

HOCHENTASTER



HOHE BÄUME? – KEIN PROBLEM

Mit dem Hochentaster PTX 2710 ist das Ausputzen von Gehölzen und die Obstbaumpflege bequem und sicher vom Boden aus durchzuführen. Hang- oder Schräglagen beeinträchtigen die Arbeitsabläufe in keiner Weise.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Schnelles und einfaches Verstellen der Arbeitshöhe
- Kupplungsgehäuse aus Aluminium
- Teleskopschaft
- Verstärkte Schaftaufnahme
- Minimale Vibration
- Verstellbarer Schneidwinkel
- Ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- Maximale Arbeitshöhe ca. 5,50 m



BESONDERES
MERKMAL:
Der Sägevorsatz kann in fünf Zwischenstellungen von 0° – 90° eingestellt werden und garantiert so hervorragende Leistung.

Hochentaster

Verstellbarer Schneidwinkel verursacht keine Biegebeanspruchung, nur Druck & Zug



MODELL	PTX 2710
Art.-Nr.	61229030
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 27,0 cm³
Leistung	1,0 kW / 1,3 PS
max. Drehmoment	1,2 Nm – 6.000 U/min
Einstellung des Baumschnittwerkzeuges	5-fach verstellbar 0° – 90°
Schiene / Kette	10"-12" / 3/8" x 1,1 mm
Gesamtlänge	2,60 m / 3,85 m
Gewicht*	7,9 kg
UVP inkl. MwSt.	**959,00 €**

* Angabe ohne Schiene, Kette und Flüssigkeiten

ZUBEHÖR (serienmäßig)

Schiene 25 cm	63090030R
Kette	37511039HGLP

MULTIFUNKTIONSGERÄT



Abb. DS 2410 D-PU

MIT DEM SPLIT RUNDUM VERSORGT

Mit diesen neuen efco-Multifunktionsgeräten können Sie Ihren Garten rundum perfekt pflegen. Dabei brauchen Sie nur eine Grundmaschine und können werkzeuglos zwischen verschiedenen Anbauteilen wählen. Durch die Montage der Schaftverlängerung lassen sich auch problemlos höher gelegene Stellen erreichen. Die Anbauteile sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und besonders langlebig.

Details, die überzeugen



Freischneider



Heckenschere



Blasgerät

Multifunktionsgeräte Split



MODELL	DS 2410 D-PU	DS 3000 D-PU
Art.-Nr.	61378051E2	61288002
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 21,7 cm³	2-Takt-Benzinmotor, 30,0 cm³
Leistung	0,9 kW / 1,2 PS	1,1 kW / 1,5 PS
max. Drehmoment	1.10 Nm – 6.500 U/min	1.10 Nm – 6.500 U/min
Antriebsschaft	26 mm	26 mm
Griffart	Bügelgriff	Bügelgriff
Tankinhalt	0,4 l	0,6 l
Gewicht	4,2 kg	4,8 kg
UVP inkl. MwSt.	**389,00 €**	**429,00 €**



Das ideale Werkzeug zum Entfernen von Blättern, Zweigen und anderen Verunreinigungen in Hof und Garten.

Dank sehr gutem Verhältnis zwischen Gewicht und Balance praktisch und einfach zu bedienen: Das Messer lässt sich in 12 Positionen variieren, sodass die Klingen optimal an Ihre Bedürfnisse angepasst sind. Mit der Verlängerung lassen sich Höhen von bis zu 3 m erreichen.

Vielseitige Anwendung, die Äste und Sträucher aller Art in einer Höhe von bis zu 3 m schneidet. Der Hochentaster kann in fünf Zwischenpositionen eingestellt werden (0° bis 90°), um eine bessere Sicht auf den Schnittbereich zu ermöglichen.

Durch die werkzeuglose Montage erhält man im Handumdrehen einen kleinen und handlichen Freischneider, mit dem es sich mühelos im Garten arbeiten lässt.

Durch die Montage der Schaftverlängerung lässt sich das Übertragungsrohr um 75 cm erweitern, um Zweige oder Äste in größeren Höhen zu erreichen.

Anbaugeräte



MODELL	BLASGERÄT	HECKENSCHERE EH 48	HOCHENTASTER EP 120	FREISCHNEIDER	SCHAFTVERLÄNGERUNG
Art.-Nr.	61289130	61289120	61289140	61289160	61289110
Schaft Ø	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Gewicht	1,5 kg	2,5 kg	2,0 kg	1,8 kg	0,7 kg
UVP inkl. MwSt.	**139,00 €**	**309, 00 €**	**339,00 €**	**135,00 €**	**87,00 €**

FREISCHNEIDER

Vom Trimmen der Rasenkanten über die Pflege des Gartens bis hin zu Ausputzarbeiten im Unterholz: für alle Anforderungen bietet efco den richtigen Freischneider mit den auf die jeweilige Einsatzart abgestimmten technischen Eigenschaften an.



Abb. DS 3000 T



SPEED & GO Fadenköpfe
kompatibel für alle
efco Freischneider

LEICHT UND HANDLICH MIT STARKER LEISTUNG





Selbstschmierende Bronzelager

Mähkopf „LOAD & GO“

Details, die überzeugen



Ergonomie
Ergonomische Handhabung mit Bügel- oder Zweihandgriff erleichtert ein bequemeres Arbeiten.



Schalldämpfersystem
Abgase werden vom Anwender weggeleitet und die Verkleidung reduziert die Schallemission.



Mähkopf
Kein Öffnen des Fadenkopfes beim Nachfüllen des Mähfadens erforderlich. Ein schnelles und werkzeugloses Befüllen garantiert durch den innovativen Fadenkopf Load&Go.



EasyOn
Das benutzerfreundliche Leichtstartsystem sorgt für einen reibungslosen Start des Motors ohne Rückschlag.



Kupplung
Groß bemessene Kupplung für eine maximale Leistungsübertragung auf das Schneidwerkzeug.



Antivibrationssystem
Integrierte Antivibrationssysteme garantieren eine komfortable und ermüdungsfreie Bedienung.

Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Merkmale nicht für alle Produkte dieser Kategorie zutreffend sind.

FREISCHNEIDER



VOLLE POWER
WAS IMMER SIE TUN

Vom Trimmen der Rasenkanten über die Pflege des Gartens bis zu Ausputzarbeiten im Unterholz: Die Maschinen sind sichere Arbeitspartner, auf die Sie sich stets verlassen können.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Ergonomisches und robustes Design
- Langlebigkeit
- Kraftvoller Motor
- Leichtes Starten
- Niedrige Vibration
- Einfacher Fadenwechsel

Elektrotrimmer

Freischneider

Der Elektro-Trimmer von efco ist ideal für die Bearbeitung schwer zugänglicher Rasenflächen sowie Beet- und Weg-eingrenzungen im heimischen Garten.







MODELL	8061	DS 2410 S	DS 2410 T
Art.-Nr.	60049012	61379051	61379053
Motor	Elektromotor, 230 V / 50 Hz	2-Takt-Benzinmotor, 21,7 cm³	2-Takt-Benzinmotor , 21,7 cm³
Leistung	0,6 kW	0,9 kW / 1,2 PS	0,9 kW / 1,2 PS
max. Drehmoment	–	1,10 Nm – 6.500 U/min	1,10 Nm – 6.500 U/min
Gewicht	3,2 kg	4,5 kg	5,2 kg
Griffart	Rundgriff	Bügelgriff	Zweihandgriff
Antriebswelle	flexibel, in selbstschmierender Kunststoffhülse gelagert	starr, Ø 7 mm, Bronzelager selbst schmierend	starr, Ø 7 mm, Bronzelager selbst schmierend
Antriebsschaft Ø	22 mm	24 mm	24 mm
Antivibration	am Griff	ja	ja, komfort
Tankinhalt	–	0,4 l	0,4 l
Schneidwerkzeug	2-Fadenkopf halbautomatisch, Faden Ø 1,6 mm	neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 2,4 mm	neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt
Zubehör	Schutzbrille	Schutzbrille, Tragegurt	Schutzbrille, Doppelschultergurt
UVP inkl. MwSt.	**129,00 €**	**389,00 €**	**439,00 €**





DS 3000 T




DS 3500 T



DS 4000 T

61289007	61389003	61429005
2-Takt-Benzinmotor, 30,0 cm³	2-Takt-Benzinmotor, 36,3 cm³	2-Takt-Benzinmotor, 44,0 cm³
1,1 kW / 1,5 PS	1,4 kW / 1,9 PS	1,83 kW / 2,5 PS
1,4 Nm – 6.000 U/min	1,65 Nm – 6.000 U/min	2,5 Nm – 5.500 U/min
6,3 kg	7,6 kg	8,3 kg
Zweihandgriff	Zweihandgriff	Zweihandgriff
starr, Ø 7 mm	starr, Ø 8 mm	starr, Ø 8 mm
26 mm	28 mm	28 mm
ja	ja	professionelles AV-System
0,58 l	0,6 l	0,75 l
neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt	neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt	neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt
Schutzbrille, Doppelschultergurt	Schutzbrille, Doppelschultergurt	Schutzbrille, Komfort-Doppelschultergurt
639,00 €	**669,00 €**	**769,00 €**

FREISCHNEIDER



HOCHLEISTUNG DIE AUCH SIE BEGEISTERT

Die universell einsetzbaren Benzin-Motorsensen von efco sind mit kraftvollen 2-Takt-Motoren ausgestattet und unterstützen Sie beim Beseitigen von Gestrüpp und wildgewachsenem Gras.

Freischneider

Die großen Freischneider DS 5300 T und DS 5500 BOSS sind besonders geeignet für Schneiden und Schlagen bei hohem Gras, Gestrüpp, Buschwerk und Unterholz.

Die rückentragbare Motorsense macht das Mähen an steilen Böschungen, verwachsenen Hängen oder in engen Gräben mühelos möglich.







MODELL	DS 5300 T	DS 5500 BOSS	DSF 5300 BP
Art.-Nr.	61409012E2	61409011E2	61409014E2A
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 52,5 cm³	2-Takt-Benzinmotor, 52,5 cm³	2-Takt-Benzinmotor, 45,7 cm³
Leistung	2,4 kW / 3,3 PS	2,4 kW / 3,3 PS	2,4 kW / 3,3 PS
max. Drehmoment	3,20 Nm – 6.000 U/min	3,20 Nm – 6.000 U/min	3,20 Nm – 6.000 U/min
Gewicht	9,4 kg	9,9 kg	12,3 kg
Griffart	Zweihandgriff	Zweihandgriff	Rundgriff
Antriebswelle	starr, Ø 8 mm	starr, Ø 8 mm	starr, Ø 7 mm
Antriebsschaft Ø	32 mm	32 mm	26 mm
Antivibration	2-fach an Motor und Holm	professionelles AV-System	professionelles AV-System
Tankinhalt	1,0 l	1,0 l	1,0 l Tankinhalt
Schneidwerkzeug	neuer Fadenkopf Load & GO Extra life, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt	neuer Fadenkopf Load & GO Extra Life, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt	neuer Fadenkopf Load & Go Extra-Life, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt
Zubehör	Schutzbrille, Komfort-Doppelschultergurt	Schutzbrille, Komfort-Doppelschultergurt	–
UVP inkl. MwSt.	**879,00 €**	**999,00 €**	**1.039,00 €**



VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

› Ergonomisches und robustes Design
› Langlebigkeit
› Kraftvoller Motor
› Leichtes Starten
› Niedrige Vibration
› Einfacher Fadenwechsel

Motortrimmer

Freischneider

Die Motorsensen der STARK-Baureihe mit kleinen und handlichen 2-Takt-Motoren besitzen eine Ummantelung aus Fett, die die Antriebswelle schützt.

Der Motortrimmer STARK 2500 TR ist klein, handlich und sorgt durch Schwingungsreduzierung für einen erhöhten Arbeitskomfort.









MODELL	STARK 2500 TR	STARK 2500 T	STARK 3810 T	STARK 4410 T
Art.-Nr.	61169112	61039120	61339072	61339055
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 25,4 cm³	2-Takt-Benzinmotor, 25,4 cm³	2-Takt-Benzinmotor, 36,3 cm³	2-Takt-Benzinmotor, 40,2 cm³
Leistung	0,8 kW / 1,0 PS	0,8 kW / 1,0 PS	1,3 kW / 1,8 PS	1,6 kW / 2,1 PS
max. Drehmoment	1,17 Nm – 5.500 U/min	1,17 Nm – 5.500 U/min	1,86 Nm – 5.500 U/min	2,08 Nm – 5.500 U/min
Gewicht	4,5 kg	6,2 kg	7,9 kg	8,0 kg
Griffart	Rundgriff	Zweihandgriff	Zweihandgriff	Zweihandgriff
Antriebswelle	flexible Hochleistungswelle, in selbstschmierender Kunststoffhülse gelagert	starr, Ø 8 mm	starr, Ø 8 mm	starr, Ø 8 mm
Antriebsschaft Ø	22 mm	26 mm	28 mm	28 mm
Antivibration	ja	ja	ja	ja
Tankinhalt	0,75 l	0,75 l	0,75 l	0,75 l
Schneidwerkzeug	Fadenkopf halbautomatisch, Faden Ø 2,0 mm	Fadenkopf halbautomatisch, Faden Ø 2,4 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt	neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt	neuer Fadenkopf Load & GO, 130 mm, Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt
Zubehör	Schutzbrille, Tragegurt	Schutzbrille, Doppelschultergurt	Schutzbrille, Doppelschultergurt	Schutzbrille, Komfort-Doppelschultergurt
UVP inkl. MwSt.	**249,00 €**	**319,00 €**	**519,00 €**	**579,00 €**

ZUBEHÖR

Freischneider



1 Anbauheckenschere



2 Kettensägen-Aufsatz



3 Komfort-Doppelschultergurt



4 Profi-Doppelschultergurt

ANBAUGERÄTE

	Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
1 Anbauheckenschere			
DSF 5300	EH 50	58059001	**349,00 €**
2 Kettensägen-Aufsatz			
DS 2410 S	EP 100 C	63069001E	**229,00 €**
DS 2410 T	EP 100 C	63069001E	**229,00 €**
DS 3000 T	EP 100 C	63069001E	**229,00 €**
DS 3500 T	EP 100 C	63069001E	**229,00 €**
DS 4000 T	EP 100 C	63069001E	**229,00 €**
STARK 3810 T	EP 100 C	63069001E	**229,00 €**
STARK 4410 T	EP 100 C	63069001E	**229,00 €**
DSF 5300	EP 100 C	63069001E	**229,00 €**

SCHULTERGURTE

3 Komfort-Doppelschultergurt	4174163	**49,00 €**
4 Profi-Doppelschultergurt	63070002R	**55,00 €**



ZUBEHÖR

	Grasschneideblatt				Hobelzahnblatt	Messerschutz			
									
	$Ø_a$ 255; $Ø_i$ 25,4; t 1,8; 3-zähnig	$Ø_a$ 305; $Ø_i$ 25,4; t 2,4;	$Ø_a$ 230; $Ø_i$ 25,4; t 1,4; 4-zähnig	$Ø_a$ 255; $Ø_i$ 25,4; t 1,4; 4-zähnig	XRT 200 mm Ø innen 25,4 mm	zum Hobel-zahnblatt Ø 200 mm erforderlich für Hobel-zahnblatt und Sägezahnblatt	für Kreissäge-blatt 230 / 255 mm erforderlich für Sägezahnblatt 230 / 255 mm	Schutz für Häckselmesser für Ø 24, 26 und 28 mm	Schutz für Häckselmesser für Ø 24, 26, 28 und 32 mm
Art.-Nr.	4095673	4095674	4095568	4095563	1818418	4174280	4174279	R303008	R303009
UVP inkl. MwSt.	**auf Anfrage***	**auf Anfrage***	**auf Anfrage***	**auf Anfrage***	**auf Anfrage***	**auf Anfrage***	**auf Anfrage***	**auf Anfrage***	**auf Anfrage***
DS 2200 S	•	○							
DS 2410 S	•	○							
DS 2410 T	•	○							
DS 3000 T							○		
DS 3500 T	•	○	○	○			○		
DS 4000 T	•	○		○			○	○	○
DS 5300 T		○		○	○	○	○	○	○
DS 5500 BOSS		○		○	○	○	○	○	○
STARK 2500 TR									
STARK 2500 T									
STARK 3810 T							○	○	○
STARK 4410 T							○	○	○
DSF 5300	•	○		○					

ZUBEHÖR

	Sägezahn-blätter*		Dickicht-messer*		Häcksel-messer*			Wildkraut-bürste	Weeder
									
	$Ø_a$ 230; $Ø_i$ 25,4; t 1,4	$Ø_a$ 255; $Ø_i$ 25,4; t 1,4	$Ø_a$ 255; $Ø_i$ 25,4; t 3,0	$Ø_a$ 305; $Ø_i$ 25,4; t 3,0	$Ø_a$ 305; $Ø_i$ 25,4; t 3,0	$Ø_a$ 305; $Ø_i$ 25,4; t 4,0	$Ø_a$ 305; $Ø_i$ 25,4; t 3,0	$Ø_a$ 200; $Ø_i$ 25,4; t 3,0	$Ø_a$ 230; $Ø_i$ 25,4; t 3,0
Art.-Nr.	4095636	4095066	4095641	4095665	4095677	4095678	4095679R	1818099	181811
UVP inkl. MwSt.	**auf Anfrage***	**auf Anfrage***	**auf Anfrage***	**auf Anfrage***	**auf Anfrage***	**auf Anfrage***	**auf Anfrage***	**auf Anfrage***	**auf Anfrage***
DS 2200 S									
DS 2410 S									
DS 2410 T									
DS 3000 T	○	○	○						○
DS 3500 T	○	○	○					○	○
DS 4000 T	○	○	○	○	○	○		○	○
DS 5300 T	○	○	○	•	○	○	○	○	○
DS 5500 BOSS	○	○	○	•	○	○	○	○	○
STARK 2500 TR									
STARK 2500 T									
STARK 3810 T	○	○	○	○	○			○	○
STARK 4410 T	○	○	○	○	○	○		○	○
DSF 5300	○	○	○	○				○	○

*Ø – Øa – Øi – t = Angaben in mm
• Standard ○ kompatibel



Transportschutz für Messer
Ø 230-255 mm – Art.-Nr. 4196086

*Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler.

ZUBEHÖR

Neuheit von Emak



1 Fadenkopf LongLife



2 Fadenkopf ExtraLife
Integrierter Metall-gleitteller für geringeren Verschleiß

FADENKÖPFE LOAD & GO

1+2 Die Load & Go Fadenköpfe sind für jeden efco Freischneider kompatibel. Für alle in Frage kommenden Geräte ist der Adapter inklusive. Der Faden ist im Nu geladen, ohne jeglichen Aufwand und ohne sich dabei die Hände schmutzig zu machen. Das TAP&GO System zur Nachstellung des Fadens ermöglicht ein unterbrechungsfreies Arbeiten.

		Art.-Nr.	Ø Durchmesser / Querschnitt	UVP inkl. MwSt.
› Austauschbare, verstärkte Ösen aus Aluminium › Austauschbarer, ergonomischer Knopf › Konstruktion aus versteiftem Kunststoff	Load & Go	63109001	110 mm / 2,4 mm	**auf Anfrage**
	Load & Go LongLife	63129007	130 mm / 2,4 & 3,0 mm	**auf Anfrage**
	Load & Go ExtraLife	63129014	130 mm / 3,0 mm	**auf Anfrage**
Ersatz-Tastknopf ohne Metallverstärkung für 110 mm Version		63100007R		**auf Anfrage**
Ersatz-Tastknopf ohne Metallverstärkung (nur für 130 mm Version)		63120007AR		**auf Anfrage**
Ersatz-Tastknopf (Profi) mit Metallverstärkung (nur für 130 mm Version)		63120030AR		**auf Anfrage**
Ersatz-Spule ohne Faden		63120020AR		**auf Anfrage**



LOAD …
Die Ösen ausrichten. Den Faden durch eine Öse in den Mähkopf einlegen und von der entgegengesetzten Öse soweit austreten lassen, bis man zwei gleich lange Fadenstücke erhält.



& …
Den Profilknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen.



& …
Mittels Kombi-Schlüssel jetzt den Faden aufspulen.



GO!
Der Mähkopf ist nun einsatzbereit.

UNSER TIPP:
Ein Anleitungsvideo sehen Sie auf: www.youtube.com/user/MyEfco

FADENKÖPFE SPEED & GO

Die Fäden sind biologisch schnell abbaubar, ungiftig, vibrationsarm, verkleben nicht und durch die besondere Form erreichen Sie höchste Schnittleistung; das Gehäuse ist glasfaserverstärkt.

Fadenkopf Speed&Go	63139002	130 mm / 2,4 mm	**auf Anfrage**
Ersatzfaden, Länge 7 m (3er Pack)	63040300	2,4 mm	**auf Anfrage**
Ersatzfaden, Länge 7 m (10er Pack)	63040302	2,4 mm	**auf Anfrage**
Ersatzfaden, Länge 5,5 m (3er Pack)	63040301	3,0 mm	**auf Anfrage**
Ersatzfaden, Länge 5,5 m (10er Pack)	63040303	3,0 mm	**auf Anfrage**




Mähkopf mit einem „KLICK“ öffnen,



dann die Fadenspule einlegen,



Mähkopf schließen & Go!



Glasfaserverstärktes Gehäuse
Robust und haltbar auch bei großer Beanspruchung

Fadendisk
Leicht einzulegende Fadendisk

Metallösen
Stabile Metallösen verhindern einen Fadenbruch

Speed&Go
Automatische Fadennachführung





1 Fadenkopf MULTILINE

FADENKÖPFE MULTILINE

	Art.-Nr.	Ø Durchmesser	UVP inkl. MwSt.

Universalkopf für die professionelle Anwendung. Der Multiline ist mit allen Adaptern für die beliebtesten Maschinen auf dem Markt ausgestattet. Er enthält im Lieferumfang den bewährten Platin 4-Kant Faden und hat ein aluminiumverstärktes Gehäuse, das ausreichend Schutz bietet. Der Multiline ist für Geräte ab 30 cm³ geeignet.
Montage: Für ein optimales Ergebnis sollte eine Fadenlänge von 400 mm gewählt werden. Durch Drücken der seitlichen Metallknöpfe lässt sich der Faden mühelos und schnell einfädeln. Die Fadenenden sollten gleichlang vom Kopf abstehen.

1 Fadenkopf	63119003		**auf Anfrage**
35 Einzelfäden in 1 Box, Länge 26 cm	34409131	3,0 mm	**auf Anfrage**



2 Greenline – rund



3 Greenline – 4-eckig



4 First – rund



5 Platin – 4-Kant gezahnt



6 Saw blade – new section

ERSATZFÄDEN

	Mini Blister			Blister			Spule	
Ø (mm)	Länge (m)	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.	Länge (m)	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.	Länge (m)	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
1,6	15	63040219							
2,0	15	63040220							
2,4	15	63040221		87	63040057		349	63040060	
2,7	15	63040183		72	63040180		280	63040239	
3,0	15	63040222		56	63040058		223	63040061	
3,5	15	63040223		41	63040171		146	63040172	
				31	63040255				
2,4	15	63040230		69	63040236				
3,0				44	63040199				
3,5				32	63040200				
2,4	15	63040232		87	63040237				
3,0				56	63040091				
3,5				41	63040093		223	63040265	
4,0				31	63040257		164	63040259	
2,7	15	63040233		57	63040241				
3,0				44	63040243		175	63040245	
3,5				32	63040250		128	63040251	
4,0				25	63040261		99	63040263	
3,0				37	63040247				
3,5				27	63040253				

2 Greenline – rund
Top Qualität aus hochwertigen Co-Polymeren für maximalen Widerstand. Ideal für Gras, Unkraut und Gestrüpp mit schneller Schnittgeschwindigkeit.

3 Greenline – 4-eckig
Top Qualität aus hochwertigen Co-Polymeren für maximalen Widerstand. Ideal für Gras, Unkraut und Gestrüpp mit schneller Schnittgeschwindigkeit.

4 First – rund
Professioneller Faden: die Mischung aus zwei Materialien bietet hohe Flexibilität und bis zu 30 % mehr Haltbarkeit. Die schnelle Schnittgeschwindigkeit ist ideal für Gras, Unkraut, Gestrüpp und Unterholz, auch in der Nähe von Mauern und Steinen.

5 Platin – 4-Kant gezahnt
Das innovative Profil garantiert mit dem bruchfesten Kern maximale Schnittleistung und bis zu 40 % mehr Haltbarkeit. Die schnelle Schnittgeschwindigkeit ist ideal für Gras, Unkraut, Gestrüpp, Buschwerk und Unterholz, auch in der Nähe von Mauern und Steinen.

6 Saw blade – new section
Innovativer Profi-Faden aus Materialien mit hoher Flexibilität und Abriebfestigkeit sowie verstärktem Sägezahn-Profil und leiser als konventionelle Linien. Die schnelle Schnittgeschwindigkeit ist ideal für Gestrüpp und Unterholz mit einem Durchmesser bis zu 12 mm.

*Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler.

RASENMÄHER

Unsere Rasenmäher punkten durch gutes Handling, robustes Design und absolute Zuverlässigkeit. Für jede Gartengröße bis ca. 2.400 m² finden Sie ein passendes Modell.



Zentrale Schnitthöhen-verstellung

Große Grasfangbehälter

Ergonomische und robuste Bedienelemente

Füllstandsanzeige

Abb. LR 53 VK Allroad Plus 4

Highwheeler große Räder für optimalen Fahrkomfort

Seitenauswurf bei vielen Modellen serienmäßig



DETAILS, DIE SIE BEGEISTERN WERDEN

Details, die überzeugen



Große Bereifung
Die robusten Räder garantieren einen reibungslosen und optimalen Lauf auf jedem Boden.



Fangkorb mit Griff
Dank integrierter Griffe am Fangkorb, lässt sich dieser kinderleicht ein- und aushängen sowie entleeren.



Schnitthöhenverstellung
Einfache und mühelose Einstellung in diverse Schnitthöhen durch zentrale Schnitthöhenverstellung.



Mulchmesser
Das Mulchmesser sorgt bei einigen Modellen für ein optimales Schnittbild und gleichmäßige Füllung der Grasfangbox.





Mulchen
Beim Mulchen wird das geschnittene Gras fein gehäckselt, auf der Rasenfläche verteilt und dient durch die abgegebenen Nährstoffe als natürlicher Dünger.

Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Merkmale nicht für alle Produkte dieser Kategorie zutreffend sind.

RASENMÄHER





UNSER

TIPP:

Die Elektromäher sind die ideale Wahl wenn es um einfaches und geräuscharmes Mähen in Ihrem Garten geht.

GANZ GROSS IM KLEINEN GARTEN

Die Elektro-Rasenmäher von efco sind das ideale Arbeitsmittel für den einfachen, sauberen und geräuscharmen Einsatz in modernen kleinen Gärten. Optimal für die Arbeit an Orten, an denen keine Verbrennungsmotoren benutzt werden können.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

› Einfache Handhabung
› Kompakte Bauweise
› Großes Fangkorbvolumen
› Geräuscharm
› Geringes Gewicht

Elektromäher





MODELL	PR 40 S	LR 48 PE COMFORT PLUS
Art.-Nr.	66089101P	66139050S
Gehäuse	Kunststoff	Stahl
Motor	elektrisch	elektrisch
Leistung	1,3 kW	1,6 kW
Radantrieb	nein	nein
Gewicht	15 kg	24,9 kg
Schnittbreite	38 cm	46 cm
Geeignet für Flächen	bis 500 m²	bis 800 m²
Schnitthöhenverstellung	einzeln	einzeln
Schnitthöhen	28 / 44 / 60 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	40 l	60 l
Raddurchmesser	vorne Ø 135 mm, hinten Ø 165 mm	vorne und hinten, Ø 180 mm
Räder kugelgelagert	nein	ja
UVP inkl. MwSt.	**189,00 €**	**299,00 €**

RASENMÄHER



KOMFORTABLES MÄHEN
ALLES DRIN, ALLES DRAN

Die neu konzipierten Mäher der LR Baureihe bestehen aus ökonomisch und effektiv arbeitenden Geräten mit Stahlblechgehäuse, für den privaten Gebrauch bei mittelgroßen Rasenflächen.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Kugelgelagerte Räder
- Großer Grasfangkorb
- Kombimesser
- Unterschiedliche Schnitthöhen
- Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse

Baureihe LR Comfort Plus







MODELL	LR 44 PK COMFORT PLUS	LR 48 PK COMFORT PLUS	LR 48 TK COMFORT PLUS
Art.-Nr.	66109053E5	66119060E5	66119211E5
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl
Motor	Emak K605 OHV	Emak K605 OHV	Emak K605 OHV
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	2,5 kW / 3,4 PS – 2.800 U/min	2,5 kW / 3,4 PS – 2.800 U/min	2,5 kW / 3,4 PS – 2.800 U/min
Radantrieb	nein	nein	ja – 3,6 km/h
Hubraum	139 cm³	139 cm³	139 cm³
Gewicht	25,4 kg	27,4 kg	30,4 kg
Schnittbreite	41 cm	46 cm	46 cm
Geeignet für Flächen	bis 1.000 m²	bis 1.400 m²	bis 1.800 m²
Schnitthöhenverstellung	einzeln	einzeln	zentral
Schnitthöhen	28 – 75 mm	28 – 75 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	70 l	70 l	70 l
Mulchstopfen	nein	optional	optional
Raddurchmesser	vorne und hinten, Ø 180 mm	vorne und hinten, Ø 180 mm	vorne Ø 180 mm, hinten Ø 206 mm
Räder kugelgelagert	vorne und hinten	vorne und hinten	vorne und hinten
UVP inkl. MwSt.	**369,00 €**	**399,00 €**	**499,00 €**

ZUBEHÖR (optional)

Mulchstopfen	–	66110127R	**39,00 €**	66110127R	**39,00 €**





Zubehör:
Mulchstopfen für 48er und 53er Serie







LR 48 TKE COMFORT PLUS AKKU START	LR 53 TK COMFORT PLUS	LR 48 TBX COMFORT PLUS
66119221E5	66079132E5	66119101E5
Stahl	Stahl	Stahl
Emak K655i OHV mit Akkustart	Emak K655 OHV	B&S Serie 625
2,7 kW / 3,7 PS – 2.800 U/min	2,7 kW / 3,7 PS – 2.800 U/min	2,4 kW / 3,3 PS – 3.000 U/min
ja – 3,6 km/h	ja – 3,6 km/h	ja
166 cm³	166 cm³	150 cm³
31,5 kg	31,8 kg	30,6 kg
46 cm	51 cm	46 cm
bis 1.800 m²	bis 2.000 m²	bis 1.800 m²
zentral	zentral	zentral
28 – 75 mm	28 – 75 mm	28 – 75 mm
70 l	70 l	70 l
optional	optional	optional
vorne Ø 180 mm, hinten Ø 206 mm	vorne Ø 180 mm, hinten Ø 206 mm	vorne Ø 180 mm, hinten Ø 206 mm
vorne und hinten	vorne und hinten	vorne und hinten
669,00 €	**559,00 €**	**639,00 €**

ZUBEHÖR (optional)

66110127R	**39,00 €**	66070096R	**39,00 €**	66110127R	**39,00 €**

FANGEN ODER MULCHEN: SO KOMMT AUCH IHR RASEN IN FORM

Die efco-Highwheelmäher sind technologisch anspruchsvolle Stahlblechmäher der neuen Generation. Die großen Hinterräder sorgen für beste Traktion in hohem Gras und auf unebenem Gelände. Das optimale Fangverhalten wird auch bei feuchtem Rasen garantiert. Einen sattgrünen Rasen erhalten Sie bei regelmäßigem Mulchen.



InStart Motor
Die ausgeklügelte Verbindung von Motor und Akku ermöglicht MÄHEN AUF KNOPFDRUCK. Nie mehr am Seil zeihen um den Motor zu starten.

Die robusten Räder mit großer Abmessung, neuem Reifenprofil und Kugellagern garantieren reibungslosen und optimalen Lauf auf jedem Boden.

Starten des Motors durch Akkutechnik bequem vom Armaturenbrett aus.

Stabile, 70 Liter Grasfangboxen aus Kunststoff und Textil. Einfach einsetzbar und mit Füllstandsanzeige.

Baureihe LR Allroad Plus





MODELL	LR 48 TK ALLROAD PLUS 4	LR 48 TBXE ALLROAD PLUS 4 INSTART
Art.-Nr.	66119181E5	66119205E5
Gehäuse	Stahl	Stahl
Motor	Emak K655 OHV	B&S 675IS
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	2,7 kW / 3,7 PS – 2.800 U/min	3,1 kW / 4,2 PS – 2.800 U/min
Radantrieb	ja – 3,6 km/h	ja – 3,6 km/h
Hubraum	166 cm³	163 cm³
Gewicht	36,0 kg	36,0 kg
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Geeignet für Flächen	1.800 m²	1.800 m²
Schnitthöhenverstellung	zentral	zentral
Schnitthöhen	28 – 75 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	70 l	70 l
Mulchstopfen	serienmäßig	serienmäßig
Raddurchmesser	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm
Räder kugelgelagert	vorne und hinten	vorne und hinten
UVP inkl. MwSt.	**629,00 €**	**899,00 €**



BESONDERES

MERKMAL:

4 CUTTING DEVICE ist ein vielseitiges Schneidesystem, das Mulchen, Fangen und Seiten- sowie Heckauswurf als Standard enthält.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

› Fangen, Mulchen, Seitenauswurf

Die bequeme zentrale Schnitthöhenverstellung und das große Fangsackvolumen sorgen für zusätzlichen Bedienkomfort.

› Komfort Höhenverstellung

Innovativer und ergonomischer Griff mit Armaturenbrett in neuem Design.

› Füllstandsanzeige

Durch den verstellbaren Holm können die Mäher platzsparend und kompakt gelagert und verstaut werden. Die angebrachten Griffe sorgen für einfachen Transport.





MODELL	LR 53 TK ALLROAD PLUS 4	LR 53 VK ALLROAD PLUS 4
Art.-Nr.	66079071E5	66079128E5
Gehäuse	Stahl	Stahl
Motor	Emak K805 OHV	Emak K805 OHV
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	3,0 kW / 4,1 PS – 2.800 U/min	3,0 kW / 4,1 PS – 2.800 U/min
Radantrieb	ja – 3,6 km/h	ja, regulierbar von 2,5 – 4,5 km/h
Hubraum	196 cm³	196 cm³
Gewicht	37,4 kg	38,6 kg
Schnittbreite	51 cm	51 cm
Geeignet für Flächen	2.000 m²	2.000 m²
Schnitthöhenverstellung	zentral	zentral
Schnitthöhen	28 – 75 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	70 l	70 l
Mulchstopfen	serienmäßig	serienmäßig
Raddurchmesser	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm
Räder kugelgelagert	vorne und hinten	vorne und hinten
UVP inkl. MwSt.	**749,00 €**	**839,00 €**

RASENMÄHER ALUMINIUM

KOMFORT UND PERFEKTION FÜR DEN SCHÖNEN GARTEN



Traktionskontrolle
Beim Modell VBD wird durch sufenlose Traktionskontrolle die Bodengeschwindigkeit kontinuierlich angepasst.

Die neue Generation von Aluminium-Rasenmähern ist mit Komfort-Fangkorb, Highwheel-Rädern, Transportgriffen vorne und einer zentralen Höhenverstellung ausgestattet. Breite, große Räder sorgen dafür, dass sich die neuen efco Aluminium-Rasenmäher einfach handhaben lassen. Die verbesserten Ergonomie-Lösungen lassen ein langes, ermüdungsfreies Arbeiten zu. Mit den neuen efco-Aluminium-Rasenmähern schneiden Sie nicht nur gut ab, sondern pflegen Ihren Rasen optimal für einen gesunden Pflanzenwuchs.

Baureihe AR








MODELL	AR 48 TK ALLROAD	AR 53 TK ALLROAD	AR 53 VBD ALLROAD
Art.-Nr.	66099101E5	66069102E5	66069103E5
Gehäuse	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Motor	Emak K805 OHV	Emak K805 OHV	B&S Serie 750E OHV SV
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	3,0 kW / 4,1 PS – 2.800 U/min	3,0 kW / 4,1 PS – 2.800 U/min	3,0 kW / 4,1 PS – 2.800 U/min
Radantrieb	ja – 3,6 km/h	ja – 3,6 km/h	ja – 2,5 – 4,5 km/h, variabel
Hubraum	196 cm³	196 cm³	161 cm³
Gewicht	41,5 kg	42,6 kg	42,6 kg
Schnittbreite	46 cm	51 cm	51 cm
Geeignet für Flächen	2.200 m²	2.400 m²	2.400 m²
Schnitthöhenverstellung	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhen	25 – 65 mm	25 – 65 mm	25 – 65 mm
Fangvolumen	80 l	80 l	80 l
Mulchstopfen	optional	optional	optional
Raddurchmesser	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm
Räder kugelgelagert	vorne und hinten	vorne und hinten	vorne und hinten
UVP inkl. MwSt.	**799,00 €**	**899,00 €**	**1.099,00 €**

ZUBEHÖR (optional)

Mulchstopfen	66090147	**39,00 €**	66060372	**39,00 €**	66060372	**39,00 €**

FÜR 400 m² RASENFLÄCHE BENÖTIGEN SIE DURCHSCHNITTLICH:



Baureihe MR



MR 55 TBI | **MR 55 HXF** mit Messerkupplung

8203988E1G	8203989E1G
Aluminium	Aluminium
B&S Serie 850	Honda GXV 160
3,25 kW / 4,4 PS – 3.000 U/min	3,4 kW / 4,6 PS – 2.950 U/min
3-Gang, 1 – 2,8 / 2 – 3,9 / 3 – 4,9 km/h	3-Gang, 1 – 2,8 / 2 – 3,9 / 3 – 4,9 km/h
190 cm³	163 cm³
51,3 kg	63,3 kg
53 cm	53 cm
bis 2.300 m²	bis 2.300 m²
zentral	zentral
20 – 75 mm	20 – 75 mm
80 l	80 l
optional	optional
Aluminium, Ø vorne 208 mm, hinten 235 mm	Aluminium, Ø vorne 208 mm, hinten 235 mm
vorne und hinten	vorne und hinten
1.599,00 €	**1.699,00 €**

ZUBEHÖR (optional)

8203502R	**69,00 €**	8203502R	**69,00 €**

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Aluminiumgehäuse
- Großer Grasfangkorb
- Leistungsstarker Motor
- Kugelgelagerte Räder

BESONDERES
MERKMAL:
Zentrale Schnitthöheneinstellung bei der Baureihe AR. Einfache und mühelose Einstellung in diverse Schnitthöhen (28 mm – 75 mm).



HOCHGRASMÄHER



Tuareg 92 4x4 EVO



PERFEKTION IN TECHNIK UND KOMFORT MIT FLÄCHENLEISTUNG DIE BEGEISTERT

Steile Hanglagen, hohes Gras, hartes Gestrüpp und Holzaufwuchs bis zu fünf Zentimetern – das sind die Herausforderungen, für die diese efco-Mäher gebaut werden. Mit den großen Rädern und dem speziellen Profil gehen diese Maschinen durch Dick und Dünn.

LED-Tagfahrlicht für bessere Sicht


Hydrostatischer Allradantrieb



Details, die überzeugen



Mähdeck
110 cm Mähdeck mit sechs Mulchmessern, für feines Zerkleinern aller Arten von Gräsern und Sträuchern (Tonkawa).



Differentialsperre
Manuell zuschaltbare Differentialsperre garantiert maximale Bodenhaftung auf jeder Art von Untergrund und bei der Arbeit in Hanglagen.



Schutzbügel
Der umklappbare Schutzbügel garantiert optimalen Schutz und Sicherheit.



Schnitthöhenverstellung
Zentrale Schnitthöhenverstellung über einen Hebel, der bequem vom Sitz aus einzustellen ist.

Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Merkmale nicht für alle Produkte dieser Kategorie zutreffend sind.

HOCHGRASMÄHER



HOCHLEISTUNG IN UNWEGBAREM GELÄNDE

Die efco-Hochgrasmäher überzeugen durch besonders robuste Bauweise und Zuverlässigkeit. Sie sind die idealen Arbeitsgeräte zum Mähen und Säubern unbestellter Flächen mit dichter Vegetation, die durch unebenes Gelände und Hanglage gekennzeichnet sind.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- AS-Bereifung
- LED-Tagfahrlicht
- Hydrostatischer Fahrantrieb
- Betriebsstundenzähler
- Starke Motoren
- Ausgezeichnete Mähwerke

Hochgrasmäher

Innovative Technik macht die Arbeit in schwierigem Gelände zum Vergnügen. Das Gerät hat durch einen tiefen Schwerpunkt eine sehr gute Bodenhaftung.

Für den Hochgrasmäher Tuareg 92 ist ein Räumschild als praktische und sinnvolle Ergänzung für die im Winter anfallenden Arbeiten erhältlich.

BESONDERES MERKMAL:
Ausgestattet mit einem *Hochgrasmähdeck* und automatischer *Differentialsperre* ist der Einsatz auch in hohem Gras und unwegsamem Gelände möglich.







MODELL	EF 110 / 24 KHH	TUAREG 92 EMAK	TUAREG 92 EVO
Art.-Nr.	50418	50414	68129001
Motor	Emak K2400 AVD V-Twin, 708 cm³	Emak K2400 AVD V-Twin, 708 cm³	B&S Vanguard V-Twin, 627 cm³
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	12,3 kW – 2.800 U/min.	12,3 kW – 2.900 U/min	12,6 kW – 2.900 U/min
Anzahl Zylinder	2	2	2
Gewicht	324 kg	317 kg	317 kg
Abmessungen inkl. Mähdeck	210 x 116 x 125 cm	231 x 101 x 151 cm	231 x 101 x 151 cm
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal) mit automatischer Differentialsperre	Hydrostat	Hydrostat
Geschwindigkeit	vorwärts 0 – 9,0 km/h, rückwärts 0 – 4,5 km/h	vorwärts 0 – 9,0 km/h, rückwärts 0 – 5,0 km/h	vorwärts 0 – 9,0 km/h, rückwärts 0 – 5,0 km/h
Schnittbreite	110 cm	92 cm	92 cm
Schnitthöhe	40 – 100 mm	50 – 120 mm (u. Transportstellung)	50 – 120 mm (u. Transportstellung)
Räder	vorne 16 x 6.5 – 8" Multitrack, hinten 20 x 10.0 – 8" Multitrack	vorne 16 x 6.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8"	vorne 16 x 6.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8"
Differentialsperre	ja, automatisch	ja	ja
Tankvolumen	7 l	16 l	16 l
Allrad	nein	nein	nein
UVP inkl. MwSt.	**5.199,00 €**	**7.299,00 €**	**7.999,00 €**



› Sicherheit durch Überrollbügel

› Hohe Traktion niedriger Schwerpunkt

Der Tuareg 92 4x4 meistert Dank seines Allrad selbst glatte und nasse Hänge problemlos.

Die ergonomisch gestaltete Sitzposition ermöglicht ein langes und angenehmes Arbeiten.





	TUAREG 92 EVO 24KH 4X4	**TUAREG 92 4X4 EVO B&S**	**TONKAWA 26 KAWA**
Art.-Nr.	68129034	68129021	50389
Motor	Emak K2400 AVD V-Twin 708 cm³	B&S 23HP Vanguard 627cm³	Kawasaki 26 HP FR730V, 726cm³
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	12,3 kW bei 2800 U/min	14 kW – 2900 U/min	16 kW – 2.900 U/min
Anzahl Zylinder	2	2	2
Gewicht	351 kg	346 kg	401 kg
Abmessungen inkl. Mähdeck	231 x 101 x 151 cm	231 x 101 x 151 cm	235 x 104/116/142 x 174 cm
Getriebeart	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Geschwindigkeit	vorwärts 0 – 8,5 km/h rückwärts 0 – 4,5 km/h	vorwärts 0 – 8,5 km/h rückwärts 0 – 4,5 km/h	vorwärts 0 – 9,0 km/h, rückwärts 0 – 6,0 km/h
Schnittbreite	92 cm	92 cm	92 cm – 132 cm wählbar
Schnitthöhe	50 – 120 mm (u. Transportstellung)	50 – 120 mm (u. Transportstellung)	50 – 135 mm (u. Transportstellung)
Räder	vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8"	vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8"	vorne 16 x 6.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8"
Differentialsperre	ja	ja	ja
Tankvolumen	16 l	16 l	16 l
Allrad	ja	ja	ja
UVP inkl. MwSt. inkl. Mähdeck 92	**10.229,00**	**10.899,00**	**12.499,00 €**
inkl. Mähdeck 110	–	–	**12.999,00 €**
inkl. Mähdeck 132	–	–	**13.499,00 €**

ZUBEHÖR

Tuareg & Tonkawa





1 Schneeschild



2 Seitenverstellung



3 Anhängerkupplung

ZUBEHÖR TUAREG	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
1 Schneeschild		
Anbaurahmen	403000043	**119,00 €**
Schneeschild	448000079	**399,00 €**
2 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild	448000180	**79,00 €**
Sonstiges Zubehör		
3 Anhängerkupplung	532986013283	**49,00 €**
Ölkühler	S532986018703	**549,00 €**
Mulchmesser		
Messersatz	S532950602033	**auf Anfrage***
Mulchmesser gezahnt	S532850602023	**auf Anfrage***



1 Schneeschild



2 Seitenverstellung



3 Anhängerkupplung



4 Mähwerk 92 cm



5 Mähwerk 110 cm



6 Mähwerk 132 cm



7 Rasenbereifung

ZUBEHÖR TONKAWA

		UVP inkl. MwSt.
1 Schneeschild		
Anbaurahmen	403000044	**119,00 €**
Schneeschild	448000079	**399,00 €**
2 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild	448000180	**79,00 €**
Mähwerke		
4 Mähwerk 92 cm	50391	**1.659,00 €**
5 Mähwerk 110 cm	50392	**2.089,00 €**
6 Mähwerk 132 cm	50393	**2.649,00 €**
Optionale Zusatzausstattung		
7 Rasenbereifung, geeignet für die Mähdecks 110 cm und 132 cm, beinhaltet: 2 x Räder mit Felge vorne 16 x 6 - 8 2 x Räder mit Felge hinten 20 x 10.00 - 8	66311	**auf Anfrage***
Sonstiges Zubehör		
3 Anhängerkupplung	532986013283	**49,00 €**
Ölkühler	S532986017703	**549,00 €**
Mulchmesser		
Mähwerk 92 cm		
Messersatz einzeln	S532950602033	**auf Anfrage***
Standardmesser	32409032	**auf Anfrage***
Mähwerk 110 cm Mähwerk enthält insgesamt 6 Messer		
Kombimesser links (1x verbaut)	S532050422053	**auf Anfrage***
Kombimesser links (1x verbaut)	S532050422093	**auf Anfrage***
Kombimesser rechts (2 x verbaut)	S532050422063	**auf Anfrage***
Kombimesser rechts (2 x verbaut)	S532050422073	**auf Anfrage***
Mähwerk 132 cm Mähwerk enthält insgesamt 6 Messer		
Kombimesser links (1x verbaut)	S532050422163	**auf Anfrage***
Kombimesser links (1x verbaut)	S532050422173	**auf Anfrage***
Kombimesser rechts (2 x verbaut)	S532050422153	**auf Anfrage***
Kombimesser rechts (2 x verbaut)	S532050422143	**auf Anfrage***

*Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler.

ZUBEHÖR EF 110 / 24 KHH (Abbildungen siehe S. 65)

Schneeschild		
Anbaurahmen ohne Antrieb	403000040	**119,00 €**
2 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	**79,00 €**
1 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen ohne Antrieb	448000079	**399,00 €**
1 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66263)	66258	**719,00 €**
Kehrmaschine (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)		
Anbaurahmen mit Antrieb	66249	**499,00 €**
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405703	**35,90 €**
Kehrmaschine 120 cm	66217	**1.489,00 €**
Kehrgutbehälter	66219	**599,00 €**
Schneeketten		
20x10.00-8	S000000070595	**159,00 €**
Sonstiges Zubehör		
Heckträger	532974963093	**509,00 €**

AUFSITZMÄHER

FLÄCHENLEISTUNG DIE ÜBERZEUGT

Aufgrund ihrer komfortablen Schnittbreiten eignen sich die efco-Aufsitzmäher besonders zur Rasenpflege öffentlicher und großer Gärten sowie von Gartenanlagen.



Abb. EF 123 / 22 V

Details, die überzeugen



Robust
Das Trittbrett besteht aus 3 mm starkem Blech mit rutschfester Oberfläche – erhöhte Robustheit und Lebensdauer. Batterieabdeckung aus Blech zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen.



Change over
Einfaches und schnelles umstellen von Fangen zu Mulchen durch integriertes Mulchkit (nur bei den Modellen 68129055 und 68120052).



Messerzuschaltung
Das Mähdeck wird mit Hilfe einer elektromagnetischen Kupplung zugeschaltet.

Grasfangkorb
Der neu designte Grasfangkob mit 320L Fangkorbvolumen ermöglicht eine einfache Entleerung sowie komfortables Ein- und Aushängen.





Abb. EF 106 / 22 HP "Exclusive"

Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Merkmale nicht für alle Produkte dieser Kategorie zutreffend sind.

AUFSITZMÄHER

Kippanhänger Pro
Art.-Nr. 448000011
UVP inkl. MwSt.
nur **619,00 €**

Gitteraufsatz
Art.-Nr. 448000120
UVP inkl. MwSt.
nur **219,00 €**



weiteres Zubehör
ab **S. 62**



BESONDERES
MERKMAL:
Der Fangsack des Zephyr ist zur besseren Bedienbarkeit mit zwei Griffen ausgestattet.

KOMFORTABLES ARBEITEN

Der Zephyr gehört einer neuen Generation von efco-Traktoren an. Durch seine einfache Bedienbarkeit, ein großes Fangsackvolumen sowie eine hohe Servicefreundlichkeit ist er die perfekte Lösung für den anspruchsvollen Privatanwender.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

› Hohe Ausstattungsvielfalt
› Geringer Wendekreis
› Soft-Touch-Lenkrad
› Easy-Lift Schnitthöhenverstellung
› elektromagnetische Mähwerkeinschaltung

Aufsitzmäher

Der Zephyr 72 / 13 H 4in1 besitzt eine elektromagnetische Mähwerkeinschaltung und wird serienmäßig mit Seitenauswurf, Batterieladegerät, Mulchkit und Anhängerkupplung ausgestattet.

NEU





MODELL	ZEPHYR 72 / 12,5 KH 3IN1	ZEPHYR 72 / 13 H 4IN1
Art.-Nr.	68149023	68149002
Motor	Emak K 1250 AVD, 413 cm³	B&S Powerbuilt Baureihe 3125 AVS, 344 cm³
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	7,8 kW – 2.800 U/min	6,69 kW – 2.800 U/min
Anzahl Zylinder	1	1
Abmessungen (L x B x H)	198 x 73 x 110 cm	198 x 73 x 110 cm
Gewicht	192 kg	192 kg
Getriebeart	Hydrostat, Einzelpedal	Hydrostat, Einzelpedal
Geschwindigkeit	stufenlos, V: 0 – 8,6 km/h, R: 0 – 3,2 km/h	stufenlos, V: 0 – 8,6 km/h, R: 0 – 3,2 km/h
Schnittbreite	72 cm	72 cm
Schnitthöhe	30 – 80 mm, 7 Positionen	30 – 80 mm, 7 Positionen
Fangkorbvolumen	180 l	180 l
Mähwerkeinschaltung	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Anzahl der Messer	1	1
Geeignet für Flächen	bis 4.000 m²	bis 4.000 m²
Räder	vorne 11 x 4.00 – 4", hinten 15 x 6.00 – 6"	vorne 11 x 4.00 – 4", hinten 15 x 6.00 – 6"
Mulchkit	optional	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	**2.999,00 €**	**3.249,00 €**

AUFSITZMÄHER

Anhänger Pro Zink Plus mit Gitteraufsatz
Art.-Nr. 448000211
UVP inkl. MwSt.
nur **739,00 €**

Gitteraufsatz
Art.-Nr. 448000221
UVP inkl. MwSt.
nur **225,00 €**



weiteres Zubehör
ab **S. 62**



DAMIT MEHR ZEIT ZUM GENIESSEN BLEIBT

Unsere Rasentraktoren sind die idealen Begleiter beim Pflegen von extensiven Rasenflächen, Pferdekoppeln oder straßenbegleitenden Grünflächen.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

› Komfortable Schnittbreite
› Hydrostatisches Getriebe
› Geeignet für große Flächen
› Diverse Zusatzausstattung

Rasentraktoren



MODELL	EF 84 / 14,5 KH	EF 92 / 16 KH	EF 92 / 24 KH
Art.-Nr.	68059055	68129082	68129084
Motor	Emak K1450 AVD, 432 cm³	Emak K 1600 AVD, 452 cm³	Emak K 2400 AVD V-Twin, 708 cm³
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	7,5 kW – 2.800 U/min	8,0 kW – 2.800 U/min.	12,3 kW – 2.800 U/min.
Anzahl Zylinder	1	1	2
Abmessungen (L x B x H)	234 x 90 x 109 cm	248 x 95 x 112 cm	248 x 95 x 112 cm
Gewicht	180 kg	255 kg	260 kg
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)
Geschwindigkeiten	0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 3,8 km/h rückwärts	0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts	0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Schnittbreite	84 cm	92 cm	92 cm
Schnitthöhe	30 – 80 cm	30 – 90 mm	30 – 90 mm
Fangkorbvolumen	240 l	300 l	300 l
Anzahl der Messer	2	2	2
Geeignet für Flächen	bis 4.500 m²	bis 5.000 m²	bis 5.000 m²
Räder	vorne 15 x 6,00 – 6", hinten 18 x 8,50 – 8"	vorne 15 x 6,00 – 6", hinten 18 x 8,50 – 8"	vorne 15 x 6,00 – 6", hinten 18 x 8,50 – 8"
Mulchkit	serienmäßig	optional	optional
Batterieladegerät	serienmäßig	optional	optional
elektronisches Display	nein	nein	nein
UVP inkl. MwSt.	**2.999,00 €**	**3.349,00 €**	**4.299,00 €**

AUFSITZMÄHER

UNSER
TIPP:
Erweitern Sie Ihren Rasentraktor mit einer Vielzahl von Anbaugeräten für Ihren individuellen Einsatz.

SCHNITT FÜR SCHNITT ZUM PERFEKTEN RASEN

Großzügige Beinfreiheit sorgt für einen bequemen Einstieg und garantiert zugleich höchsten Fahr- und Arbeitskomfort. Die Bereifung mit breitem Profil zum Schutz der Grasnarbe ist nur eines der verbauten Features. Diese Aufsitzmäher sind geeignet für Flächen von 4.000 m² bis 10.000 m².

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Komfortable Schnittbreite
- Hydrostatisches Getriebe
- Geeignet für große Flächen
- Diverse Zusatzausstattung

Rasentraktoren





MODELL	EF 106 / 24 KH	EF 106 / 22 HP
Art.-Nr.	68129092	68129095
Motor	Emak K2400 AVD V-Twin, 708 cm³	B&S Prof. Serie V-Twin 656 cm³
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	12,3 kW – 2.800 U/min	12 kW – 2.800 U/min.
Anzahl Zylinder	2	2
Abmessungen (L x B x H)	240 x 107 x 110 cm	240 x 107 x 110 cm
Gewicht	276 kg	271 kg
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)
Geschwindigkeiten	0 – 9,0 km/h vorwärts 0 – 4,5 km/h rückwärts	0 – 9,0 km/h vorwärt 0 – 4,5 km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech	Stahlblech
Schnittbreite	102 cm	102 cm
Schnitthöhe	25 – 90 mm	25 – 90 mm
Fangkorbvolumen	320 l	320 l
Anzahl der Messer	2	2
Geeignet für Flächen	bis 10.000 m²	bis 10.000 m²
Räder	vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8"	vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8"
Mulchkit	optional	optional
Batterieladegerät	optional	optional
elektronisches Display	nein	nein
Anhängerkupplung	serienmäßig	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	**4.399,00 €**	**4.899,00 €**

DIE NEUE EXCLUSIVE LINE

Die neuen Efco Rasentraktoren der Exclusive-Line wurden sowohl im Design als auch in ihrer technischen Funktion grundlegend überarbeitet. So überzeugen die Rasentraktoren mit robustem Stahlblech in den Radkästen, Stahltrittblechen und einer Batterieabdeckung aus Stahlblech. Der Fangkorb wurde ebenfalls für eine komfortablere Handhabung komplett überarbeitet. Für eine ergonomische Sitzposition wurde das Mittelpanel verengt und der Komfortsitz mit Armlehnen ausgerüstet.



Neue LED-Scheinwerfer bei allen "Exclusive" Modellen


Rasentraktoren





MODELL	NEU EF 106/24 KH "EXCLUSIVE"	NEU EF 106/24 KH "EXCLUSIVE"	NEU EF 106/22 HP "EXCLUSIVE"
Art. Nr	68129062	68120052	68129055
Motor	Emak 2400 AVD V-Twin 708 cm³	Emak 2400 AVD V-Twin 708 cm³	B&S Serie V-Twin 656 cm³
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	12,3 kW bei 2800 U/min	12,3 kW bei 2800 U/min	12 kW bei 2800 U/min
Anzahl Zylinder	2	2	2
Gewicht	276 kg	276 kg	271 kg
Abmessungen inkl Mähdeck	240 x 107 x 110 cm	240 x 107 x 110 cm	240 x 107 x 110 cm
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)
Geschwindigkeiten	stufenlos, 0 – 9,0 km/h vorwärts 0 – 4,5km/h rückwärts	stufenlos, 0 – 9,0 km/h vorwärts 0 – 4,5km/h rückwärts	stufenlos, 0 – 9,0 km/h vorwärts 0 – 4,5km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Schnittbreite	102 cm	102 cm	102 cm
Schnitthöhe	25 – 90 mm	25 – 90 mm	25 – 90 mm
Fangkorbvolumen	320 l	320 l	320 l
Anzahl der Messer	2	2	2
Geeignet für Flächen	bis 10.000 m²	bis 10.000 m²	bis 10.000 m²
Räder	vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8"	vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8"	vorne 16 x 6.50 – 8" hinten 20 x 10.00 – 8"
Tempomat	nein	serienmäßig	serienmäßig
Mulchkit/funktion	optional	Change Over	Change Over
Batterieladegerät	optional	optional	optional
Anhängerkupplung	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	**4.679,00 €**	**4.799,00 €**	**5.299,00 €**

AUFSITZMÄHER



KOMFORT KOMBINIERT MIT FLÄCHENLEISTUNG

Die robusten, klassischen Rasentraktoren von efco verfügen über einen hydrostatischen Fahrantrieb, der über Pedale gesteuert wird. Sie verfügen außerdem über eine stabile, pendelnd aufgehängte Gussvorderachse und können durch diverse Anbauteile individuell der Arbeitsaufgabe angepasst werden.

Rasentraktor Allrad



MODELL **EF 106 / 24 KH 4X4** Abbildung ähnlich

Art.-Nr.	68129099
Motor	Emak K 2400 AVD V-Twin, 708 cm³
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	12,3 kW – 2.800 U/min.
Anzahl Zylinder	2
Abmessungen (L x B x H)	242 x 106 x 116 cm
Gewicht	330 kg
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal) mit Differentialsperre und Allradantrieb
Geschwindigkeiten	0 – 9,0 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech
Schnittbreite	102 cm
Schnitthöhe	25 – 90 mm
Fangkorbvolumen	380 l
Anzahl der Messer	2
Geeignet für Flächen	bis 10.000 m²
Räder	vorne 16 x 16.50 – 8", hinten 20 x 10.00 – 8"
Mulchkit	optional
Batterieladegerät	optional
UVP inkl. MwSt.	**8.099,00 €**

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Vier Tastrollen am Mähwerk
- Frontbeleuchtung
- Bedienerfreundlich
- Gute Ergonomie

BESONDERES
MERKMAL:
Dank dem *Allradantrieb* und der *Differentialsperre* auch an Hanglagen und in unebenem Gelände einsetzbar.





BESONDERES

MERKMAL:

Unsere Aufsitzmäher mit Seitenauswurf verfügen alle über eine elektromagnetische Mähwerkzuschaltung.

Seitenauswurf





MODELL	EF 98 L / 14,5 KH	EF 108 L / 16 K
Art.-Nr.	68059053	68059070
Motor	Emak K 1450 AVD, 432 cm³	Emak K1650 AVD, 500 cm³
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	7,5 kW – 2.800 U/min	11,8 kW – 2900 U/min
Anzahl Zylinder	1	1
Abmessungen (L x B x H)	172 x 119 x 110 cm	172 x 132 x 106 cm
Gewicht	160 kg	171
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)
Geschwindigkeiten	stufenlos, 0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 3,8 km/h rückwärts	stufenlos, 0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 3,8km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech	Stahlblech
Schnittbreite	98 cm	108 cm
Schnitthöhe	30 – 85 mm	30 – 85 mm
Fangkorbvolumen	–	–
Anzahl der Messer	2	2
Geeignet für Flächen	bis 5.000 m²	bis 7.500 m²
Räder	vorne 15 x 6.00 – 6", hinten 18 x 8.50 – 8"	vorne 15 x 6.00 – 6", hinten 18 x 8.50 – 8"
Mulchkit	serienmäßig	serienmäßig
Batterieladegerät	serienmäßig	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	**2.599,00 €**	**2.899,00 €**

AUFSITZMÄHER



FAHRKOMFORT TRIFFT EINFACHES HANDLING

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Komfortable Schnittbreite
- Ergonomische Sitzposition
- Hydrostatisches Getriebe
- Geeignet für große Flächen
- Komfortable Entleerung der Box
- Diverse Zusatzausstattung

Rasentraktoren





MODELL	EF 93 / 16 K	EF 103 / 16 K
Art.-Nr.	68179011	68179013
Motor	Emak K 1600 AVD, 452 cm³	Emak K 1600 AVD, 452 cm³
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	8,0 kW – 2.800 U/min	8,0 kW – 2.800 U/min.
Anzahl Zylinder	1	1
Abmessungen (L x B x H)	249 x 96 x 114 cm	249 x 105 x 114 cm
Gewicht	207 kg	222 kg
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal)	Hydrostat (per Fußpedal)
Geschwindigkeiten	0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 3,8 km/h rückwärts	0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 3,8 km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech	Stahlblech
Schnittbreite	92 cm	102 cm
Schnitthöhe	7 Positionen, 25 – 80 mm	7 Positionen, 25 – 80 mm
Fangkorbvolumen	290 l	290 l
Anzahl der Messer	2	2
Geeignet für Flächen	bis 5.000 m²	bis 7.000 m²
Räder	vorne 15 x 6.00 – 6" hinten 18 x 8.50 – 8"	vorne 15 x 6.00 – 6" hinten 18 x 8.50 – 8"
Mulchkit	serienmäßig	serienmäßig
Batterieladegerät	serienmäßig	serienmäßig
elektronisches Display	nein	nein
Anhängerkupplung	serienmäßig	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	**3.299,00 €**	**3.799,00 €**



Rasentraktoren



MODELL **EF 123 / 22 V**

Art.-Nr.	68179016
Motor	B&S Series 7220 V-Twin, 656 cm³
Leistung b. Arbeitsdrehzahl	11,3 kW – 2.700 U/min.
Anzahl Zylinder	2
Abmessungen (L x B x H)	242 x 127 x 107 cm
Gewicht	236 kg
Getriebeart	Hydrostat (per Fußpedal)
Geschwindigkeiten	0 – 8,8 km/h vorwärts, 0 – 4,5 km/h rückwärts
Mähdeck	Stahlblech
Schnittbreite	122 cm
Schnitthöhe	7 Positionen, 30 – 90 mm
Fangkorbvolumen	320 l
Anzahl der Messer	2
Geeignet für Flächen	bis 9.000 m²
Räder	vorne 15 x 6.00 – 6" hinten 18 x 8.50 – 8"
Mulchkit	serienmäßig
Batterieladegerät	serienmäßig
elektronisches Display	ja
Anhängerkupplung	serienmäßig
UVP inkl. MwSt.	**5.399,00 €**



Anhängerkupplung
Die serienmässig eingebaute Anhängerkupplungmacht die Maschine noch vielseitiger und ermöglicht es, einen Anhänger oder eine Rasenwalze zu ziehen.



Frontstossstange
Grosszügige Frontstossstange aus Stahl bei unbeabsichtigtem Aufprall.



Wasseranschluss
Der Wasseranschluss mit Schnellkupplung auf dem Mähdeck erleichtert die direkte Reinigung der Innenseite des Mähdecks.

ZUBEHÖR

Aufsitzmäher und Rasentraktoren



1 Poly Dumper
Kunststoffwanne mit Kippfunktion, klappbare Deichsel (umrüstbar zur Schubkarre)



2 Kippanhänger Easy



3 Kippanhänger Pro



4 Kippanhänger Pro Zink Plus



5 Rasenkehrmaschine 107 cm



6 Anhängestreuer 70 l

ANHÄNGER für alle Aufsitzmäher mit AHK

	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
Anhänger		
1 Poly Dumper – Nutzlast 220 kg – Räder mit großem Durchmesser – Verwendbar für viele handelsübliche Rasentraktoren – Leergewicht 40 kg, zulässiges Gesamtgewicht 220 kg – Innenmaße Wanne (mm) L 1030 x B 770 x H 280 – Abmessungen mit Deichsel (mm) L 1600 x B 840 x H 690 – Räder/Bereifung 4.80 x 4.00 x 8 – Höchstgeschwindigkeit 16 km/h	1854300	**379,00 €**
2 Kippanhänger Easy – Nutzlast 300 kg – Ladefläche 106 x 72 x 30 cm – Bereifung 4.00 - 8 kugelgelagert – Ladefläche selbstkippend über einfachen Klappmechanismus – hintere Bordwand einfach herausnehmbar – schwarz pulverbeschichtet – Gesamtgewicht 49 kg	448000111	**439,00 €**
Gitteraufsatz für Gartenland Kippanhänger	448000120	**219,00 €**
3 Kippanhänger Pro – Nutzlast 300 kg – Ladefläche 106 x 72 x 30 cm – Bereifung 16 x 6.5 - 8 mit – Staub- und feuchtigkeitsfeste Kugellager und verstärkte Welle (Durchmesser 22 mm) – Ladefläche mit praktischem Kippsystem und herausnehmbarer Bordwand hinten – schwarz pulverbeschichtet – Gesamtgewicht 49 kg	448000011	**619,00 €**
Gitteraufsatz für Gartenland Kippanhänger	448000120	**219,00 €**
4 Kippanhänger Pro Zink Plus – Nutzlast 400 kg – Ladefläche 125 x 95 x 30 cm – Bereifung 16 x 6.5 - 8 mit – Staub- und feuchtigkeitsfeste Kugellager und verstärkte Welle (Durchmesser 22 mm) – Dicke des Ladepritschenmaterials 1,5 mm, Dicke des Profilträgers 3 mm – Profischarniere für einfache Demontage – Oberfläche feuerverzinkt und lackiert	448000211	**739,00 €**
Gitteraufsatz für Gartenland Kippanhänger Pro Zink Plus	448000221	**225,00 €**

RASENKEHRMASCHINE für alle Aufsitzmäher mit AHK

Rasenkehrmaschine		
5 Rasenkehrmaschine 107 cm – Auffangbehälter ca. 280 l – Bürstendurchmesser 30 cm	448000017	**659,00 €**





7 Anhängestreuer 45 l



8 Anhängestreuer 100 l




9 Handrasenwalze 50 cm



10 Rasenwalze 97 cm



11 Kombi Rasenwalze "Profi"



12 Rasenkamm

ANHÄNGESTREUER

	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
Anhängestreuer		
7 Anhängestreuer 45 l – 45l Behältervolumen – Streubreite 2 – 3 m – Luftbereifung 13 3 3.50 - 6 – robustes Metallgetriebe verwendbar für alle Aufsitzmäher mit AHK	448000203	**159,00 €**
6 Anhängestreuer 70 l – 70 l Behältervolumen – Streubreite 1 – 6 m – luftbereift – inkl. Hand- und Zugdeichsel – Wurfscheibe, Wurfflügel, Streubreitenbegrenzung, Antriebs- und Rührwelle aus Edelstahl V2A	448000250	**679,00 €**
8 Anhängestreuer 100 l – 100 l Behältervolumen – Streubreite 1 – 6 m – Metalltrichter – Alugetriebe – luftbereift	448000052	**899,00 €**

RASENWALZEN

Rasenwalzen		
9 Handrasenwalze 50 cm, Ø 40 cm, Stahlausführung, befüllbar	448000064	**129,00 €**
10 Rasenwalze 97 cm, verwendbar für alle Aufsitzmäher mit AHK – Durchmesser 40 cm – gefüllt ca. 190 kg – Walze aus Stahl	448000068	**229,00 €**
11 Kombi Rasenwalze "Profi" – Breite 103 cm – Durchmesser 46 cm – gefüllt ca. 200 kg – 2 Füll und Ablassöffnungen – inkl. Wischleiste aus Edelstahl – dank Kombigriff ist die Walze sowohl als Handwalze und als gezogene Walze einsetzbar	448000168	**499,00 €**

RASENKAMM für alle Aufsitzmäher mit AHK

Rasenkamm		
12 Rasenkamm 102 cm zum Entmoosen und Belüften des Rasens	448000020	**169,00 €**



13 Gezogene Spritze

GEZOGENE SPRITZE

Gezogene Spritze		
13 Gezogene Spritze MM 70-TR mit 70 Liter Tank, luftbereift, Pumpenantrieb über 12 Volt, einstellbarer Druck über Druckregelventil	448.00510.MM70-TR	**749,00 €**

ZUBEHÖR

Aufsitzmäher und Rasentraktoren






14 Schneeschild Zephyr



15 Heckdeflektor Zephyr

ZUBEHÖR ZEPHYR	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
14 Schneeschild		
Schneeräumschild (bei Montage vergrößert sich der Wenderadius)	66314	**759,00 €**
Deflektor		
15 für Heckauswurf	68130404	**149,00 €**
für Seitenauswurf (nur für Zephyr 72/13 H 4in1)	68130456	**59,00 €**
Schneeketten		
15 x 6,00-6	33409301	**189,00 €**
Sonstiges Zubehör		
Anhängerkupplung	68130458	**39,00 €**
Mulchstopfen		
für Modell 3IN1	68132062	**89,00 €**
für Modell 4IN1 (bereits serienmäßig enthalten)	68130438	**59,00 €**

ZUBEHÖR EF 98 L / 14,5 KH & EF 108 L / 16 K		
17 Schneeschild		
Schneeräumschild 107 cm inkl. Anbaurahmen	32380007	**499,00 €**
21 Schneeketten		
18 x 8-9,50-8	251315B	**179,00 €**
Sonstiges Zubehör		
Anhängerkupplung	68050004	**56,00 €**
Mulchstopfen	68050016	**99,00 €**



16 Anbaurahmen

ZUBEHÖR EF 84 / 14,5 KH

	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
17 Schneeschild		
Schneeräumschild 107 cm inkl. Anbaurahmen	32380007	**499,00 €**
23 Deflektor		
für Heckauswurf	68050006	**119,00 €**
21 Schneeketten		
18 x 8-9,50-8	251315B	**179,00 €**
Sonstiges Zubehör		
Anhängerkupplung	68050005	**56,00 €**
Mulchstopfen	68050003	**99,00 €**



17 Schneeschild



ZUBEHÖR EF 92 / 16 KH & EF 92 / 24 KH

Schneeschild (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)		
16 Anbaurahmen ohne Antrieb	403000041	**119,00 €**
18 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	**79,00 €**
17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen ohne Antrieb	448000079	**399,00 €**
17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66263)	66258	**719,00 €**
Kehrmaschine (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)		
16 Anbaurahmen mit Antrieb	66263	**499,00 €**
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405653	**29,00 €**
19 Kehrmaschine 120 cm	66217	**1.489,00 €**
20 Kehrgutbehälter	66219	**599,00 €**
21 Schneeketten		
18 x 8-9,50-8	251315B	**179,00 €**
Sonstiges Zubehör		
22 Mulchstopfen	S532986015323	**129,00 €**
23 Heckdeflektor	S532974472753	**159,00 €**




18 Seitenverstellung Komfort

ZUBEHÖR EF 110 / 24 KHH

Schneeschild (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)		
16 Anbaurahmen ohne Antrieb	403000040	**119,00 €**
18 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	**79,00 €**
17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen ohne Antrieb	448000079	**399,00 €**
17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66249)	66258	**719,00 €**
Kehrmaschine (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)		
16 Anbaurahmen mit Antrieb (Montage ohne Mähwerk)	66249	**499,00 €**
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405703	**35,90 €**
19 Kehrmaschine 120 cm	66217	**1.489,00 €**
20 Kehrgutbehälter	66219	**599,00 €**
20 Schneeketten		
20x10.00-8	S000000070595	**159,00 €**
Sonstiges Zubehör		
24 Heckträger	532974963093	**509,00 €**

ZUBEHÖR

Aufsitzmäher und Rasentraktoren



19 Kehrmaschine



20 Kehrgutbehälter



21 Schneeketten

ZUBEHÖR EF 106 / 24 KH & EF 106 / 22 HP

	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
Schneeschild (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)		
16 Anbaurahmen ohne Antrieb	403000040	**119,00 €**
18 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	**79,00 €**
17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen ohne Antrieb	448000079	**399,00 €**
17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66265)	66258	**719,00 €**
Kehrmaschine (Ab Baujahr 2017 wird ein zusätzlicher Halter für die Motorhaube benötigt)		
16 Anbaurahmen mit Antrieb	66265	**499,00 €**
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405703	**35,90 €**
19 Kehrmaschine 120 cm	66217	**1.489,00 €**
20 Kehrgutbehälter	66219	**599,00 €**
21 Schneeketten		
20 x 10.00-8	S000000070595	**159,00 €**
Sonstiges Zubehör		
22 Mulchstopfen	S532986017143	**139,00 €**
23 Heckdeflektor	S532974472753	**159,00 €**
24 Heckträger	532974963093	**509,00 €**

ZUBEHÖR EF 106 / 24 KH 4X4

Schneeschild		
16 Anbaurahmen ohne Antrieb	403000040	**119,00 €**
18 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	**79,00 €**
17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen ohne Antrieb	448000079	**399,00 €**
17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66324)	66258	**719,00 €**
Kehrmaschine		
16 Anbaurahmen mit Antrieb	66324	**499,00 €**
Zusätzlicher Halter für Motorhaube	S532913405703	**35,90 €**
19 Kehrmaschine 120 cm	66217	**1.489,00 €**
20 Kehrgutbehälter	66219	**599,00 €**
21 Schneeketten		
20 x 10.00-8	S000000070595	**159,00 €**
Sonstiges Zubehör		
22 Mulchstopfen	S532986017143	**139,00 €**
23 Heckdeflektor	S532974472753	**159,00 €**
24 Heckträger	532974963093	**509,00 €**

ZUBEHÖR 93 / 16 K

Schneeschild		
16 Anbaurahmen ohne Antrieb	362000027	**119,00 €**
18 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	**79,00 €**
17 Schneeschild 120 cm	448000079	**399,00 €**
17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66327)	66329	**719,00 €**
Kehrmaschine		
16 Anbaurahmen mit Antrieb	66327	**449,00 €**
19 Kehrmaschine 120 cm	66217	**1.489,00 €**
20 Kehrgutbehälter	66219	**599,00 €**
21 Schneeketten		
18 x 8-9,50-8	251315B	**179,00 €**
Sonstiges Zubehör		
22 Mulchstopfen	68050019	**99,00 €**
Anhängerkupplung	68050024	**56,00 €**
23 Deflektor	68050022	**119,00 €**



22 Mulchstopfen

ZUBEHÖR 103 / 16 K & 103/ 21

	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
Schneeschild		
16 Anbaurahmen ohne Antrieb	362000027	**119,00 €**
18 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	**79,00 €**
17 Schneeschild 120 cm	448000079	**399,00 €**
17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66332)	66329	**719,00 €**
Kehrmaschine		
16 Anbaurahmen mit Antrieb	66332	**449,00 €**
19 Kehrmaschine 120 cm	66217	**1.489,00 €**
20 Kehrgutbehälter	66219	**599,00 €**
21 Schneeketten		
18 x 8-9,50-8	251315B	**179,00 €**
Sonstiges Zubehör		
22 Mulchstopfen	68120018	**99,00 €**
Anhängerkupplung	68050024	**56,00 €**
23 Deflektor	68050022	**119,00 €**



23 Heckdeflektor

ZUBEHÖR 103 / 22 V

Schneeschild		
16 Anbaurahmen ohne Antrieb	362000027	**119,00 €**
18 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	**79,00 €**
17 Schneeschild 120 cm	448000079	**399,00 €**
17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66328)	66330	**719,00 €**
Kehrmaschine		
16 Anbaurahmen mit Antrieb	66328	**449,00 €**
19 Kehrmaschine 120 cm	66217	**1.489,00 €**
20 Kehrgutbehälter	66219	**599,00 €**
20 Schneeketten		
18 x 8-9,50-8	251315B	**179,00 €**
Sonstiges Zubehör		
22 Mulchstopfen	68050020	**99,00 €**
Anhängerkupplung	68050025	**56,00 €**
23 Deflektor	68050023	**119,00 €**



24 Heckträger

ZUBEHÖR 123 / 22 V

Schneeschild		
16 Anbaurahmen ohne Antrieb	362000027	**119,00 €**
18 Seitenverstellung Komfort für Schneeschild ohne Antrieb	448000180	**79,00 €**
17 Schneeschild 120 cm	448000079	**399,00 €**
17 Schneeschild 120 cm für Anbaurahmen mit Antrieb (66328)	66330	**719,00 €**
Kehrmaschine		
16 Anbaurahmen mit Antrieb	66328	**449,00 €**
19 Kehrmaschine 120 cm	66217	**1.489,00 €**
20 Kehrgutbehälter	66219	**599,00 €**
21 Schneeketten		
18 x 8-9,50-8	251315B	**179,00 €**
Sonstiges Zubehör		
22 Mulchstopfen	68050021	**99,00 €**
Anhängerkupplung	68050025	**56,00 €**
23 Deflektor	68050023	**119,00 €**

HECKENSCHEREN

Der jährliche Heckenschnitt regt das Wachstum an und verleiht der Hecke die gewünschte Form. Mit der richtigen Heckenschere stutzen Sie große Hecken, schneiden kleine Büsche oder verleihen Ihrer Hecke einen neuen Formschnitt.



Abb. TG 2460 P




DEN HECKEN-SCHNITT PERFEKT IM GRIFF


Details, die überzeugen



Filter
Großer Papierluftfilter für hohe Filterleistung und optimalen Motorschutz in staubiger Umgebung.



Griff
Um 180 Grad drehbarer Griff mit Mehrfacharretierung für einfaches Arbeiten.



Gehäuse
Um eine lange Lebensdauer zu garantieren, besteht das Getriebegehäuse aus Aluminium und ist mit Antivibration ausgestattet.



Leichtstartsystem
Easy Start System für geringen Kraftaufwand und optimale Startgeschwindigkeit.

Messer für saubere, schnelle Schnitte





Klingen
Hochwertige, doppelt geschliffene und lasergeschnittene Messer.

Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Merkmale nicht für alle Produkte dieser Kategorie zutreffend sind.

HECKENSCHEREN

SCHNITT FÜR SCHNITT EIN VERGNÜGEN

Eine schöne Hecke kann zum Glanzstück Ihres Gartens werden. Efco hilft Ihnen bei der Umsetzung mit Präzisionswerkzeugen, welche genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Die elektrischen Heckenscheren, mit ihren 600 und 700 Watt starken Motoren sind für den anspruchsvollen Hobby-Anwender die richtige Wahl. Für den Profi stehen zwei Modelle mit Benzinmotor, Profi-Schliff-Messern und Antivibrationssystem zur Verfügung.



UNSER TIPP:
Ganz gleich, ob man seine Hecken schneidet oder natürlich wachsen lässt: Der Schnitt fördert nicht nur die Gesundheit, sondern auch den Austrieb im Frühjahr.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Hohe Schnittleistung
- Gute Ergonomie
- Kraftvolle E-Motoren
- Mit Messerstopp

Elektro-Heckenscheren





MODELL	TG 605 E	TG 750 E
Art.-Nr.	58089001	58029051
Motor	elektrisch, 230 V	elektrisch, 230 V
Leistung	600 W	700 W
max. Drehmoment	–	–
Gewicht	3,6 kg	4,3 kg
Messer	Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen)	Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen)
Schnittlänge	570 mm	700 mm
Messerteilung	30 mm	30 mm
Antivibration	nein	nein
Kraftstofftank	nein	nein
Sicherheitssystem	doppelter Sicherheitsschalter	doppelter Sicherheitsschalter
Ausstattung	Messerstillstand > 1s, geräuscharm, 180° drehbarer Griff	Messerstillstand > 1s, geräuscharm, 180° drehbarer Griff
UVP inkl. MwSt.	**199,00 €**	**219,00 €**



Benzin-Heckenscheren



TG 2460 P



TG 2470 P

58099011E2	58099021E2
Benzinmotor, 21,7 cm³	Benzinmotor, 21,7 cm³
0,77 kW / 1,05 PS	0,77 kW / 1,05 PS
0,9 Nm – 6.500 U/min	0,9 Nm – 6.500 U/min
5,2 kg	5,4 kg
Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen)	Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen)
600 mm	750 mm
35 mm	35 mm
4-Punkt-AV (Federn)	4-Punkt-AV (Federn)
0,3 l	0,3 l
doppelter Sicherheitsschalter	doppelter Sicherheitsschalter
elektr. Zündung, Liftstarter mit Primer, Membranvergaser, Griff um 45° u. 90° in beide Richtungen drehbar	elektr. Zündung, Liftstarter mit Primer, Membranvergaser, Griff um 45° u. 90° in beide Richtungen drehbar
549,00 €	**599,00 €**

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Anwendungsfreundlich
- Ergonomischer Griff
- Antivibrationssystem
- Leichtstart-System
- Kraftvoll
- Geräuscharm
- Netzunabhängiges Arbeiten
- Hohe Leistung



HECKENSCHEREN





BESONDERES

MERKMAL:

Mit unseren Stabheckenscheren schneiden Sie sogar hohe, schlecht erreichbare Hecken. Neigung des Schneidemessers beträgt 0-180 Grad.

HOHE ANSPRÜCHE WERDEN ERFÜLLT

Die zur Pflege hoher Hecken oder extrem dichter und schwer zugänglicher Vegetation konzipierten efco-Geräte, sind die erste Wahl wenn ein kraftvoller und sauberer Schnitt gewünscht wird.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

› Einstellung des Schnittwinkels
› Antriebsschaft mit gehärteter Innenstange
› Umweltfreundlicher Motor
› 50 cm Stahlmesser mit 35 mm Teilung

Stab-Heckenscheren





Einstellung des Schnittwinkels

MODELL	DS 2410 H	DS 2410 HL
Art.-Nr.	61379060	61379062
Motor	Benzinmotor, 21,7 cm³	Benzinmotor, 21,7 cm³
Leistung	0,9 kW / 1,2 PS	0,9 kW / 1,2 PS
max. Drehmoment	1.10 Nm – 6.000 U/min	1.20 Nm – 6.000 U/min
Gewicht	6,8 kg	7,1 kg
Messer	Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen)	Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen)
Schnittlänge	500 mm	500 mm
Messerteilung	35 mm	35 mm
Antivibration	an Motor und Antriebsschaft	an Motor und Antriebsschaft
Kraftstofftank	0,3 l	0,3 l
Ausstattung	Primer	Primer
Gerätelänge	180 cm	240 cm
UVP inkl. MwSt.	**679,00 €**	**739,00 €**

BLASGERÄTE

Auch in diesem Segment steht für jede Einsatzart das passende Gerät bereit. Von handlich leichten Blasgeräten zum Säubern des Gartens oder der Straße, bis hin zu rückentragbaren Modellen, die für längere Einsatzzeiten geeignet sind – der Anwender kommt voll auf seine Kosten.



Abb. SA 9010



DER NÄCHSTE HERBST KOMMT BESTIMMT

Details, die überzeugen



Griff
Der gummierte Handgriff garantiert eine bequeme aber sichere Handhabung und dient gleichzeitig der Reduktion von Schwingungen (Modell SA 2500).



Rotor
Der Rotor stellt eine hohe Luftströmung und Geschwindigkeit sicher, während gleichzeitig der Motor gekühlt wird.



Antivibration
„VibCut“ ist ein professionelles Anti-Vibrations-System, welches durch die Verwendung von vier Stahlfedern zur Reduktion der Vibration führt (Modell SA 2500).



Luftfilter
Ein Luftfilter mit hoher Kapazität und Filtrationsfläche ermöglicht eine schnelle Wartung und ist sehr haltbar (Modell SA 2500).



Teleskopierbares Blasrohr
Für rückenschonendes Arbeiten.



Schultergurt
Der ergonomische Schultergurt mit großem und komfortablem Stützbereich minimiert die Übertragung der Schwingungen auf den Träger (Modell SA 2063).

Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Merkmale nicht für alle Produkte dieser Kategorie zutreffend sind.

BLASGERÄTE

ERGONOMISCHES DESIGN MIT DER KRAFT DER NATUR

Noch nie war die Reinigung Ihrer Außenbereiche so einfach. Die rückentragbaren Blasgeräte eignen sich besonders für den Einsatz auf Landgütern oder die Reinigung von großen städtischen Anlagen wie Parks und Stadien. Die kleineren Handblasgeräte sind indessen die idealen Geräte um Ihren Garten von Blättern und kleinem Abfall zu befreien.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Antivibrations-System
- Ergonomischer Griff
- Leistungsstarker Motor
- Geringer Geräuschpegel
- Hoher Arbeitskomfort



Baureihe SA

Das Gerät ist zusätzlich mit einem Edelstahl-Häckselmesser zum Zerkleinern des Sammelgutes ausgestattet.



Sauggarnitur
(optional)



Häckselmesser
Der SA 2500 ist serienmäßig mit einem Stern-Häckselmesser ausgestattet. Das Messer dient beim Einsatz mit der Sauggarnitur zur Verkleinerung des Laubes und somit zur optimierten Nutzung des Auffangsacks.



„S"-Style Blasrohr
S"-Style Blasrohr optimiert den Luftstrom und sorgt somit für eine ruhigere und angenehme Handhabung bei längeren Einsatzzeiten.



Ergonomie
Teleskopierbares Blasrohr erlaubt eine ergonomische Einstellung auf die jeweilige Körpergröße des Anwenders sowie platzsparende Lagerung.

MODELL **SA 2500**

Art.-Nr.	56609002E5
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 30,5 cm³
Leistung (Laufzeit)	1,0 kW / 1,3 PS
Schalldruck	96,5 dbA
Gewicht	3,7 kg
Luftgeschwindigkeit	70 m/s
Luftleistung	12,0 m³/min – 720 m³/h
UVP inkl. MwSt.	**329,00 €**

ZUBEHÖR

Sauggarnitur 36 l Fangsack	56602004	**65,00 €**
Flachstrahldüse	standard	



Der stets leichte und schnelle Start wird durch einen Primer gewährleistet.

Eine gekröpfte Rechteck- und eine Rundddüse mit Gleitkugel sind im Lieferumfang enthalten. Die Gleitkugel dient zur Abstützung des Blasrohres auf dem Boden, um eine komfortable und kraftsparende Arbeitsweise zu gewährleisten. (SA 9010)





Mit teleskopierbarem Blasrohr

MODELL	SA 2063	SA 9010
Art.-Nr.	56529007E5	56599105E5
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 61,3 cm³	2-Takt-Benzinmotor, 77,0 cm³
Leistung (Laufzeit)	3,3 kW / 4,5 PS	3,6 kW / 5,0 PS
Schalldruck	101 dBA	103 dbA
Gewicht	9,4 kg	10,4 kg
Luftgeschwindigkeit	90 m/sec	90 m/sec
Luftleistung	20 m³/min – 1.200 m³/h	27,4 m³/min – 1.645 m³/h
UVP inkl. MwSt.	**699,00 €**	**759,00 €**

ZUBEHÖR

Rechteckdüse	CFI2412201	**29,00 €**	serienmäßig
Runddüse	CFI2412301	**29,00 €**	serienmäßig
Adapter für Düsenaufsatz	56520188	**29,00 €**	serienmäßig

HOCHDRUCKREINIGER



Rotierende Düse „Rotojet“

Lanze mit regulierbarem Wasserstrahl

Pistole mit ergonomischem Griff

Hochdruckschlauch

Gute Standsicherheit und leichtes Fahren durch große Räder

Abb. IP 1360 S



WASSERDRUCK FÜR PORENTIEFE SAUBERKEIT

Die Kraft des Wassers, vereint mit der Stärke des Drucks. Hochwertige Materialien und innovative Technik gewährleisten Hygiene, Sauberkeit und optimale Ergebnisse.

Details, die überzeugen




Aufbewahrung
Das praktische Gehäuse garantiert die geeignete Aufbewahrung Ihres Zubehörs.



Wasseranschluss
Der Wasseranschluss erfolgt werkzeuglos mittels Schnellverschluss.



Griff
Praktischer Griff für einen einfachen Transport.



Räder
Die großen Räder erleichtern Ihnen den Transport.



Temperaturregler
Temperaturregelung des Wassers mit Thermostat auf maximal 90°C (IP 3000 HS).

Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Merkmale nicht für alle Produkte dieser Kategorie zutreffend sind.

HOCHDRUCKREINIGER

BLITZBLANK IM HANDUMDREHEN



UNSER TIPP:
Mit unserem breiten Angebot an Sonderzubehör bieten wir für jede Aufgabe die passende Lösung und machen den Hochdruckreiniger noch vielseitiger.

Die efco-Hochdruckreiniger vereinen Leistungsstärke und Handlichkeit zur bequemen und praktischen Reinigung im und um das Haus, im Garten oder in der Garage. Das Modell mit Verbrennungsmotor bietet weitere Einsatzmöglichkeiten, auch an Orten, an denen kein Strom zur Verfügung steht.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Reiche Serienausstattung
- „Easy-Start"-Vorrichtung mittels Bypass
- Hohe Leistung & Wirkungsgrad
- Alle Modelle sind mit 3-Axialkolben-Pumpen ausgestattet
- Stabilität und Transport

Hochdruckreiniger







NEU



MODELL	IP 1150 S	IP 1250 S	IP 1400 S	IP 1750 S
Art.-Nr.	68509092	68509102	68509152	68509081
Motor	elektrisch, 1,75 kW / 230 V	elektrisch, 2,35 kW / 230 V	elektrisch, 2,3 kW / 230 V	elektrisch, 2,4 kW / 230 V
Höchstdruck	125 bar	150 bar	140 bar	150 bar
max. Durchsatz	360 l/h	360 l/h	410 l/h	510 l/h
Pumpe	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Messing
Reinigungsmittel	Reinigerverteilung mit Schaumlanze	Reinigerverteilung mit Schaumlanze	Reinigerverteilung mit Schaumlanze	integrierter Tank
Hochdruckschlauch	8 m, Kunststoff	8 m, Kunststoff	8 m, Kunststoff	8 m, Gummi
Schlauchaufwicklung	ja	ja	ja	nein
Rotierende Düse (Rotojet)	Serie	Serie	Serie	optional
Gewicht	7 kg	9 kg	13 kg	22 kg
Standardausstattung	Lanze Rotojet, feste Hydrobürste, Schaumlanze	feste Hydrobürste, Schaumlanze, rotierende Bürste optional	feste Hydrobürste, Schaumlanze rotierender Düsenkopf optional	Flachstrahldüse
UVP inkl. MwSt.	**159,00 €**	**219,00 €**	**329,00 €**	**559,00 €**



Heißwasserreiniger



IP 1900 S



IPX 2000 S



IP 2500 HS



Besonderes MERKMAL: maximale Temperatur 90°

IP 3000 HS

68509082	68509073	68509170	68509065
elektrisch, 2,9 kW / 230 V	4-Takt-Benzinmotor	elektrisch, 2,3 kW / 230 V	elektrisch, 2,7 kW / 230 V
160 bar	200 bar	150 bar	150 bar
600 l/h	720 l/h	480 l/h	540 l/h
Messing	Messing	Messing	Messing
integrierter Tank	selbstansaugend mit Mengenregulierung	Reinigerverteilung mit Schaumlanze	integrierter Tank
12 m, Gummi	8 m, Gummi	8 m, Gummi	10 m, Gummi
ja	nein	ja	ja
Serie	optional	nein	nein
25 kg	30 kg	43 kg	85 kg
Flachstrahldüse, Rotojet, Reinigungsbürste	Lanze mit Reinigerkopf, Ansaugkit für Reinigungsmittel	abgewinkelte Schaumlanze 4 l Dieseltank	Lanze mit Reinigerkopf, 15 l Dieseltank, Verbrauch 3,11 l/h
729,00 €	**929,00 €**	**1.349,00 €**	**1.849,00 €**

ZUBEHÖR

Hochdruckreiniger



1 **Pistole**



2 **Lanze**



3 **Einstellbarer Düsenkopf**



4 **Rotierender Düsenkopf**



5 **Lanze Rotojet**



6 **Bodenreinigungslanze**



7 **Bürste**

ZUBEHÖR		Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
1 Pistole			
IP 1150 S	•	68500059	**34,00 €**
IP 1250 S	•	68500059	**34,00 €**
IP 1360 S	•	68500029	**45,00 €**
IP 1750 S	•	68500029	**45,00 €**
IP 1900 S	•	68500029	**45,00 €**
IPX 2000 S	•	68500030	**81,00 €**
IP 2500 HS	•	68500031	**56,00 €**
IP 3000 HS	•	68500031	**56,00 €**
2 Lanze mit einstellbarem Düsenkopf			
IP 1360 S	•	68500033	**34,00 €**
IP 1750 S	•	68500036	**45,00 €**
IP 1900 S	•	68500037	**34,00 €**
IPX 2000 S	•	68500038	**45,00 €**
IP 2500 HS	•	68500072	**45,00 €**
IP 3000 HS	•	68500039	**45,00 €**
3 Düsenkopf einstellbar			
IP 1150 S	•	68500069	**15,00 €**
IP 1250 S	•	68500068	**15,00 €**
IP 1360 S	•	68500058	**15,00 €**
4 Düsenkopf rotierend			
IP 1150 S	•	68500062	**34,00 €**
IP 1250 S	•	68500062	**34,00 €**
IP 1360 S	•	68500043	**34,00 €**
5 Lanze Rotojet			
IP 1750 S	○	68500046	**113,00 €**
IP 1900 S	•	68500047	**113,00 €**
IPX 2000 S	○	68500047	**113,00 €**
IP 2500 HS	○	68500073	**113,00 €**
IP 3000 HS	○	68500013	**113,00 €**
6 Bodenreinigungslanze			
IP 1150 S	○	68500070	**90,00 €**
IP 1250 S	○	68500070	**90,00 €**
IP 1360 S	○	68500014A	**90,00 €**
IP 1750 S	○	68500014A	**90,00 €**
IP 1900 S	○	68500004A	**275,00 €**
IP 2500 HS	○	68500014A	**90,00 €**
IP 3000 HS	○	68500004A	**275,00 €**
7 Bürste rotierend			
IP 1150 S	○	68500065	**51,00 €**
IP 1250 S	○	68500065	**51,00 €**
IP 1360 S	○	68500002A	**51,00 €**
IP 1750 S	○	68500002A	**51,00 €**
IP 1900 S	○	68500002A	**51,00 €**
IP 2500 HS	○	68500002A	**51,00 €**
IP 3000 HS	○	68500002A	**51,00 €**





1 Bürste




2 Verlängerungsschlauch



3 Rohrreinigungssonde



4 Düsen



5 Sandstrahllanze



6 Wasserfilter-KIT

ZUBEHÖR

		Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
1 Bürste rotierend, professionell			
IPX 2000 S	○	68500010	**126,00 €**
IP 3000 HS	○	68500010	**126,00 €**
1 Bürste fest			
IP 1150 S	•	68500064	**23,00 €**
IP 1250 S	•	68500064	**23,00 €**
IP 1360 S	•	68500003A	**23,00 €**
IP 1750 S	○	68500003A	**23,00 €**
IP 1900 S	•	68500003A	**23,00 €**
IPX 2000 S	○	68500003A	**23,00 €**
2 Verlängerungsschlauch 6 Meter			
IP 1150 S	○	68500067	**90,00 €**
IP 1250 S	○	68500067	**90,00 €**
2 Verlängerungsschlauch 8 Meter			
IP 1150 S	•	68500060	**99,00 €**
IP 1250 S	•	68500060	**99,00 €**
IP 1360 S	○	68500012A	**103,00 €**
IP 1750 S	○	68500012A	**103,00 €**
IP 1900 S	○	68500052	**103,00 €**
IPX 2000 S	○	68500006	**103,00 €**
IP 2500 HS	○	68500075	**103,00 €**
IP 3000 HS	○	68500052	**103,00 €**
3 Rohrreinigungssonde 8 Meter			
IP 2500 HS	○	58500074	**109,00 €**
3 Rohrreinigungssonde 10 Meter			
IP 1150 S	○	68500066	**125,00 €**
IP 1250 S	○	68500066	**125,00 €**
3 Rohrreinigungssonde 15 Meter			
IP 1360 S	○	68500005A	**149,00 €**
IP 1750 S	○	68500005A	**149,00 €**
IP 1900 S	○	68500005A	**149,00 €**
IP 3000 HS	○	68500005A	**149,00 €**
3 Rohrreinigungssonde 25 Meter			
IP 1750 S	○	68500011A	**219,00 €**
IP 1900 S	○	68500011A	**219,00 €**
IP 3000 HS	○	68500011A	**219,00 €**
4 Düse Rohrreinigungssonde (6-9 L/Min)			
IP 1150 S	○	3400042600	**10,00 €**
IP 1360 S	○	3400042600	**10,00 €**
IP 1750 S	○	3400042600	**10,00 €**
IP 1900 S	○	3400042600	**10,00 €**
IP 3000 HS	○	3400042600	**10,00 €**
4 Düse Rohrreinigungssonde (10-15 L/min)			
IP 1750 S	○	68500057	**10,00 €**
IP 1900 S	○	68500057	**10,00 €**
IP 3000 HS	○	68500057	**10,00 €**
5 Sandstrahllanze			
IP 1360 S	○	68500001A	**90,00 €**
IP 1750 S	○	68500001A	**90,00 €**
IP 1900 S	○	68500001A	**90,00 €**
IP 2500 HS	○	68500001A	**90,00 €**
IPX 2000 S	○	68500001A	**90,00 €**
6 Wasserfilter-KIT			
IP 1360 S	○	68500016A	**15,00 €**
IP 1750 S	○	68500016A	**15,00 €**
IP 1900 S	○	68500016A	**15,00 €**
IPX 2000 S	○	68500016A	**15,00 €**
IP 3000 HS	○	68500016A	**15,00 €**

• serienmäßig ○ optional

ERDBOHRGERÄT

Ideal zum Bohren für Bepflanzungen, Gewächshaus- oder Zaunpfosten. Die überlegene mechanische Festigkeit sowie die Tatsache unter schwierigsten Bedingungen und in allen Betriebsstellungen arbeiten zu können, zeichnet unser Erdbohrgerät besonders aus.




Abb. TR 1551

Details, die überzeugen



Ergonomische Handgriffe
für eine bedienerfreundliche Anwendung.



Aluminiumgetriebe
Das robuste Untersetzungsgetriebe sorgt für eine hohe Standzeit und kraftvolles Arbeiten.



Umfangreiches Zubehör
Breite Auswahl an Bohrern in unterschiedlichen Maßen.

Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Merkmale nicht für alle Produkte dieser Kategorie zutreffend sind.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

› Einfache Bedienung
› Kraftvolle Motorleistung
› Vibrationsarm

BESONDERES

MERKMAL:

Das Einmann-Erdbohrgerät TR 1551 ist einfach in der Bedienung und für Bohrarbeiten im Forst-, Garten- und Landschaftsbau geeignet.



DYNAMISCHE UND KRAFTSCHONENDE LEISTUNG

Baureihe TR

Das Einmann-Bohrgerät überzeugt mit seinem starken Motor und seinem vibrationsgedämpften Griffrahmen.

Die Lieferung erfolgt ohne Bohraufsätze. Diese können Sie frei wählen.





1 Erdbohrer



2 Verlängerung

MODELL	TR 1551
Art.-Nr.	375281012
Motor	2-Takt-Benzinmotor, 47,4 cm³
Leistung	1,5 kW / 2,0 PS
Vergaser	Membranvergaser
Tankvolumen	1,05 l
Getriebeuntersetzung	40 : 1
Gewicht ohne Bohrer	9,1 kg
Lieferumfang	ohne Bohraufsatz
UVP inkl. MwSt.	**799,00 €**

ZUBEHÖR	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
1 Bohrer einseitig schneidend		
Ø 80 mm, Länge 1.000 mm	375100028A	**109,00 €**
Ø 100 mm, Länge 1.000 mm	375100029A	**115,00 €**
Ø 150 mm, Länge 1.000 mm	375100030A	**125,00 €**
Ø 200 mm, Länge 1.000 mm	375100031A	**139,00 €**
2 Verlängerung		
Länge 300 mm, für einseitig schneidende Bohrer	375100115	**79,00 €**

MOTORHACKEN



Abb. MZ 2098 RK



KRAFT VEREINT MIT VIELSEITIGKEIT

Die neuen Motorhacken von efco sind speziell für den Einsatz in schwierigen Bodenverhältnissen konzipiert. Die Bodenbearbeitung von Neuland, sowie die Aussaat werden dank der leistungsstarken Motoren mit Leichtigkeit bewältigt.

Details, die überzeugen



Antrieb
Das Antriebssystem mit Riemen und einer Kette im Ölbad (nicht bei Modell MZ 2075 RK) garantiert maximale Zuverlässigkeit.



Schaltgetriebe
Die Motorhacken verfügen über ein 2-Gang-Schaltgetriebe mit Vorwärts- und Rückwärtsgang.



Stützrad
Das vordere Stützrad lässt sich für den Transport der Maschine problemlos ohne Werkzeug hochklappen.



Motor
Alle Modelle sind mit leistungsstarken Motoren mit geringem Kraftstoffverbrauch ausgestattet.





Hacksatz
Dieser ist werkzeuglos teilbar.

Stützrad

Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Merkmale nicht für alle Produkte dieser Kategorie zutreffend sind.

MOTORHACKEN



UNSER TIPP:

Nach modernen Erkenntnissen ist es sinnvoll, den Boden erst im Frühling umzugraben, da so die Lebewesen im Boden besser vor Frost geschützt sind.

ULTIMATIVE LEISTUNG FÜR IHRE BÖDEN

Die efco-Motorhacken sind für den Einsatz in Gemüsebeeten, Gärten oder auf mittelgroßen Grundstücken ausgelegt und zeichnen sich dank kompakter Größe und geringem Gewicht, sowie durch eine herausragende Kombination von Handlichkeit, Robustheit und Leistungsstärke aus.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Hacksatz werkzeuglos reduzierbar
- Umfangreiches Zubehör
- Kraftvolle Motoren
- Geschmiedete Hackmesser verschraubt

Baureihe MZ





MODELL	MZ 2055 K	MZ 2075 RK
Art.-Nr.	68569004E5	68599004
Motor	Emak K 300 H OHV, 80 cm³	Emak K800 HT OHV, 182 cm³
Leistung	1,8 kW – 3.600 U/min	4,1 kW – 3.600 U/min
Schaltgetriebe	1 V	1 V / 1 R
Arbeitsbreite	20 – 30 – 46 cm	60 + 80 cm
Hacksatz erweiterbar	3 + 3	3 + 3 + Seitenscheiben
Lenkholm	starr	höhen- und seitenverstellbar
Getriebe	Riemen und Kette	Riemen und Kette
Gewicht	27 kg	60 kg
UVP inkl. MwSt.	**369,00 €**	**589,00 €**





MZ 2098 RK

68589014E5
Emak K800 OHV, 182 cm³
4,1 kW – 3.600 U/min
2 V / 1 R
35 – 60 – 85 cm
3 + 3 + Seitenscheiben
seitenverstellbar
Riemen und Kette
63 kg
649,00 €

ZUBEHÖR


Motorhacken



1 Häufelkörper



2 Anbauzugvorrichtung



3 Metallräder



4 Kartoffelrodepflug



5 Pflug



6 Räder



ZUBEHÖR MZ 2075 RK

	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
1 **Häufelkörper** einstellbar	69209081	**55,00 €**
2 **Anbauzugvorrichtung**	69209087	**34,00 €**
3 **Metallräder**	69209084	**75,00 €**
4 **Kartoffelrodepflug**	69209083	**55,00 €**
5 **Pflug** einstellbar	69209082	**55,00 €**

ZUBEHÖR MZ 2098 RK

	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt.
1 **Häufelkörper** einstellbar	69209081	**55,00 €**
2 **Anbauzugvorrichtung**	69209088	**34,00 €**
3 **Metallräder**	69209116	**84,00 €**
4 **Kartoffelrodepflug**	69209083	**55,00 €**
5 **Pflug** einstellbar	69209082	**55,00 €**
6 **Räder** 1 Paar 3.50-6"	69209089	**74,00 €**
6 **Räder** 1 Paar 3.50-8"	69209114	**95,00 €**

GESTRÜPPMÄHER



KRAFTPAKETE DIE GUT „ABSCHNEIDEN“

Die Gestrüppmäher TDF 518 und DEB 528 sind mit großen Hinterreifen ausgestattet, um einen perfekten Halt auch an Hängen oder schwierigem Gelände zu gewährleisten. Der Messerantrieb erfolgt über einen Keilriemen, sodass die Motorwelle vor Auffahrschäden geschützt ist.

Details, die überzeugen



Spezielles Messer
sorgt dafür, dass sich kein Gras um die Messerwelle wickelt.



AS-Bereifung
TDF 518 und DEB 528



Mähdeck
Das Mähdeck passt sich durch Rechts- und Links-Neigung problemlos dem Gelände an und ist durch die speziellen Gleitkufen leicht manövrierfähig. (DEB 528)

Gestrüppmäher





MODELL	TDF 518	DEB 528
Art.-Nr.	1800726	1800746
Motor / Leistung	Yamaha MA 190	Rato RV 225
Hubraum	190 cm³	223 cm³
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	3,4 kW / 4,6 PS – 3.200 U/min	4,0 kW / 5,4 PS – 3.600 U/min
Arbeitsbreite	51 cm	52 cm
Antrieb	1 Gang – 3 km/h	2 Gänge (2,6 – 3,3 km/h) und 1 Gang rückwärts
Schnitthöhe	zentrale Schnitthöhenverstellung 50 – 63 – 76 – 90 mm	52 – 75 mm
Gewicht	68 kg	75 kg
geeignet für Flächen	bis 4.000 m³	bis 5.000 m³
Räder	AS Bereifung hinten, Lenkrolle vorne	AS Bereifung
UVP inkl. MwSt.	**1.949,00 €**	**2.199,00 €**

HOCHGRASMÄHER



KEIN GRAS KANN HOCH GENUG SEIN

Die Hochgrasmäher sind einfach zu bedienen und ermöglichen ein problemloses Mähen von Wiesen oder verwilderten Flächen. Damit stellen auch große Grundstücke kein Hindernis dar. Die Hochgrasmäher passen sich, dank ihrer vom Bedienholm aus einstellbaren Schnitthöhenverstellung und der großen Räder, jedem Gelände an.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

› Leicht manövrierfähig
› Leistungsstarke Motoren
› Ergonomisches Arbeiten

Details, die überzeugen



Zentrale Schnitthöhenverstellung



Mulchmesser



Bedienholm
höhen- und seitenverstellbar
bei DEB 5158

Baureihe DEB



MODELL **DEB 517**

Art.-Nr.	1800737
Motor	Rato RV 170
Hubraum	173 cm^3
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	3,30 kW / 4,5 PS – 3.250 U/min
Arbeitsbreite	51 cm
Antrieb	1 Gang – 2,8 km/h
Schnitthöhe	vom Lenker aus einstellbar 55 – 70 – 90 – 110 mm
Vorderrad	einfach, drehbar und feststellbar
Gewicht	50 kg
Geeignet für Flächen	bis 2.000 m^2
Räder	420 mm Ø hinten, 200 mm Ø vorne schwenkbar
zusätzliches Messerwellenlager	ja
UVP inkl. MwSt.	**1.099,00 €**





DEB 518



DEB 5158

1800743	1800741
Yamaha MA 190	Yamaha MA 190
190 cm³	190 cm³
3,4 kW / 4,6 PS – 3.200 U/min	3,4 kW / 4,6 PS – 3.200 U/min
51 cm	51 cm
1 Gang – 2,8 km/h	Variomat 7-stufig von 2,0 – 4,2 km/h
vom Lenker aus einstellbar 55 – 70 – 90 – 110 mm	vom Lenker aus einstellbar 55 – 70 – 90 – 110 mm
doppelt, drehbar und feststellbar	einfach, drehbar und feststellbar
55 kg	65 kg
bis 2.000 m²	bis 4.000 m²
420 mm Ø hinten, 2 x 200 mm Ø vorne schwenkbar	370 mm Ø hinten, 200 mm Ø vorne schwenkbar
ja	ja
1.299,00 €	**1.699,00 €**



KREISELMÄHER



DIE ALTERNATIVE ZUM BALKENMÄHER

Kreiselmäher finden in der Landwirtschaft zum Mähen von Gras für die Frischfutter- oder Heuherstellung Anwendung, abgelegt wird es in sauberen Reihen als Schwaden. Besonders effektiv arbeitet der DEB 600 in hohem Gras und selbst unebenes Gelände stellt für diesen Mäher kein Problem dar.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Einfache Bedienung
- Robuste Bauweise
- AS-Bereifung
- Pendelmesser

Baureihe DEB



MODELL **DEB 600**

Art.-Nr.	1800808
Motor / Leistung	B&S Serie 850
Hubraum	190 cm³
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	3,3 kW – 3.000 U/min
Arbeitsbreite	60 cm
Antrieb	1 Gang – 3 km/h
Schnitthöhe	55 mm
Gewicht	80 kg
geeignet für Flächen	bis 5.000 m³
Räder	AS Bereifung
Messer	4 – Messerklingen beweglich
UVP inkl. MwSt.	**1.949,00 €**

UNVERZICHTBARE FRISCHZELLENKUR FÜR IHREN RASEN

Um einen gepflegten Rasen zu erhalten, empfehlen wir Ihnen das regelmäßige Vertikutieren, um Ihren Rasen von Moos zu befreien. Sie bieten dadurch der Grasnarbe die Möglichkeit, mehr Wasser und Nährstoffe aufnehmen zu können.



UNSER

TIPP:

Nachhaltige und sichtbare Wirkung des Vertikutierens erreichen Sie durch anschließendes Düngen und gute Bewässerung Ihres Rasens.



VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

› Kugelgelagerte Messerwelle
› Stahlgehäuse
› Hohe Leistungsfähigkeit
› Zentrale Höhenverstellung
› Müheloses Arbeiten

Baureihe SCA

Das Modell SCA 38 E ist serienmäßig mit einem 40 l Fangsack ausgestattet.



Messer pendelnd aufgehängt







MODELL	SCA 38 E	SCA 38 R	SCA 50 H
Art.-Nr.	1800749	1800792	1800796
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl
Hubraum	–	179 cm³	163 cm³
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	1.800 W	3,30 kW – 3.300 U/min	3,40 kW – 3.300 U/min
Motor / Leistung	Elektromotor 230 V	Rato 180 / 4,5 PS	Honda GP 160 / 4,6 PS
Arbeitsbreite	38 cm	38 cm	50 cm
Messer	15 – feststehend	15 – feststehend	28 – beweglich
Fangkorb	40 l	40 l optional	–
Räder	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 210 mm vorne, Ø 250 mm hinten
Höhenverstellung	zentral	zentral	zentral
Gewicht	28 kg	35 kg	65 kg
UVP inkl. MwSt.	**549,00 €**	**669,00 €**	**1.429,00 €**

ZUBEHÖR

Fangkorb 40 l	–	1800794	**45,00 €**	–

Notizen

Technische Erklärungen

Home-plus
Baureihe mit Maschinen für den Privatgebrauch. Ideal für Privatanwender mit kleineren Gärten und Grundstücken.

The lighest the Smallest
Die leichteste und kompakteste Maschine seiner Klasse.

Tough-tech
Diese robusten und zuverlässigen Maschinen sind für einen intensiven und häufigen Einsatz im landwirtschaftlichen Bereich ausgelegt.

4-cutting device
Vielseitiges Schneidsystem, das Mulchen, Fangen, Seitenauswurf und Heckauswurf als Standard enthält.

Sharp-pro
Diese Maschinen sind für den professionellen Einsatz und zeichnen sich durch eine robuste Bauweise der Teile aus. Dank bester Materialien garantieren sie auch bei intensivsten und andauernden Einsätzen, stets höchste Qualität.

ReadyStart
Patentiertes Start-System von B&S.
Zum Starten benötigt man weder Choke noch einen Primer.

SRS Safety Release System
Innovatives Schnellwechselsystem, das es dem Bediener ermöglicht, sofort von der Maschine wegzutreten, für maximalen Schutz und Sicherheit.

Automatische Choke-Regulierung
Der Choke stellt sich automatisch in die richtige Stellung bei Kaltstart oder Kurzbetrieb und verhindert somit, dass der Motor zu viel Kraftstoff bekommt.

EasyOn
Benutzerfreundliches Startsystem. Sorgt für einen reibungslosen Start des Motors ohne Rückschlag und verringert somit die Anzahl der erforderlichen Züge.

Instart
Patentierte elektrische Startvorrichtung mittels Akku von B&S.

Pluscut
Multifunktions-Rasenmäher mit Sammel- oder Mulchsystem.

Chrome
Speziallegierung der Zylinderlaufflächen

VibCut
Ein Antivibrationssystem, wodurch die während des Betriebes übertragenen Schwingungen erheblich reduziert werden, um maximalen Komfort und eine einfache Handhabung zu gewährleisten.

Dekompressionsventil
Das Verdichtungsverhältnis im Zylinder reduziert sich beim Einschieben des Dekompressionsventils, so dass der Motor mit weniger Aufwand gestartet werden kann.

BurnRight
Produktentwicklung bedeutet für Emak vor allem auch die Entwicklung von schadstoffarmen Motoren und damit von immer umweltfreundlicheren Maschinen.

Seitliche Kettenspannung
Einfaches Spannen der Sägekette von der Seite.

Always On
Ein/Aus Schalter kehrt automatisch in die Ein-Position nach jedem Ausschalten zurück und verhindert so ein unbewußtes Fluten des Motors.

Schnittschutzkategorien
nach: EN ISO 17249, EN ISO 20344,
EN ISO 20345 (Klasse S3CI-HRO)
Kl 0 bis 16 m/s, Kl 1 bis 20 m/s, Kl 2 bis 24 m/s
Kl 3 bis 28m/s

Bildnachweis

EMAK Bildarchiv; Pixabay; Unsplash; © AdobeStock.com: moodboard (2, 3); dislentev (16); fotografci (21); johannes (22); Max Diesel (24, 25, 34); Fotoschlick (25, 71); Dariusz Jarzabek (28, 29, 58, 59); Rosalie P. (35, 37); LuckyImages (36); mast3r (38, 39); winyu (44); Henry Czauderna (45); Vlastimil Šesták (50, 51); 02irina (51); Photographee.eu (53); Robert Kneschke (54); Alex (56, 57); hcast (68); Dmitry Naumov (69); pixelklex (70, 71); julia700702 (72); Thaut Images (74, 75); Smileus (75); Composer (78); wstockstudio (84); dule964 (86, 87), Halfpoint (87); Mike Watson Images Limited (90); Rosalie P. (96).

Die in diesem Katalog verzeichneten Preise sind unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise des Herstellers in Euro, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Emak behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Form, Farbe, Ausstattung und Preis sind vorbehalten. Für Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen wird keine Haftung übernommen.



FORAS GMBH
www.gartenland.de
Zum Hochkamp 2
D-27404 Zeven
Tel.: +49-4281-712-777
Fax: +49-4281-712-47
Facebook: https://m.facebook.com/gartenland.de/
Instagram: gartenland_gmbh

Ihr Händler

Sind eingetragene Marken der EMAK Gruppe